



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Unaprijedite doživljaj uz održivi 36-inčni višefunkcijski pisač koji pruža tiši rad, naprednu produktivnost i intuitivnu funkcionalnost kako biste kreirali ispise profesionalne kvalitete s oštrim i jasnim linijama te živopisnom crvenom bojom – savršeno za privlačne CAD crteže i marketinške materijale. Integrirana funkcija skeniranja s namjenskim softverom povećava produktivnost, dok brzo ispisivanje i skeniranje osiguravaju besprijekoran tijek poslovnog procesa.

- **Integrirana funkcionalnost**
Lako ispisujete i skenirate s pomoću jednostavnog uređaja za istovremeno izvršavanje više zadataka koji ima 3-inčni dodirni zaslon na skeneru i namjenski softver, za istovremeno ispisivanje i skeniranje
- **Poboljšana produktivnost**
Izradite A1 CAD ispise za samo 17 sekundi ili A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispise bez obruba bilo kojeg formata i lako zadovoljite veće zahtjeve za ispisivanjem uz veće spremnike s tintom, brzu obradu i brz oporavak iz stanja mirovanja
- **Profesionalna kvaliteta ispisivanja**
Upotrijebite stabilna poboljšanja slike kako biste kreirali oštre, jasne linije i novu magenta tintu za živopisne crvene boje. Dobit ćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i edukacijske materijale
- **Intuitivna funkcionalnost**
Na dodirnom zaslonu od 4,3 inča pratite jednostavne upute i važne informacije kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Uštedite vrijeme brzim postavljanjem papira u roli zahvaljujući brzom pristupu na plošnom poklopcu

Canon

TEHNIČKI PODACI

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja
Maksimalna razlučivost (dpi)
Brzina skeniranja

SingleSensor s više LED dioda
600 dpi
KOPIRANJE
300/300 dpi Skica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
300/600 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo

SKENIRANJE
200 dpi Skica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
300 dpi Standardno = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo
600 dpi Najbolje = 0,33 ips u boji, 1 ips crno-bijelo
Skeniranje na USB – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF (bez ScanApp)
Skeniranje na USB – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanApp)
Skeniranje na računalo – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopiranje – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo
Kopiranje i arhiviranje – (kombinacija kopiranja i skeniranja na računalo).

Načini skeniranja

Povezivanje s računalnim oblakom postiže se pomoću veze sa softverom Direct Print & Share tvrtke Canon.
Ispisivanje se postiže upotrebom Direct Print & Share tvrtke Canon.

Staza papira

Ispisnom stranom gore, stražnji izlaz. Ulaganje dokumenta samo s priprema
Priložene su povratne vodilice za dokumente

Maksimalna širina skeniranja
Min. širina skena
Maksimalna širina dokumenta
Maksimalna duljina skena
Debljina dokumenta

36 inča / 914,4 mm
6" / 152,4 mm
38" / 965,2 mm
109" / 2768 mm
Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF pisača tvrtke Canon.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Preciznost skeniranja

Preciznost od 0,2 % +/-1 piksel
USB2, 128 GB FAT32.

Sučelje USB

Skeniranje na mrežu

ScanApp – postavlja direktorij skeniranja.
Minimalne računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 – 32-bitni.
• 100Mbps Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ili AMD Dual-Core procesori
• 2 GB RAM • Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.
Preporučene računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 – 64-bitni.
• GB Ethernet. • Procesori Intel i3, i5 ili i7 • 4 GB RAM
• Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.

Jeziči

ScanApp
Engleski / francuski / njemački / talijanski / španjolski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski / korejski / ruski / portugalski / japanski / češki / poljski
3-inčni dodirni zaslon

Upravljačka ploča

Masa skenera

Dimenzije (Š x D x V)

6,56 kg bez povratnih vodilica za dokumente
Širina: 1238 mm, visina 131 mm
Dubina:
Bez povratne vodilice dokumenata – odlagač papira sklopljen: 146 mm
Bez povratne vodilice dokumenata – odlagač papira izvučen: 193 mm
S povratnom vodilicom dokumenata – odlagač papira sklopljen: 206 mm
S povratnom vodilicom dokumenata – odlagač papira izvučen: 253 mm
Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat
Skener Lm36
Nosajući za montiranje pisača, dodaci za fiksiranje i alat od 3 mm
2 noge za stolnu upotrebu
2 bočne vodilice za papir
3 povratne vodilice za dokumente
Predložak za kalibraciju
CD za softver ScanApp i PDF dokumentacija:
Korisnički priručnik po jezicima i kratke upute za upotrebu za Lm36.
Kratke upute za upotrebu za skener Lm36.
Ethernet kabel (2 metra)
Napajanje
Ovisno o regiji – kabeli za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

36-inčni s 5 boja
Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Tehnologija ispisivanja

2400 x 1200 dpi
Ukupno: 15 360 mlaznica, MBK: 5120 mlaznica
BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Razlučivost ispisivanja

Broj mlaznica

Preciznost linije

±0,1% ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

Razmak mlaznica

Veličina kapljice tinte

Kapacitet tinte

1200 dpi x 2 linije
Minimalno 5 pl po boji
Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Tip tinte

Kompatibilni operativni sustavi

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36 imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

Jeziči pisača

TM350
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

Standardna sučelja

USB A priključak: N/A
USB B priključak: Hi-Speed
USB
Ethernet:
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

TM355

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)
USB B priključak: Hi-Speed
USB
Ethernet:
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

2 GB
Utor za proširenje: ne

128 GB (fizička memorija 2 GB)
Utor za proširenje: ne
500 GB (šifrirano)

Tvrđi disk

Nije dostupno

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crteži

0:17 (brzi ekonomični način rada) 3,2 ppm

Obični papir (A1)

0:32 (brzi ekonomični način rada)

Obični papir (A0)

0:42 (brzo)
1:08 (standardno)

Poster

Obični papir (A0)

0:37 (brzi ekonomični način rada)

0:43 (brzo)
1:08 (standardno)

Teški papir s premazom (A0)

1:40 (brzo)
2:33 (standardno)

UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz s priprema
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz s priprema (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 203,2 – 917 mm
Pojedinačni listovi: 203,2 – 917 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 203,2 mm
Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

Maksimalni promjer medija u roli

150 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: jedna rola
Pojedinačni listovi: 1 list

Širina kod ispisivanja (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Maksimalni broj ispisa

Standardni položaj: 1 list
Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1/A0 okomito
Položeno: obični papir 20 listova na A2/A1 vodoravno (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, postojeće pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postojaćih pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Isporučeni softver

Softver se može preuzeti s weba

OPCIJE

Dodatne stavke

Držač role od 2"/3": RH2-35
Držač čitača IC kartice: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Ispisna glava: PF-06
Rezač: CT-08
Spremnik za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konkretni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i ® Svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštićeni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2023

Canon