

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

ÚJRAGONDOLT TELJESÍTMÉNY

Emelje magasabb szintre az élményt egy fenntartható 61 cm-es (24″) többfunkciós nyomtatóval, használja ki a kevesebb zajjal járó működés, a megnövelt termelékenység és az intuitív funkcionalitás előnyeit, és készítsen professzionális minőségű, pontos, éles vonalú és élénk piros színnel rendelkező nyomatokat – tökéletes a szemet gyönyörködtető CAD-rajzokhoz és marketinganyagokhoz. A speciális szoftver által vezérelt, integrált szkennelési funkció fokozza a termelékenységet, a gyors nyomtatás és szkennelés pedig a még zökkenőmentesebb munkafolyamatot segíti.

- **Integrált funkciók**
  Nyomtasson és szkenneljen gond nélkül egy egyszerűen használható, egyszerre több feladatot végző eszközzel, amely a lapolvasón elhelyezett 7,6 cm-es (3″) érintőpanellel rendelkezik, valamint egy erre a célra szolgáló szoftverrel, amely párhuzamos feldolgozás révén egyidejű nyomtatást és szkennelést tesz lehetővé

- **Professzionális nyomtatási minőség**
  A stabil képkiemelési funkciók éles, pontos vonalakat biztosítanak, az új magenta tinta pedig élénk piros színeket eredményez. Így élénk színű és pontos CAD-rajzokat, posztereket és oktatóanyagokat készíthet

- **Jobb hatékonyság**
  A1-es CAD-nyomatok előállítása mindössze 17 másodperc alatt, vagy A1-es poszterek nyomtatása 22 másodperc alatt. A szegély nélküli, bármilyen méretű nyomatokkal időt takaríthat meg a margók levágásán, a nagyobb tintatartályoknak, a gyors feldolgozási időnek és az alvó üzemmódból való gyors visszatérésnek köszönhetően pedig könnyedén kielégítheti a nyomtatási igényeket nagyobb mennyiségben is

- **Intuitív funkciók**
  Az egyszerű utasításokat követve a 11 cm-es (4,3″) érintőkijelzőn leolvashatja az olyan fontos információkat, mint a hordozó típusa, a hordozók fennmaradó méter mennyisége és a tinta mennyisége. Időt takaríthat meg, ha a papírtekercset a gyorsan hozzáférhető lapos felső fedélen keresztül tölti be

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

SZKENNERTECHNOLÓGIA

Szkennelési technológia	SingleSensor többirányú LED-es megvilágítási rendszerrel
Maximális felbontás (dpi)	600 dpi
Szkennelési sebesség	MÁSOLÁS 300/300 dpi (Vázlat) = 1 hüvelyk/mp (színes), 4,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 300/600 dpi (Normál) = 1 hüvelyk/mp (színes), 3 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 600/600 dpi (Legjobb) = 0,5 hüvelyk/mp (színes), 1,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér) SCAN 200 dpi (Vázlat) = 1 hüvelyk/mp (színes), 4,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 300 dpi (Normál) = 1 hüvelyk/mp (színes), 3 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 600/600 dpi (Legjobb) = 0,5 hüvelyk/mp (színes), 1,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér)
Szkennelési módok	Szkennelés USB-hordozókra – RGB/szürkeárnyalatos/FF, TIFF (ScanAppL nélkül) Szkennelés USB-hordozókra – RGB/szürkeárnyalatos/FF, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL elérhető) Szkennelés számítógépre – RGB/szürkeárnyalatos/FF, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Másolás – RGB/szürkeárnyalatos/FF Másolás és archiválás – (a fentebb említett másolás és lapolvasás számítógépre kombinációja). Felhőalapú kapcsolat elérése a Canon Direct Print & Share szolgáltatásra mutató hivatkozással. A PRINT a Canon Direct Print & Share használatával érhető el.
Papírút	Nyomtatott oldallal felfelé, hátsó kimenet. Kizárólag előre történő dokumentumtovábbítás Dokumentum-visszavezetők mellékelve
Max. szkennelési szélesség	36″/914,4 mm
Legkisebb szkennelési szélesség	6″/152,4 mm
Maximális dokumentumszélesség	38″/965,2 mm
Maximális szkennelési hossz	109″/2768 mm
Dokumentum vastagsága	Canon iPF nyomtatóhoz CAD rajzok szkenneléséhez tervezve. Min. = 0,07 mm Max. = 0,8 mm
Szkennelési pontosság	Pontosság: 0,2% +/-1 képpont
USB-csatolófelület	USB2, 128 GB FAT32.
Szkennelés hálózatra	ScanAppL – Szkennelési könyvtár beállítása. Minimális számítógép-követelmény: • Windows 10/11 – 32 bites. • 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo vagy 2,8 GHz-es Hyper-Threading (HT) vagy AMD Dual-Core processzorok • 2 GB RAM • Nagy sebességű, 7200 ford./perces soros ATA (SATA) HDD minimum 2 GB szabad területtel az alkalmazások, illetve 20 GB területtel a képek számára.
Nyelvek	ScanAppL angol/francia/német/olasz/spanyol/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/orosz/portugál/japán/cseh/lengyel
Kezelőpanel	7,6 cm-es (3″) érintőképernyős kijelző
Szkenner tömege	6,56 kg dokumentum-visszavezető nélkül
Méretek (szé × mé × ma)	Szélesség: 1238 mm, magasság: 131 mm Mélység: Dokumentum-visszavezető nélkül – papírtálca behajtva: 146 mm Dokumentum-visszavezető nélkül – papírtálca kinyitva: 193 mm Dokumentum-visszavezetővel – papírtálca behajtva: 206 mm Dokumentum-visszavezetővel – papírtálca kinyitva: 253 mm
Megfelelőség	Európa: CE-jelölés, egyéb országok: CB-tanúsítvány
A doboz tartalma	Lm36 szkenner Konzolok a nyomtató felszereléséhez, rögzítések és 3 mm-es célszerszám 2 láb az asztali használathoz 2 papírszélvezető 3 dokumentum-visszavezető Kalibrálási célértékek ScanAppL szoftvert tartalmazó CD és PDF-formátumú dokumentáció: Lm36 szkenner használati útmutatója nyelvenként és rövid útmutató. Lm36 szkenner rövid útmutató. Ethernet kábel (2 méteres) Tápellátás Régióspecifikus – hálózati tápkábelek (2 méteres)

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtató típusa	5 színű 92 cm-es (36″)
Nyomtatási technológia	Canon Bubblejet on Demand 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)
Nyomtatási felbontás	2400×1200 dpi
Fúvókák száma	Összesen: 15 360 fúvóka. MBK (matt fekete): 5120 fúvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fúvóka
Vonalpontosság	legfeljebb ±0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.
Fúvókatávolság	1200 dpi 2 sorban
Tintacseppek mérete	színenként legalább 5 pikoliter
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 490 ml (130 ml: MBK/matt fekete; 4 × 90 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 300 /130 ml (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
Tintatípus	Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt-fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
Kompatibilis operációs rendszerek	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Nyomtatónyelvek	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)
Szabványos csatlakozófelületek	USB A Port: n.a. USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b *A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet	USB, A típusú port: USB-memória (közvetlen nyomtatás) USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b *A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet
MEMÓRIA		
Normál memória	2 GB Bővítőfoglalat: nincs	128 GB (fizikai memória: 2 GB) Bővítőfoglalat: nincs
Merevlemez	n.a.	500 GB (titkosított)
NYOMTATÁSI SEBESSÉG		
CAD-rajz		
Normál papír (A1)	0:17 (Gyors gazdaságos üzemmód), 3,2 lap/perc	
Normál papír (A0)	0:32 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:42 (Gyors) 1:08 (Normál)	
Poszter		
Normál papír (A0)	0:37 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:43 (Gyors) 1:08 (Normál)	
Vastag bevonatú papír (A0)	1:40 (Gyors) 2:33 (Normál)	
HORDOZÓKEZELÉS		
Hordozóadagolás és -kiadás	Papírtekercs: egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás Vágott lapos: felső betöltés, elülső kiadás (kézi adagolás a rögzítőkar oldásával)	
Hordozószélesség	Papírtekercs: 203,2–917 mm Vágott lapos: 203,2–917 mm	
Hordozóvastagság	Tekercses/lapos: 0,07 mm – 0,8 mm	
Legkisebb nyomtatható hossz	Papírtekercs: 203,2 mm Vágott lapos: 279,4 mm	
Maximális nyomtatható hossz	Tekercses papír: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően) Vágott ív: 1,6 m	
Hordozótekercs maximális átmérője	150 mm	
Nyomathordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2″/3″	
Nyomtatható margóterület	Tekercses papír: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Tekercses papír (szegély nélkül): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm, oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 3 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm	
Hordozóadagolási kapacitás	Papírtekercs: egy tekercs Vágott lapos: 1 lap	
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10″, 14″, 17″, 24″, 36″ [Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8″, 12″, 15″, 16″, 18″, 20″, 22″, 30″, 34″, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm A fentiektől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében csak a felhasználó által meghatározott tekercses papírra lehetséges	
Az előállított nyomatok maximális száma	Normál pozíció: 1 lap Hajtogatási pozíció: normál papír 20 lap A1-es álló tájolással/A0 álló tájolással Lapos pozíció: 20 lap A2 fekvőnél/A1 fekvőnél (nem számítva az erősen ívelt pozíciót)	
A CSOMAG TARTALMA		
A doboz tartalma	Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, telepítési útmutató, biztonsági/ környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés	
A csomag részét képező szoftverek	Az internetről további szoftverek tölthetők le	
OPCIÓK		
Opcionális elemek	2″/3″ tekercstartó: RH2-35 IC kártyaolvasó tartó: RA-02	
FOGYÓESZKÖZÖK		
Felhasználó által cserélhető elemek	Tintatartály: M/magenta: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, Y/sárga: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Nyomtatófej: PF-06 Vágókés: CT-08 Karbantartó kazetta: MC-31	

Jogi felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: a cégnevek és/vagy terméknevek azok gyártóinak védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei ezeknek piacain és/vagy országaikban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáján, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2025