



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PRESTAZIONI **RIPROGETTATE**

Migliora l'esperienza di stampa con una stampante multifunzione sostenibile da 36", con rumorosità ridotta in funzionamento, produttività avanzata e funzionalità intuitive per creare stampe di qualità professionale con linee nitide e precise e colori rossi brillanti, per materiali di marketing e stampe CAD accattivanti. La funzionalità di scansione integrata con software dedicato aumenta la produttività e le velocità di stampa e scansione elevate ottimizzano il flusso di lavoro.

- **Funzionalità integrate**
Stampa e scansione senza problemi con un dispositivo multitasking facile da usare, dotato di pannello touch screen da 3" sullo scanner e software dedicato per l'elaborazione parallela di stampa e scansione
- **Produttività migliorata**
Produci stampe CAD A1 in soli 17 secondi o poster A1 in 22 secondi. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi di qualsiasi formato e soddisfa facilmente le richieste di stampa più elevate con serbatoi di inchiostro più grandi, tempi di elaborazione ridotti e una ripresa rapida dalla modalità di sospensione
- **Qualità di stampa professionale**
Sfrutta i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine per creare linee nitide e definite e il nuovo inchiostro magenta per ottenere rossi brillanti. Il risultato è una produzione di disegni CAD, poster e materiali didattici accurati e dai colori vivaci
- **Funzionalità intuitive**
Segui le semplici istruzioni e visualizza informazioni importanti come il tipo di supporto, la quantità di supporto e l'inchiostro rimanente sul touch screen da 4,3". Accorcia il processo di caricamento della carta in rotoli con l'accesso rapido attraverso il coperchio piatto

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

TECNOLOGIA DELLO
SCANNER

Tecnologia di scansione
Risoluzione max. (dpi)
Velocità di scansione

SingleSensor con illuminazione a LED multipli
600 dpi
COPIA
300/300 dpi (Bozza): 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300/600 dpi (Standard): 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore): 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero

Modalità di scansione

SCANSIONE
200 dpi (Bozza) = 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300 dpi (Standard) = 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore) = 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero
Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF (ScanAppL non disponibile)
Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL disponibile)
Scansione su PC: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Copia: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero
Copia e archiviazione: combinazione di copia e scansione su PC
Connettività al cloud tramite il collegamento a Canon Direct Print & Share.
STAMPA tramite Canon Direct Print & Share.

Percorso carta

Verso l'alto, uscita posteriore. Trasporto documenti solo in avanti
Guide di ritorno documenti incluse
36" (914,4 mm)

Larghezza di scansione
massima

6" (152,4 mm)

Larghezza di scansione
minima

Larghezza del documento
massima

38" (965,2 mm)

Lunghezza di scansione
massima

109" (2768 mm)

Spessore documento

Progettato per scansioni su carta CAD per stampanti
Canon iPF.
Min: 0,07 mm
Max: 0,8 mm

Precisione della scansione

Precisione 0,2% +/-1 pixel

Interfaccia USB

USB2, 128 GB, FAT32.

Scansione su rete

ScanAppL: imposta la directory di scansione.
Specifiche PC minime: • Windows 10/11 a 32 bit
• Connessione Ethernet a 100 Mbps • Processori Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo o 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) o AMD Dual-Core
• RAM 2 GB • Disco rigido SATA (Serial ATA) ad alta velocità (7200 giri/min) con almeno 2 GB per le applicazioni e 20 GB liberi per le immagini.

Lingue

ScanAppL
Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, portoghese, giapponese, ceco, polacco

Pannello di controllo

Display touch-screen da 3" (76,2 mm)

Peso dello scanner

6,56 kg (14,5 libbre) senza guida di ritorno doc

Dimensioni (L x P x L)

Larghezza: 1238 mm; altezza: 131 mm
Profondità:
Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 146 mm
Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 193 mm
Con guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 206 mm
Con guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 253 mm
Europa: marchio CE, altri paesi: certificazione CB

Conformità

Contenuto della confezione

Scanner Lm36
Supporti di montaggio della stampante, dispositivi di fissaggio e utensile da 3 mm
2 piedi per uso su scrivania
2 guide bordo carta
3 guide di ritorno documenti
Foglio di calibrazione
CD con il software ScanAppL e la documentazione in PDF:
Manuale utente e Guida rapida per l'installazione dello scanner Lm36.
Guida rapida all'installazione dello scanner Lm36.
Cavo Ethernet (2 metri)
Alimentazione
Locale: cavo/1 per l'alimentazione di rete (2 metri)

TECNOLOGIA DELLA
STAMPANTE

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Numero di ugelli

36" a 5 colori
Tipo integrato Canon Bubble Jet a 6 colori
(6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)
2400 x 1200 dpi
Totale: 15.360 ugelli
MBK: 5120 ugelli
BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno

Precisione delle linee

±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni
1200 dpi x 2 linee
Minimo 5 pl per colore

Passo degli ugelli

Dimensioni gocce
di inchiostro

Capacità inchiostro

Inchiostro in dotazione: 490 ml
(130 ml per MBK, 90 ml x4 per BK, C, M, Y)
Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tipo di inchiostro

Sistemi operativi compatibili

Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Altri protocolli supportati per
l'invio dei lavori

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

Linguaggi di stampa

TM350
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)

Interfacce standard

Porta USB-A: N/D
Porta USB-B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard

2 GB

Hard disk

N/D

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD

Carta comune (A1)

Carta comune (A0)

0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 ppm
0:32 (Fast Economy Mode)
0:42 (Fast)
1:08 (Standard)

Poster

Carta comune (A0)

0:37 min (Fast Economy Mode)
0:43 (Fast)
1:08 (Standard)
1:40 (Fast)
2:33 (Standard)

Carta patinata spessa (A0)

GESTIONE DEI SUPPORTI
DI STAMPA

Alimentazione e uscita
supporti di stampa

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa

Lunghezza minima stampabile

Lunghezza massima
stampabile

Diametro massimo del rotolo di
carta

Dimensione interna supporti
di stampa

Margini area stampabile

Carta in rotolo: un rotolo, caricamento superiore, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

Carta in rotolo: 203,2 - 917 mm
Foglio singolo: 203,2 - 917 mm
Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm

Carta in rotolo: 203,2 mm
Foglio singolo: 279,4 mm

Carta in rotolo: 18 m
(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m
150 mm

Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,08/76,2 mm)

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Carta in rotolo: un rotolo
Foglio singolo: 1 foglio
[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (ISO B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (Stampabile) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in qualsiasi formato è supportata solo su carta in rotoli, in base alle impostazioni dell'utente
Posizione standard: 1 foglio
Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale/AO verticale
Posizione piana: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale/A1 orizzontale (escluse condizioni di forte arricciamento)

Capacità di alimentazione
supporti di stampa

Larghezza stampa senza
bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB
Software disponibile scaricabile dal Web

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

Portarotolo 2"/3": RH2-35
Supporto IC Card Reader: RA-02

MATERIALI DI CONSUMO

Componenti sostituibili
dall'utente

Serbatoio d'inchiostro: M: PFI-321(300ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320(300ml) / PFI-120(130ml)
Testa di stampa: PF-06
Lama taglierina: CT-08
Cartuccia di manutenzione: MC-31

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ® Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europe N.V., 2025