

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

ОДНОВО ДЕФИНИРАНИ ПЕРФОРМАНСИ

Подобрете ги доживувањата со одржлив печатач со големина од 36” со ракување со помалку бучава, зголемена продуктивност и интуитивни функции за да создадете отпечатени материјали со професионален квалитет со остри и јасни линии и живописна црвена боја - совршено за впечатливи CAD-цртежи и рекламни материјали. Интегрираната функција за скенирање со наменски софтвер ги подобрува продуктивноста и брзината на печатење и скенирање за понепречен работен процес.

- **Интегрирана функција**
  Печатете и скенирајте непречено со практичен уред за истовремено извршување повеќе задачи, кој е опремен со екран на допир од 3” на скенерот и наменски софтвер, за паралелна обработка со истовремено печатење и скенирање
- **Зголемена продуктивност**
  Создајте отпечатени CAD-материјали во A4-формат за само 17 секунди, или постери во A1-формат за 22 секунди. Заштедете време на отсекување вишок маргини со отпечатени материјали без рабови од која било големина и лесно задоволете ги барањата за извршување повеќе задачи за печатење со поголеми резервоари за мастило, брзо време на обработка и брзо враќање од режим на мирување
- **Професионален квалитет на печатење**
  Користете стабилно подобрување на слика за да создадете остри и јасни линии, како и ново магента мастило за живописна црвена боја. Како резултат, ќе создадете живописни и прецизни CAD-цртежи, постери и образовни материјали
- **Интуитивна функционалност**
  Следете лесни упатства и погледнете важни информации како вид на медиум, преостанати медиуми и количина на мастило на екран на допир од 4,3”. Заштедете време на поставување хартија во ролна со брз пристап преку капак со рамна горна страна

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЕНЕРИ

Технологија за скенирање: SingleSensor и осветлување со повеќе LED-светилки
Максимална резолуција (dpi): 600 dpi
Брзина на скенирање:
КОПИРАЊЕ
300/300 dpi Скица = 1 ips во боја, 4,5 ips црно-бело
300/600 dpi Стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело
600/600 dpi Најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело

СКЕНИРАЊЕ
200 dpi Скица = 1 ips во боја, 4,5 ips црно-бело
300 dpi Стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело
600/600 dpi Најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело

Режими на скенирање: Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, TIFF (без ScanApplL)
Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (софтверот ScanApplL е достапен)
Скенирање кон компјутер - RGB/сиви тонови/црно-бело, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Копирање - RGB/сиви тонови/црно-бело
Копирање и архивирање - (комбинација од копирање и скенирање кон компјутер наведена погоре).
Поврзувањето со Cloud се врши преку врска со Direct Print & Share од Canon.
Патека за хартија: ПЕЧАТЕЊЕТО се врши преку Direct Print & Share од Canon.
Свртена нагоре, со излез од задната страна. Движење на документите само напред
Вклучен(и) водич(и) за враќање документи
Максимална ширина на скенирање: 36" / 914,4 mm
Минимална ширина на скенирање: 6" / 152,4 mm
Максимална ширина на документи: 38" / 965,2 mm
Максимална должина на скенирање: 109" / 2768 mm
Дебелина на документи: Дизајниран за скенирање CAD-хартија за iPF-печатачи од Canon.
Мин. = 0,07 mm
Макс. = 0,8 mm
Прецизност на скенирање: Прецизност 0,2% +/-1 пиксел
Интерфејс за USB: USB2, 128 GB, FAT32.
Скенирање кон мрежа: ScanApplL - поставува директориум за скенирање.
Минимални компјутерски спецификации: • Windows 10/11 - 32-битен.
• Етернет од 100 Mbs. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 Ghz со Hyper-Threading (HT) или процесори Dual-Core од AMD
• 2GB RAM • Serial ATA (SATA) HDD со голема брзина од 7.200 rpm, минимум 2 GB за апликации и слободен простор од 20 GB за слики.
Јазици: ScanApplL
Англиски/француски/германски/италијански/шпански/едноставен кинески/традиционален кинески/корејски/руски/португалски/јапонски/чешки/полски
Контролен панел: Екран на допир од 3"
Тежина на скенерот: 6,56 kg (14,5 lbs) без водичот за враќање документи
Димензии (Ш x В x Д): Ширина: 1238 mm, висина 131 mm
Длабочина:
Без водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 146 mm
Без водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 193 mm
Со водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 206 mm
Со водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 253 mm
Усогласеност со стандарди: Европа: ознака CE, други земји: сертификат CB
Што содржи кутијата?: Скенер Lm36
Држачи за монтирање на печатачот, завртки за прицврстување и алатка од 3 mm
2 ногалки за користење на работна маса
2 насочувачи за хартија
3 водичи за враќање документи
Цел за калибрација
CD за софтверот ScanApplL и PDF-документација:
Упатство за користење на скенерот Lm36 за секој јазик и водич за брз почеток.
Водич за брз почеток за скенерот Lm36.
Кабел за етернет (2 метра)
Напојување
Регионално - кабел (кабли) за напојување (2 метра)

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач: 5 бои 36"
Технологија за печатење: Canon Bubblejet on Demand со 6 бои, од вграден тип (6 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)
Резолуција на печатење: 2.400 x 1.200 dpi
Број на млазници: Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници
BK, C, M, Y: 2.560 млазници за секоја
Прецизност на линиите: ±0,1% или помалку
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
Растојание помеѓу млазниците: 1.200 dpi x 2 линии
Големина на капка мастило: минимум 5 pl по боја
Капацитет за мастило: Вклучено почетно мастило: 490 ml
(130 ml за MBK, 90 ml x4 за BK, C, M, Y)
Продажно мастило: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Тип мастило: Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y
Компатибилност со оперативни системи: 32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Други поддржани протоколи за испраќање задачи: Apple AirPrint

	TM350	TM355
Јазици на печатачот	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)
Стандардни интерфејси	Приклучок USB A: нема Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN	Приклучок USB A: USB-меморискиуред (директно печатење) Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN
МЕМОРИЈА		
Стандардна меморија	2 GB Отвор за проширување: нема	128 GB (физичка меморија 2 GB) Отвор за проширување: нема
Хард диск	Нема	500 GB (со шифрирање)
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ		
CAD-цртеж **Обична хартија (A1)** **Обична хартија (A0)**	0:17 (брз економичен режим) 3,2 стр./мин. 0:32 (брз економичен режим) 0:42 (брзо) 1:08 (стандардно)	
Постер		
Обична хартија (A0)	0:37 (брз економичен режим) 0:43 (брзо) 1:08 (стандардно)	
Тешка обложена хартија (A0)	1:40 (брзо) 2:33 (стандардно)	
РАКУВАЊЕ СО МЕДИУМИ		
Снабдување и исфрлување медиуми	Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предната страна (рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)	
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 - 917 mm Сечена хартија: 203,2 - 917 mm	
Дебелина на медиуми	Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm	
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 203,2 mm Сечена хартија: 279,4 mm	
Максимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата) Сечена хартија: 1,6 m	
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	150 mm	
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"	
Површина на маргини врз која може да се печати	Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (други): горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm	
Капацитет за снабдување со медиуми	Хартија во ролна: една ролна Сечена хартија: 1 лист	
Ширина на печатење без рабови (само ролна)	[Препорачано] 515 mm(JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm(ISO A2), 515 mm(JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции	
Максимален број на отпечатени материјали	Стандардна положба: 1 лист Положба на преклопување: 20 листови обична хартија на вертикален формат A1 / A0 Рамна положба: 20 листови обична хартија на хоризонтален формат A2 / A1 (освен во положба на премногу завиткана хартија)	
ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА		
Што содржи кутијата?	Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држач со полици за печатач, известување за PosterArtist WEB	
Испорачан софтвер	Софтвер што може да се преземе од интернет	
ОПЦИИ		
Изборни елементи	Држач за валјаци од 2"/3": RH2-35 Држач за читачот на IC-картички: RA-02	
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ		
Елементи кои може да ги замени корисникот	Резервоар за мастило: M:PFI-321(300 ml) / PFI-121(130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320(300 ml) / PFI-120(130 ml) Глава за печатење: PF-06 Сечило за сечење: CT-08 Картриџ за одржување: MC-31	

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации се подложни на промена без претходно известување.™ и * сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering
L-COA PRO II
PosterArtist
LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V.,2025