

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van een betere gebruikerservaring met een duurzame 36-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, verbeterde productiviteit en intuïtieve functionaliteit om prints van professionele kwaliteit te maken met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**
  Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallelle verwerking met gelijktijdig printen en scannen.

- **Professionele printkwaliteit**
  Gebruik stabiele beeldverbeteringsopties voor scherpe, heldere lijnen en nieuwe magenta inkt voor levendige rode kleuren. Zo produceert u levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, en educatief materiaal.

- **Verbeterde productiviteit**
  Produceer A1 CAD-prints in slechts 17 seconden of A1-posters in 22 seconden. Bespaar tijd op het bijsnijden van overtollige marges met prints zonder witrand van elk gewenst formaat, en voldoe eenvoudig aan een hogere printvraag met grotere inkttanks, een snelle verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand.

- **Intuïtieve functies**
  Volg eenvoudige instructies en raadpleeg belangrijke informatie, zoals het mediatype, het resterende materiaal en de hoeveelheid inkt, op een 4,3-inch touchscreen. Bespaar tijd door papierrollen te plaatsen met snelle toegang via de klep met vlakke bovenkant.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

SCANTECHNOLOGIE

Scantechnologie
SingleSensor met verlichting met meerdere LED's

Maximale presolutie (dpi)
600 dpi

Scansnelheid
KOPIËREN
300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 4,5 ips zwart-wit
300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit
600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit

SCANNEN
200 dpi Concept = 1 ips kleur, 4,5 ips zwart-wit
300 dpi Standard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit
600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit

Scanmodi
Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanAppL)
Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL beschikbaar)
Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopiëren - RGB/grijstinten/ZW
Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven).
Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share.
PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share.

Papierbaan
Afdrukzijde naar boven, uitvoer aan de achterkant.
Documenttransport alleen naar voren
Retourgeleider(s) inbegrepen

Maximale scanbreedte
914,4 mm (36 inch)

Maximale scanbreedte
152,4 mm / 6 inch

Maximale documentbreedte
965,2 mm (38 inch)

Maximale scanlengte
2768 mm (109 inch)

Documentdikte
Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen.
Min = 0,07 mm
Max = 0,8 mm

Nauwkeurigheid scans
Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel

Interface USB
USB 2.0, 128 GB FAT32.

Scannen naar netwerk
ScanAppL - Stelt scandirectory in.
Minimum pc-specificatie: • Windows 10/11 - 32-bits
• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 Ghz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors
• 2 GB RAM • High-speed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.

Talen
ScanAppL
Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreaans/Russisch/Portugees/Japans/Tsjechisch/Pools

Bedieningspaneel
3 inch touchscreen

Gewicht scanner
6,56 kg zonder retourgeleider

Afmetingen (b x d x l)
Breedte: 1.238 mm, hoogte: 131 mm
Diepte:
Zonder retourgeleider - Papierlade ingeklapt: 146 mm
Zonder retourgeleider - Papierlade vlak: 193 mm
Met retourgeleider - Papierlade ingeklapt: 206 mm
Met retourgeleider - Papierlade vlak: 253 mm

Naleving
Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering Lm36-scanner

Inhoud van de doos:
Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap
2 voetjes voor gebruik op bureau
2 papierrandgeleiders
3 retourgeleider
Kalibratiedoel
CD met ScanAppL-software en PDF-documentatie: Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner.
Beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner.
Ethernet-kabel (2 meter)
Voeding
Regionaal - netsnoer(en) (2 meter)

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype
5 kleuren 36 inch

Printtechnologie
Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)

Printresolutie
2400 x 1200 dpi

Aantal spuitopeningen
Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur

Lijnnauwkeurigheid
±0,1% of minder
Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.

Pitch van spuitopeningen
1200 dpi x 2 lijnen

Grootte inktdruppels
minimaal 5 pl per kleur

Inktcapaciteit
Gebundelde starterset inkt: 490 ml
(130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y)
Standaard inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Inkttype
Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)

Compatibiliteit besturingssystemen
32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken
Apple AirPrint

	TM-350	TM-355
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Versie 1.7), JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (Indiening alleen via FTP)
Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/ deactiveren van het wireless LAN	USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/ deactiveren van het wireless LAN
GEHEUGEN		
Standaardgeheugen	2 GB Uitbreidingssleuf: nee	128 GB (fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingssleuf: nee
Harde schijf	N.v.t.	500 GB (versleuteld)
PRINTSNELHEID		
CAD-tekening **Normaal papier (A1)** **Normaal papier (A0)**	0:17 (Modus Fast Economy) 3,2 ppm 0:32 (Fast Economy) 0:42 (Fast) 1:08 (Standaard)	
Poster **Normaal papier (A0)**	0:37 (Fast Economy) 0:43 (snel) 1:08 (Standaard)	
Zwaar gecoat papier (A0)	1:40 (Snel) 2:33 (Standard)	
MEDIAVERWERKING		
Media-invoer en -uitvoer	Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)	
Mediabreedte	Rolpapier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm	
Mediadikte **Minimale printbare lengte**	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm Rolpapier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm	
Maximale printbare lengte	Rolpapier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m	
Maximale diameter van rol papier	150 mm	
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch / 3 inch	
Printbaar gebied van marges	Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rolpapier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm Zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	
Media-invoercapaciteit	Papierrol: één rol Los vel: 1 vel	
Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker	
Maximaal aantal geleverde prints	Standaardpositie: 1 vel Vouwpositie: normaal papier 20 vel op A1 staand/A0 staand Liggende positie: normaal papier 20 vel op A2 liggend/A1 liggend (exclusief sterk gekrulde positie)	
MEEGELEVERD		
Inhoud van de doos:	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinkttanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/ standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB	
Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden	
OPTIES		
Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH2-35 IC Card Reader Holder: RA-02	
CONSUMABLES		
Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31	

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ® Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition

© Canon Europa N.V.,2025