

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

BEDRE YTELSE

Forbedre opplevelsene med en bærekraftig 36-tommers multifunksjonsprinter med mindre støy, forbedret produktivitet og intuitiv funksjonalitet for å lage utskrifter av profesjonell kvalitet med skarpe, klare linjer og livaktige røde farger – perfekt for iøynefallende CAD-tegninger og markedsføringsmateriell. Integrert skannefunksjonalitet med dedikert programvare øker produktiviteten med rask utskrift og skanning som gir en mer sømløs arbeidsflyt.

- **Integrert funksjonalitet**
  Skriv ut og skann sømløst med en brukervennlig enhet for multitasking som har en 3-tommers berøringsskjerm på skanneren, og dedikert programvare for parallell behandling av utskrift og skanning samtidig

- **Profesjonell utskriftskvalitet**
  Bruk stabile bildeforbedringer for å lage skarpe, klare linjer med det nye magentablekket som leverer en levende rødfarge. Resultatet er at du vil produsere klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriell

- **Forbedret produktivitet**
  Produser A1 CAD-utskrifter på bare 17 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på å slippe å beskjære ekstramarger med kantløse utskrifter i alle størrelser, og dekk enkelt behovet for storskalautskrift med større blekkassetter, rask behandlingstid og rask aktivering fra dvalemodus

- **Intuitiv funksjonalitet**
  Følg enkle instruksjoner og få viktig informasjon som medietype, gjenværende medier og blekkmengde på en 4,3-tommers berøringsskjerm. Følg enkle instruksjoner og få viktig informasjon som medietype, gjenværende medier og blekkmengde på en 4,3-tommers berøringsskjerm.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

SKANNERTEKNOLOGI

Skanneteknologi	SingleSensor med flere LED-kilder
Maksimal oppløsning (dpi)	600dpi
Skannehastighet	KOPIERE 300/300 dpi Utkast = 1 bilde/sek i farger, 4,5 bilder/sek i svart-hvitt 300/600 dpi Standard = ett bilde/sek i farger, tre bilder/sek i svart/hvitt 600/600 dpi Beste = et halvt bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart/hvitt SCAN 200 dpi kladd = 1 bilde/sek i farger, 4,5 bilder/sek i svart-hvitt 300 dpi standard = 1 bilde/sek i farger, 3 bilder/sek i svart-hvitt 600 dpi best = 0,5 bilde/sek i farger, 1,5 bilde/sek i svart-hvitt
Skannemodi	Skanning til USB – RGB/gråtone/svart-hvitt, TIFF (ikke ScanApp) Skanning til USB – RGB/gråtone/svart-hvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tilgjengelig) Skanning til PC – RGB / gråtone / sort-hvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopi – RGB/gråtone/sort-hvitt Kopier & Arkiver – (kombinasjon av kopi og skanning til PC ovenfor). Nettskytilkobling oppnås ved tilkobling til Canons Direct Print & Share. UTSKRIFT oppnås ved å bruke Canons Direct Print & Share.
Papirbane	Skriften opp, utmating bak. Dokumenter transporteres bare fremover Returbane(r) for dokumenter følger med
Maksimal skannebredde	36 tommer / 914,4 mm
Minste skannebredde	6 tommer / 152,4 mm
Maksimal dokumentbredde	38 tommer / 965,2 mm
Maksimal skannelengde	109 tommer / 2768 mm
Dokumenttykkelse	Utformet for å skanne CAD-papir fra Canon iPF-skriver. Min = 0,07 mm Maks = 0,8 mm
Skannernøyaktighet	Nøyaktigheten er 0,2 %, +/- 1 piksel
Grensesnitt-USB	USB2,128 GB FAT32.
Skann til nettverk	ScanAppL – angir målmappe for skanning. Minimum PC-spesifikasjoner: • Windows 10/11 – 32-biters. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-prosessorer • 2 GB RAM • Rask 7200 o/min Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB ledig plass til bilder.
Språk	ScanAppL Engelsk / fransk / tysk / italiensk / spansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk / koreansk / russisk / portugisisk / japansk / tsjekkisk / polsk
Kontrollpanel	3-tommers berøringsskjerm
Skannervekt	6,56 kg (14,5 pund) uten returbane for dokument
Mål (B x D x L)	Bredde: 1238 mm, høyde 131 mm. Dybde: Uten returbane for dokument – innfelt papirbrett: 146mm Uten returbane for dokument – flatt papirbrett: 193mm Med returbane for dokument – innfelt papirbrett: 206mm Med returbane for dokument – flatt papirbrett: 253mm
Samsvar	Europa: CE-merke, andre land: CB-sertifisering
Innholdet i esken	Lm36-skanner Braketter, fester og 3 mm verktøy til å montere skriveren 2 ben for skrivebordsbruk 2 papirkantbaner 3 returbaner for dokumenter Kalibreringsmål CD for ScanAppL-programvare og PDF-dokumentasjon: Brukerhåndbok per språk og hurtigstartveiledning for Lm36-skanner. Hurtigstartveiledning for Lm36-skanner. Ethernet-kabel (to meter) Strømforsyning Regionale strømledning(er) (to meter)

SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype	5 farger, 36 tommer
Print-teknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge
Blekkapasitet	Medfølgende startblekk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Skriverspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)
Standardgrensesnitt	USB A Port: Ikke aktuelt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket	USB A-port: USB-minne (direkte utskrift) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket
MINNE		
Standard minne	2 GB	128 GB (fysisk minne: 2 GB)
	Utvidelsesspor: Nei	Utvidelsesspor: Nei
Harddisk	Ikke tilgjengelig	500 GB (kryptert)
UTSKRIFTSHASTIGHET		
CAD-tegning		
Vanlig papir (A1)	0:17 (rask økonomimodus), 3,2 sider/min	
Vanlig papir (A0)	0:32 (rask økonomimodus) 0:42 (rask) 1:08 (standard)	
Plakat		
Vanlig papir (A0)	00.37 (rask økonomimodus) 0:43 (rask) 1:08 (standard)	
Tungt bestrøket papir (A0)	1:40 (rask) 2:33 (standard)	
MEDIEHÅNDTERING		
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkle ark: toppinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)	
Mediebredde	Rullpapir: 203,2– 917mm Enkle ark: 203,2–917 mm	
Medietykkelse	Rullpapir / enkle ark: 0,07–0,8 mm	
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Rullpapir: 203,2 mm	
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6m	
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm	
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer	
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	
Mediematingskapasitet	Rullpapir: én rull Enkle ark: 1 ark	
Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker	
Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon: 1 ark Bretteposisjon: Vanlig papir 20 ark i stående A1/A0-format Flat posisjon: Vanlig papir 20 ark i liggende A2/A1-format (utelukker svært bøyd tilstand)	
INNHOLD		
Innholdet i esken	Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB	
Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet	
ALTERNATIVER		
Tilleggsutstyr	2-/3-tommers rullholder: RH2-35 Holder for IC-kortholder: RA-02	
FORBRUKSARTIKLER		
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkassett: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/ BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) PFI-120 (130 ml) Skrivehode: PF-06 Kuttekniv: CT-06 Vedlikeholdskassett: MC-31	

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2025