

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

NOWE OBLICZE WYDAJNOŚCI

Ulepsz sposób pracy dzięki ekologicznej 36-calowej drukarce wielofunkcyjnej, która cechuje się cichszą pracą, większą wydajnością i intuicyjną obsługą, aby tworzyć profesjonalne wydruki z wyraźnymi liniami i intensywnymi czerwonymi kolorami – np. przyciągające wzrok rysunki CAD i materiały marketingowe. Zintegrowana funkcja skanowania i specjalne oprogramowanie zwiększają wydajność oraz szybkość drukowania i skanowania, co usprawnia pracę.

- **Zintegrowane funkcje**
  Bezproblemowe drukowanie i skanowanie dzięki łatwemu w obsłudze urządzeniu wielozadaniowemu z 3-calowym panelem dotykowym na skanerze i specjalnym oprogramowaniem do równoległego przetwarzania zadań drukowania i skanowania.

- **Większa wydajność**
  Wydruki CAD w formacie A1 można uzyskać w zaledwie 17 sekund, a plakaty A1 – w 22 sekundy. Możesz oszczędzać czas poświęcany na przycinanie nadmiarowych marginesów dzięki wydrukom bez obramowania w dowolnym rozmiarze. Z łatwością sprostasz większemu zapotrzebowaniu na wydruki dzięki większym zbiornikom z atramentem, krótkiemu czasowi przetwarzania i szybkiemu powrotowi z trybu uśpienia.

- **Profesjonalna jakość druku**
  Stabilne ulepszenia obrazu umożliwiają tworzenie ostrych, wyraźnych linii, a nowy amarantowy atrament zapewnia żywe, czerwone kolory. Dzięki temu można tworzyć dynamiczne i precyzyjnie odwzorowane rysunki CAD, plakaty i materiały.

- **Intuicyjna obsługa**
  Postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami i obserwuj ważne informacje, takie jak typ i ilość nośnika oraz ilość atramentu, na panelu dotykowym o przekątnej 4,3 cala. Oszczędzaj czas, instalując papier w rolce przez płaską górną.

Canon

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TECHNOLOGIA SKANERA

Technologia skanowania	SingleSensor z wielokierunkowym podświetleniem LED
Maksymalna rozdzielczość (dpi)	600 dpi
Szybkość skanowania	KOPIOWANIE 300/300 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 4,5 cala/s (monochromatyczne) 300/600 dpi, jakość standardowa = 1 cal/s (kolor), 3 cale/s (monochromatyczne) 600/600 dpi, najlepsza jakość = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne) I SKANUJ 200 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 4,5 cala/s (monochromatyczne) 300 dpi, jakość standardowa = 1 cal/s (kolor), 3 cale/s (monochromatyczne) 600/600 dpi, jakość najlepsza = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne)
Tryby skanowania	Skanowanie do pamięci USB – RGB / odcienie szarości / czerń i biel, TIFF (bez oprogramowania ScanAppL) Skanowanie do USB – RGB/ odcienie szarości / czerń i biel, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (dostępne oprogramowanie ScanAppL) Skanowanie do komputera – RGB / skala szarości / czerń i biel, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIffG4, M-PDF Kopiowanie – RGB / skala szarości / czerń i biel Kopiowanie i archiwizowanie – (połączenie kopiowania i skanowania do komputera). Łączność z chmurą jest nawiązywana poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon. DRUKOWANIE jest realizowane poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon.
Ścieżka papieru	Skanowanie obrazem do góry, wyjście oryginału z tyłu. Prowadzenie papieru wyłącznie do przodu Prowadnica/prowadnice dokumentów w zestawie
Maksymalna szerokość skanowania	914,4 mm (36 cali)
Min. szerokość skanowania	152,4 mm (6 cali)
Maksymalna szerokość dokumentu	965,2 mm (38 cali)
Maksymalna długość skanu	2768 mm (109 cali)
Grubość dokumentów	Urządzenie jest przystosowane do skanowania papieru do zastosowań CAD dla drukarek Canon iPF. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Dokładność skanowania	Dokładność 0,2% +/-1 piksel
Interfejs USB	USB2, 128 GB FAT32.
Skanowanie do sieci	Aplikacja ScanAppL – konfiguracja katalogu skanowania. Minimalne dane techniczne komputera: • Windows 10/ 11 – 32-bitowy. • Sieć Ethernet 100 Mb/s. • Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, Hyper-Threading (HT) 2,8 GHz lub AMD Dual-Core • 2 GB pamięci RAM • szybki dysk twardy 7200 RPM Serial ATA (SATA) z min. 2 GB pamięci na aplikacje i 20 GB pamięci na obrazy.
Języki	ScanAppL Angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / koreański / rosyjski / portugalski / japoński / czeski / polski
Panel sterowania	3-calowy ekran dotykowy
Waga skanera	6,56 kg bez prowadnicy dokumentów
Wymiary (szer. × gł. × dł.)	Szerokość: 1238 mm; wysokość 131 mm Głębokość: Bez prowadnicy zwrotu dokumentów – taca na papier złożona: 146 mm Bez prowadnicy zwrotu dokumentów – taca na papier ułożona poziomo: 193 mm Z prowadnicą zwrotu dokumentów – taca na papier złożona: 206 mm Z prowadnicą zwrotu dokumentów – taca na papier ułożona poziomo: 253 mm
Zgodność	Europa: znak CE; inne kraje: certyfikat CB
Zawartość opakowania	Skaner Lm36 Wsporniki do montażu drukarki, mocowania, narzędzie 3 mm 2 stopki do ustawienia na biurku 2 prowadnice krawędzi papieru 3 prowadnice zwrotu dokumentów Wzorzec kalibracji Płyta CD z oprogramowaniem ScanAppL i plikami PDF: Pełna (dla poszczególnych języków) i skrócona instrukcja obsługi skanera Lm36. Skrócona instrukcja obsługi skanera Lm36. Kabel sieci Ethernet (2 m) Zasilanie Regionalne – kable zasilania (2 m)

TECHNOLOGIA DRUKU

Typ drukarki	5 kolorów, 36 cali
Technologia druku	Canon Bubblejet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej)
Rozdzielczość drukowania	2400 × 1200 dpi
Liczba dysz	Łącznie: 15 360 dysz; MBK: 5120 dysz BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz
Dokładność odwzorowania linii	±0,1% lub mniej Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.
Rozstaw dysz	1200 dpi × 2 linie
Objętość kropli atramentu	minimum 5 pl na kolor
Pojemność zbiornika	Startowy atrament w zestawie: 490 ml (MBK: 130 ml; BK, C, M, Y: 4 × 90 ml) Atrament w sprzedaży: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Typ atramentu	Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)
Zgodność z systemami operacyjnymi	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13
Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Języki obsługi drukarki	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (wer. 1.7), JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)
Interfejsy standardowe	Port USB A: nie dotyczy Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b *Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.	Port USB A: pamięć USB (drukowanie bezpośrednie) Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b *Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.
PAMIĘĆ		
Standardowa pamięć	2 GB	128 GB (pamięć fizyczna: 2 GB)
	Gniazdo rozszerzeń: nie	Gniazdo rozszerzeń: nie
Dysk twardy	ND.	500 GB (zaszyfrowany)
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA		
Rysunek CAD		
Papier zwykły (A1)	0:17 (tryb szybki, ekonomiczny), 3,2 str./min	
Papier zwykły (A0)	0:32 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:42 (tryb szybki) 1:08 (tryb standardowy)	
Plakat		
Papier zwykły (A0)	0:37 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:43 (tryb szybki) 1:08 (tryb standardowy)	
Papier gruby powlekany (A0)	1:40 (tryb szybki) 2:33 (tryb standardowy)	
OBSŁUGA NOŚNIKÓW		
Podawanie i odbiór nośników	Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry, odbiór z przodu Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)	
Szerokość nośników	Papier w rolce: 203,2–917 mm Arkusze: 203,2–917 mm	
Gramatura nośników	Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm	
Minimalna długość drukowania	Papier z rolki: 203,2 mm Arkusze: 279,4 mm	
Maksymalna długość drukowania	Papier w rolce: 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji) Arkusze: 1,6 m	
Maksymalna średnica rolki nośnika	150 mm	
Rozmiar osi nośnika	Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale	
Marginesy – obszar wydruku	Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm Papier w rolce (druk bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm, po bokach: 0 mm Arkusze (AppleAirPrint): góra: 3 mm; dół: 12,7 mm po bokach: 3 mm Arkusze (inne): góra: 3 mm; dół: 20 mm; po bokach: 3 mm	
Pojemność podajnika	Papier z rolki: jedna rolka Arkusze: 1 arkusz	
Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)	[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale, 36 cali [Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 30 cali, 34 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko na papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.	
Maksymalna liczba dostarczonych wydruków	Położenie standardowe: 1 arkusz Pozycja składania: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji pionowej A1 / pionowej A0 Położenie płaskie: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji poziomej A2 / poziomej A1 (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)	
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Zawartość opakowania	Drukarka, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB	
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.	
OPCJE		
Elementy opcjonalne	2-calowy / 3-calowy uchwyt rolki: RH2-35 Uchwyt czytnika kart IC: RA-02	
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE		
Elementy wymieniane przez użytkownika	Zbiornik z atramentem: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Głowica drukująca: PF-06 Ostrze gilotyny: CT-08 Kaseta konserwacyjna: MC-31	

Zastrzeżenia

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. ™ i *: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2025