



**imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36**  
**imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36**

# DESEMPENHO REIMAGINADO

Eleve a sua experiência com uma impressora multifunções sustentável de 36", com um funcionamento mais silencioso, produtividade melhorada e funcionalidade intuitiva para criar impressões de qualidade profissional com linhas nítidas e claras e vermelhos vivos, que são perfeitas para desenhos CAD e materiais de marketing apelativos. A funcionalidade de digitalização integrada com software dedicado aumenta a produtividade, permite imprimir e digitalizar rapidamente para usufruir de um fluxo de trabalho mais eficiente.

- **Funcionalidade integrada**  
Imprima e digitalize facilmente com um equipamento multifunções fácil de utilizar, com um painel de ecrã tátil de 3" no scanner e software dedicado, para processamento paralelo com impressão e digitalização em simultâneo
- **Produtividade melhorada**  
Produza impressões CAD A1 em apenas 17 segundos ou pósteres A1 em 22 segundos. Poupe tempo a cortar margens excessivas com a impressão sem margens de qualquer tamanho e satisfaça facilmente necessidades de impressão de elevado valor com tinteiros maiores, tempo de processamento mais rápido e o retorno imediato do modo de suspensão
- **Qualidade de impressão profissional**  
Utilize melhorias de imagem estáveis para criar linhas nítidas e precisas, e o novo tinteiro magenta para cores vermelhas vivas. Como resultado, poderá produzir desenhos CAD, pósteres e materiais educacionais vívidos e precisos
- **Funcionalidade intuitiva**  
Siga as instruções simples e obtenha informações importantes, como o tipo de papel e a quantidade de papel e tinta restante, num painel de ecrã tátil de 4,3". Poupe tempo a carregar o papel de rolo com o apoio rápido na tampa superior plana

**Canon**

---

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECNOLOGIA DO SCANNER

Tecnologia de digitalização

Resolução máxima (dpi)

Velocidade de digitalização

SingleSensor com sistema de iluminação de vários LED  
600 dpi  
CÓPIA  
Rascunho 300/300 dpi = 1 ips a cores, 4,5 ips monocromático  
Standard 300/600 dpi = 1 ips a cores, 3 ips monocromático  
Superior 600/600 dpi = 0,5 ips a cores, 1,5 ips monocromático

DIGITALIZAÇÃO  
Rascunho 200 dpi = 1 ips a cores, 4,5 ips monocromático  
Standard 300 dpi = 1 ips a cores, 3 ips monocromático  
Superior 600/600 dpi = 0,5 ips a cores, 1,5 ips monocromático

Modos de digitalização

Digitalização para USB – RGB/escala de cinzentos/PB, TIFF (sem ScanAppL)  
Digitalização para USB – RGB/escala de cinzentos/PB, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL disponível)  
Digitalização para PC – RGB/escala de cinzentos/PB, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF  
Cópia – RGB/escala de cinzentos/PB  
Cópia e arquivo – (combinação entre as opções de cópia e digitalização para PC indicadas acima).  
Conetividade à cloud através da ligação ao Direct Print & Share da Canon  
Impressão através do Direct Print & Share da Canon

Percurso do papel

Voltado para cima, saída traseira. Apenas transporte de documentos para a frente  
Guia(s) de saída de documentos incluída(s)  
36"/914,4 mm

Largura máxima de digitalização

6"/152,4 mm

Largura mínima de digitalização

Largura máxima do documento

38"/965,2 mm

Comprimento máximo de digitalização

109"/2768 mm

Espessura do documento

Para digitalização de papel CAD para impressoras Canon iPF  
Min. = 0,07 mm  
Máx. = 0,8 mm  
Precisão de 0,2% +/-1 pixel  
USB2, FAT32 de 128 GB  
ScanAppL – Define o diretório da digitalização.  
Caraterísticas técnicas mínimas do PC: • Windows 10/11 – 32 bits.  
• Ethernet de 100 Mbps. • Processadores Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ou AMD Dual-Core.  
• 2 GB de RAM • Unidade de disco rígido Serial ATA (SATA) 7200 rpm de alta velocidade com um mínimo de 2 GB para aplicações e 20 GB de espaço livre para imagens.

Idiomas

ScanAppL  
Inglês/francês/alemão/italiano/espanhol/chinês simplificado/chinês tradicional/coreano/russo/português/japonês/checo/polaco

Painel de controlo

Ecrã tátil de 3"

Peso do scanner

6,56 kg (14,5 lbs) sem guia de saída de documentos  
Largura: 1238 mm, Altura: 131 mm  
Profundidade:

Dimensões (L x P x A)

Sem guia de saída de documentos – Tabuleiro de papel fechado: 146 mm  
Sem guia de saída de documentos – Tabuleiro de papel estendido: 193 mm  
Com guia de saída de documentos – Tabuleiro de papel fechado: 206 mm  
Com guia de saída de documentos – Tabuleiro de papel estendido: 253 mm  
Europa: marca CE; Outros países: certificação CB

Conformidade

Conteúdo da caixa

Scanner Lm36  
Suportes de montagem da impressora, fixações e ferramenta de 3 mm  
2 pés para utilização em secretária  
2 guias de extremidade do papel  
3 guias de saída de documentos  
Folha de calibração  
CD para software ScanAppL e documentação em PDF:  
Manual do utilizador por idioma e Guia de início rápido do scanner Lm36.  
Guia de início rápido do scanner Lm36.  
Cabo Ethernet (2 metros)  
Fonte de alimentação  
Regional – cabo(s) de alimentação principal (2 metros)

## TECNOLOGIA DA IMPRESSORA

Tipo de impressora

Tecnologia de impressão

Resolução de impressão

Número de ejetores de tinta

Precisão de linha

36", 5 cores  
Canon Bubblejet a pedido, 6 cores do tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)  
2400 x 1200 dpi  
Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK: 5120 ejetores de tinta; BK, C, M, Y: 2560 ejetores de tinta cada  
±0,1 % ou menos  
Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente de impressão e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.

Intervalo dos ejetores de tinta

1200 dpi x 2 linhas

Tamanho das gotas de tinta

Mínimo de 5 pl por cor

Capacidade dos tinteiros

Tinteiros de iniciação incluídos: 490 ml (130 ml para MBK, 90 ml x4 para BK, C, M, Y)  
Tinteiros para venda: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
5 cores de tinta pigmentada: MBK/BK/C/M/Y  
32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Tipo de tinta

Compatibilidade com sistemas operativos

# imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36 imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

Outros protocolos de envio de trabalhos suportados

Linguagens da impressora

Interfaces standard

Apple AirPrint

TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versão JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)

Porta USB A: N/A  
Porta USB B: USB de alta velocidade  
Ethernet:  
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

TM355

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versão 1.7), JPEG (versão JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)

Porta USB A: Memória USB (Impressão direta)  
Porta USB B: USB de alta velocidade  
Ethernet:  
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

MEMÓRIA

Memória standard

Disco rígido

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Desenho CAD

Papel normal (A1)

Papel normal (A0)

2 GB  
Ranhura de expansão: não  
N/D

128 GB (Memória física: 2 GB)  
Ranhura de expansão: não  
500 GB (encriptado)

Póster

Papel normal (A0)

00:17 (Modo económico rápido), 3,2 ppm  
00:32 (Modo económico rápido)  
00:42 (Rápido)  
01:08 (Standard)

Papel revestido grosso (A0)

00:37 (Modo económico rápido)  
00:43 (Rápido)  
01:08 (Standard)  
01:40 (Rápido)  
02:33 (Normal)

GESTÃO DOS SUPORTES

Alimentação e saída dos suportes

Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal  
Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)

Largura dos suportes

Papel de rolo: 203,2 – 917 mm  
Folha cortada: 203,2 – 917 mm

Espessura dos suportes

Rolo/Folha cortada: 0,07 mm – 0,8 mm

Comprimento imprimível mínimo

Papel de rolo: 203,2 mm  
Folha cortada: 279,4 mm

Comprimento imprimível máximo

Papel de rolo: 18 m (varia conforme o sistema operativo e a aplicação)  
Folha a folha: 1,6 m

Diâmetro máximo do rolo de papel

150 mm

Diâmetro interno dos suportes

Área imprimível das margens

Diâmetro interior da parte central do rolo: 2"/3"  
Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm  
Papel de rolo (sem margens): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm  
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm  
Folha cortada (outros): superior: 3 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm

Capacidade de alimentação de papel

Papel de rolo: um rolo  
Folha cortada: uma folha

Largura da impressão sem margens (apenas rolo)

[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15" 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
Outros além dos acima, a impressão sem margens de tamanho livre é suportada apenas em papel de rolo por definição do utilizador  
Posição standard: 1 folha  
Posição de dobragem: papel normal de 20 folhas em A1 retrato/A0 retrato  
Posição plana: papel normal de 20 folhas em A2 horizontal/A1 horizontal (excluindo a posição de papel muito enrolado)

Número máximo de impressões feitas

O QUE INCLUI

Conteúdo da caixa

Impressora, pedestal de suporte para impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de endereços LFP EUR, ficha de informações importantes, manual de configuração do suporte empilhador da impressora, aviso para o PosterArtist WEB  
Software disponível para transferência a partir da Internet

Software incluído

OPÇÕES

Itens opcionais

Suporte para rolo de 2"/3": RH2-35  
Suporte para caixa de leitor de cartões: RA-02

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo utilizador

Tinteiros: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)  
Cabeça de impressão: PF-06  
Lâmina de corte: CT-08  
Cartridge de manutenção: MC-31

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.™ e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Portuguese edition

© Canon Portugal N.V., 2025