



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PREPRACOVANÝ VÝKON

Zlepšite svoje zážitky vďaka udržateľnej 36" multifunkčnej tlačiarni s nižšou hlučnosťou, vysokou produktivitou a intuitívnymi funkciami a vytvárajte výtlačky profesionálnej kvality s ostrými a rásnymi líniami a živou červenou farbou – ideálne pre pútavé výkresy CAD a marketingové materiály. Integrovaná funkcia skenovania so špecializovaným softvérom zvyšuje produktivitu, tlačí a skenuje vysokou rýchlosťou pre plynulejší pracovný postup.

- **Integrovaná funkcia**
Tlačte a skenujte bez problémov pomocou jednoducho použiteľného multifunkčného zariadenia s 3" panelom dotykovej obrazovky na skeneri a špecializovaným softvérom na paralelné spracovanie tlače a skenovania súčasne
- **Vysoká produktivita**
Vytvorte výtlačky CAD vo formáte A1 už za 17 sekúnd alebo plagáty vo formáte A1 za 22 sekúnd. Ušetríte čas orezávaním okrajov pomocou bezokrajových výtlačkov akejkoľvek veľkosti a jednoducho splňte vyššie požiadavky tlače s väčšími atramentovými zásobníkmi, nízkym časom potrebným na spracovanie a rýchlym návratom z režimu spánku
- **Vyoká kvalita tlače**
Využite stabilné vylepšenia obrazu na vytváranie ostrých a rásnych línii, a nový purpurový atrament pre živú červenú farbu. Výsledkom je, že získate živé a presné výkresy CAD, plagáty a vzdelávacie materiály
- **Intuitívna funkcia**
Postupujte podľa jednoduchých pokynov a sledujte dôležité informácie, ako je typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu, na 4,3" paneli dotykovej obrazovky. Ušetríte čas nastavením zvitkového papiera s rýchlym prístupom cez plochý horný kryt

Canon

TECHNICKÉ
PARAMETRE

TECHNOLÓGIA SKENERA

Technológia skenovania
Maximálne rozlíšenie (dpi)
Rýchlosť skenovania

Režimy skenovania

Podávanie papiera

Maximálna šírka skenovania
Minimálna šírka skenu
Maximálna šírka dokumentu
Maximálna dĺžka skenovania
Hrúbka dokumentu

Presnosť skenovania
Rozhranie USB
Skenovanie do siete

Jazyky

Ovládací panel
Hmotnosť skenera
Rozmery (Š x H x V)

Súlad
Obsah balenia

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne
Technológia tlače
Rozlíšenie tlače
Počet dýz
Presnosť čiar

Odstup dýz
Veľkosť kvapôčky atramentu
Kapacita atramentu

Typ atramentu
Kompatibilita s operačnými systémami

Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh

SingleSensor s osvetlením pomocou viacerých diód LED
600 dpi
KOPÍROVANIE
300/300 dpi návrh = 1 ips farebne, 4,5 ips mono
300/600 dpi štandardný = 1 ips farebne, 3 ips mono
600/600 dpi najlepší = 0,5 ips farebne, 1,5 ips mono
SKENOVANIE
200 dpi návrh = 1 ips farebne, 4,5 ips mono
300 dpi štandardný = 1 ips farebne, 3 ips mono
600/600 dpi najlepší = 0,5 ips farebne, 1,5 ips mono
Skenovanie do rozhrania USB – RGB/odtiene sivej/čiernobielo, TIFF (bez ScanAppL)
Skenovanie do rozhrania USB – RGB/odtiene sivej/čiernobielo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (k dispozícii ScanAppL)
Skenovanie do počítača – RGB/odtiene sivej/čiernobielo, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopírovanie – RGB/odtiene sivej/čiernobielo
Kopírovanie a archivovanie – (kombinácia kopírovania a skenovania do počítača vyššie)
Cloudové pripojenie sa vytvára prostredníctvom spojenia so softvérom Direct Print & Share od spoločnosti Canon.
TLAČ sa vykonáva pomocou softvéru Direct Print & Share od spoločnosti Canon.
Licom nahor, zadný výstup. Posúvanie dokumentov len smerom vpred
Dodáva sa so smerovačom na návrat dokumentu
36"/914,4 mm
6"/152,4 mm
38"/965,2 mm
109"/2768 mm
Určené na skenovanie papiera na CAD do tlačiarní IPF od spoločnosti Canon.
Min. = 0,07 mm
Max. = 0,8 mm
Presnosť 0,2 % +/-1 pixel
USB2, 128GB FAT32.
ScanAppL – nastaví cieľový priechod skenovania.
Minimálne technické parametre počítača: • Windows 10/11 - 32 bit.
• 100 Mb/s Ethernet. • Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) alebo AMD Dual-Core
• 2 GB RAM • Pevný disk s vysokou rýchlosťou 7 200 ot./min, rozhraním Serial ATA (SATA) a voľnou kapacitou minimálne 2 GB pre aplikácie a 20 GB pre zábery.
ScanAppL
angličtina/francúzština/nemčina/taliančina/španielčina/ zjednodušená čínština/tradičná čínština/kórejščina/ruština/portugalčina/japončina/čestina/poľština
3" dotyková obrazovka
6,56 kg (14,5 libry) bez smerovača na návrat dokumentu
Šírka: 1238 mm, výška: 131 mm
Hĺbka:
Bez smerovača na návrat dokumentu – zložený zásobník na papier: 146 mm
Bez smerovača na návrat dokumentu – vysunutý zásobník na papier: 193 mm
So smerovačom na návrat dokumentu – zložený zásobník na papier: 206 mm
So smerovačom na návrat dokumentu – vysunutý zásobník na papier: 253 mm
Európa: značka CE, Ostatné krajiny: certifikácia CB
Skener Lm36
Montážne konzoly tlačiarne, spojovacie súčiastky a 3 mm nástroj na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
2 nožičky na použitie na pracovnom stole
2 vodiace líšty okrajov papiera
3 smerovače na návrat dokumentu
Kalibračný cieľ
Disk CD softvéru ScanAppL vrátane PDF dokumentácie:
Používateľská príručka v jednotlivých jazykoch a stručná príručka skenera Lm36.
Stručná príručka skenera Lm36.
Ethernetový kábel (2 metre)
Napájací zdroj
Regionálne – sieťový napájací kábel (2 metre)

5-farebná 36"
Canon Bubblejet on Demand, 6-farebný integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
2 400 x 1 200 dpi
Spolu: 15360 dýz MBK: 5120 dýz BK, C, M, Y: 2560 dýz každá
±0,1 % alebo menej
Výžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
1 200 dpi x 2 riadky
minimálne 5 pl na farbu
Dodávaný základný atrament: 490 ml (130 ml pre MBK, 4x 90 ml pre BK, C, M, Y)
Atrament v predaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y
32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Apple AirPrint

Jazyky tlačiarne

Štandardné rozhrania

PAMÄŤ
Štandardná pamäť

Pevný disk
RÝCHLOSŤ TLAČE
Výkresy CAD
Obyčajný papier (A1)
Obyčajný papier (A0)

Plagát
Obyčajný papier (A0)

Ťažký kriedový papier (A0)

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Podávanie a výstup médií

Šírka média
Hrúbka média
Minimálna dĺžka tlače
Maximálna dĺžka tlače
Maximálny priemer zvitku s médiom
Veľkosť osí médií
Maximálna oblasť tlače na okrajoch

Kapacita podávania médií
Šírka bezokrajovej tlače (len zvitok)

Maximálny počet vyhotovených výťažkov

SÚČASTI BALENIA
Obsah balenia

Dodávaný softvér
MOŽNOSTI
Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Položky vymeniteľné používateľom

Vyhlasenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.
Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)
USB A Port: nie je k dispozícii
USB B Port: vysokorychlostné USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke
2 GB
Rozširujúci slot: nie je
Nie je k dispozícii

0:17 (rýchly ekonomický režim) 3,2 str./min
0:32 (rýchly ekonomický režim)
0:42 (rýchly režim)
1:08 (štandardný režim)

0:37 (rýchly ekonomický režim)
0:43 (rýchly režim)
1:08 (štandardný režim)
1:40 (rýchly režim)
2:33 (štandardný režim)

Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zvrchu, výstup spredu
Voľné hárky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)
Zvitkový papier: 203,2 – 917 mm
Voľné hárky: 203,2 – 917 mm
Zvitok/hárok: 0,07 mm – 0,8 mm
Zvitkový papier: 203,2 mm
Voľné hárky: 279,4 mm
Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)
Voľné hárky: 1,6 m
150 mm
Vnútorňý priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm
Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm
Voľné hárky (AppleAirPrint): vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm
Voľné hárky (pre ostatné typy tlače): vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Zvitkový papier: jeden zvitok
Voľné hárky: 1 hárok
[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1) 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa
Štandardná poloha: 1 hárok
Skladacia poloha: obyčajný papier 20 hárkov na portrét A1/A0
Ploché rozloženie: obyčajný papier 20 hárkov na A2/A1 na šírku (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

Tlačiarne, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalčná príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarní Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB
Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-35
Držiak čítačky kariet IC: RA-02

Atramentový zásobník: M:PF1-321 (300 ml)/PF1-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320 (300 ml)/PF1-120 (130 ml)
Tlačová hlava: PF-06
Rezačka: CT-08
Zásobník na realizáciu údržby: MC-31

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V.,2025

