

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Përmirësoni përvojat me një printer të qëndrueshëm shumëfunksional 36”, me më pak zhurmë gjatë përdorimit, produktivitet të përmirësuar dhe funksionalitet intuitiv për të krijuar printime me cilësi profesionale, me vija të mprehta, të qarta dhe ngjyrë të kuqe vibrante, të përsosura për skica CAD dhe materiale tërheqëse marketingu. Funksionaliteti i integruar i skanimit me softuer të dedikuar rrit produktivitetin dhe ofron printim dhe skanim të shpejtë për një proces pune pa ndërprerje.

- **Funksionalitet i integruar**
  Printoni dhe skanoni pa probleme me pajisjen shumëfunksionale të thjeshtë në përdorim, me panel të ekranit me prekje prej 3" në skaner, si dhe me softuer të dedikuar për përpunim paralel me printim dhe skanim të njëkohshëm

- **Produktivitet i përmirësuar**
  Krijoni printime A1 CAD për vetëm 17 sekonda ose postera në formatin A1 për 22 sekonda. Kurseni kohën e prerjes së bordurave të tepërta, me printime pa bordura të çdo përmase dhe përmbushni kërkesa më të mëdha printimi me depozita më të mëdha boje, kohë të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv

- **Cilësi profesionale printimi**
  Përdorni përmirësime të qëndrueshme të imazhit për të krijuar vijëzime të mprehta e të qarta, si dhe bojën e re të purpurt për ngjyrë të kuqe të ndezur. Si rezultat, do të krijoni skica CAD të sakta dhe me ngjyra të ndezura, postera dhe materiale edukuese

- **Funksionalitet intuitiv**
  Ndiqni udhëzime të thjeshta dhe merrni informacione të rëndësishme si p.sh. lloji i materialit, materiali i mbetur dhe sasia e bojës në panelin e ekranit me prekje 4,3”. Kurseni kohë duke vendosur letrën e rulit me akses të shpejtë nëpërmjet një kapaku me pjesën e sipërme të sheshtë

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit	SingleSensor me ndriçim të shumëfishtë LED
Rezolucioni maksimal (dpi)	600 dpi
Shpejtësia e skanimit	FOTOKOPJIM 300/300dpi Draft = 1ips me ngjyra, 4.5ips mono 300/600 dpi Standard = 1 ips me ngjyra, 3 ips bardhezi 600/600 dpi Optimale = 0,5 ips me ngjyra, 1,5 ips bardhezi SKANIM 200dpi Draft = 1ips me ngjyra, 4.5ips mono 300 dpi Standard = 1 ips me ngjyra, 3 ips bardhezi 600/600 dpi Optimale = 0,5 ips me ngjyra, 1,5 ips bardhezi
Modalitetet e skanimit	Skanim në USB - RGB/gradacion grije/bardhezi, TIFF (pa ScanAppL) Skanim në USB - RGB/gradacion grije/bardhezi, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (me ScanAppL) Skanim në kompjuter - RGB/gradacion grije/bardhezi, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Fotokopjim - RGB/gradacion grije/bardhezi Fotokopjim dhe arkivim – (kombinim i fotokopjimit dhe skanimit në kompjuter më sipër). Lidhja në renë kompjuterike realizohet me një lidhje te softueri Direct Print & Share i Canon. PRINTIMI realizohet duke përdorur softuerin Direct Print & Share të Canon.
Shtegu i letrës	Pjesa përpara lart, dalja prapa. Vetëm transferim përpara të dokumenteve Përfshihen udhëzuesit e kthimit të dokumenteve
Gjerësia maksimale e skanimit	36"/914,4mm
Gjerësia minimale e skanimit	6"/152,4mm
Gjerësia maksimale e dokumentit	38"/965,2mm
Gjatësia maksimale e skanimit	109"/2768mm
Trashësia e dokumentit	Projektuar për të skanuar letrën CAD të printerit Canon iPF. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Saktësia e skanimit	Saktësia 0,2% +/-1 piksel
Ndërfaqja USB	USB2, 128 GB FAT32.
Skanim në rrjet	ScanAppL - Cakton direktorinë e skanimit. Specifikimet minimale të kompjuterit: • Windows 10/11 - 32 bit. • Ethernet 100 Mbs. • Procesorë Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ose 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ose AMD Dual-Core • RAM 2 GB • HDD Serial ATA (SATA) i shpejtësisë së lartë, me 7200 rpm, me minimalisht 2 GB për aplikacione dhe 20 GB të lira për imazhe.
Gjuhët	ScanAppL Anglisht/frëngjisht/gjermanisht/italisht/spanjisht/kinezishte e thjeshtuar/kinezishte tradicionale/koreanisht/rusisht/portugalisht/japonisht/çekisht/polonisht
Panel kontrolli	Ekran me prekje 3"
Pesha e skanerit	6,56 kg (14,5 lbs) pa udhëzuesin e kthimit të dokumenteve
Përmasat (gjer. x thell. x lart.)	Gjerësia: 1238mm, lartësia 131 mm Thellësia: Pa udhëzuesin e kthimit të dokumenteve - sirtari i letrës i palosur: 146 mm Pa udhëzuesin e kthimit të dokumenteve - sirtari i letrës i sheshtë: 193 mm Me udhëzuesin e kthimit të dokumenteve - sirtari i letrës i palosur: 206 mm Me udhëzuesin e kthimit të dokumenteve - sirtari i letrës i sheshtë: 253 mm
Pajtueshmëria	Evropë: markim CE, vendet e tjera: certifikim CB
Çfarë përmban kutia?	Skaneri Lm36 Kapëse për montimin e printerit, elemente fiksimi dhe vegël 3 mm 2 këmbëza për përdorimin në tryezë 2 udhëzues anësorë të letrës 3 udhëzues për kthimin e dokumenteve Objektivi i kalibrimit CD për softuerin ScanAppL dhe dokumentacioni në PDF: Manuali i përdorimit sipas gjuhës dhe udhëzuesi i nisjes së shpejtë për skanerin Lm36. Udhëzuesi i nisjes së shpejtë për skanerin Lm36. Kabllo Ethernet (2 metra) Furnizues me energji Kordonë elektrikë të linjës rajonale (2 metra)

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit	5-ngjyrësh, 36"
Teknologjia e printimit	Lloj i integruar, 6-ngjyrësh Canon Bubblejet on Demand (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400 x 1200 dpi
Numri i sërkatëseve	Totali: 15360 sërkatëse MBK : 5120 sërkatëse BK, C, M, Y: 2560 sërkatëse secila
Saktësia e vijës	±0,1% ose më pak Nevojiten rregullime nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkojnë me ato që përdoren për rregullimet.
Hapi i sërkatëses	1200 dpi x 2 rreshta
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 5 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 490ml (130 ml për MBK, 90 ml x 4 për BK, C, M, Y) Boja në shitje: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Lloji i bojës	Bojëra me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
Pajtueshmëria me sistemet operative	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13300
Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve	Apple AirPrint

Gjuhët e printerit	**TM350**	**TM355**
	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzim vetëm nëpërmjet FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzim vetëm nëpërmjet FTP)

Ndërfaqet standarde	Foleja USB A: Nuk zbatohet Foleja USB B: USB me shpejtësi të lartë Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë Foleja USB A: Memoria USB (Printim i drejtpërdrejtë) Foleja USB B: USB me shpejtësi të lartë Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memoria standarde	2 GB Fole zgjerimi: Jo	128 GB (Memoria fizike 2 GB) Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	Nuk zbatohet	500 GB (e enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD	
Letër e thjeshtë (A1)	0:17 (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 3,2 ppm
Letër e thjeshtë (A0)	12:32 p.d. (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 0:42 (I shpejtë) 1:08 (Standard)
Poster	
Letër e thjeshtë (A0)	12:37 p.d. (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 0:43 (I shpejtë) 1:08 (Standard)
Letër e rëndë e veshur (A0)	1:40 (I shpejtë) 2:33 (Standard)

TRAJTIMI I MATERIALEVE

Furnizimi dhe nxjerrja e materialeve	Letër ruli: një rul, ngarkimi lart, dalja përpara Fletë e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara (furnizim manual duke përdorur levën e fiksimit të materialit)
Gjerësia e materialeve	Letër ruli: 203,2 - 917mm Fletë e prerë: 203,2 - 917mm
Trashësia e materialeve	Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	Letër ruli: 203,2 mm Fletë e prerë: 279,4 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Letër ruli: 18m (ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit) Fletë e prerë: 1,6 m
Diametri maksimal i rulit të materialit	150mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rulit: 2"/3"
Zona e printueshme e marzheve	Letër ruli: lart: 3mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm Letër ruli (pa bordura): lart: 0 mm, poshtë, 0 mm, anash: 0 mm Fletë e prerë (AppleAirPrint): lart: 3 mm, poshtë: 12,7 mm, Anash: 3mm Fletë e prerë (Të tjera): lart: 3 mm; poshtë: 20 mm; anash: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialeve	Letër ruli: një rul Fletë e prerë: 1 fletë
Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm për rul)	[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Përveç sa më sipër, printimi pa bordura në përmasa të lira mbështetet vetëm nga letra rul sipas përkufizimit të përdoruesit
Numri maksimal i printimeve të nxjerra	Pozicioni standard: 1 fletë Pozicioni i palosjes: Letër e thjeshtë, 20 fletë në portret A1/portret A0 Pozicioni i rrafshët: Letër e thjeshtë, 20 fletë në A2 horizontale/A1 horizontale (përjashtohet pozicioni me harkim të fortë)

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë përmban kutia?	Printer, mbështetëse printeri, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetëses për stivosje të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB
Softueri i përfshirë	Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

OPSIONET

Elementet opsionale	Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-35 Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-02

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi	Depozita e bojës: M:PFI-321(300 ml) / PFI-121(130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320(300 ml) / PFI-120(130 ml) Koka e printimit: PF-06 Thika e prerjes: CT-08 Fisheku i mirëmbajtjes: MC-31

Mohimi i përgjegjësisë

Disa imazhe janë të simuluara për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të Canon. Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

Canon ju rekomandon të përdorni materiale të Canon për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V.,2025