



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PERFORMANSE – NOVA DEFINICIJA

Prenesite doživljaj štampe na novi nivo pomoću održivog višefunkcionalnog štampača od 36 inča koji stvara manje buke pri radu i ima poboljšanu produktivnost i intuitivne funkcije za kreiranje otisaka profesionalnog kvaliteta sa oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za upečatljive CAD crteže i marketinške materijale. Integrirana funkcija skeniranja sa namenskim softverom povećava produktivnost, ubrzava štampanje i skeniranje za besprekoran radni proces.

- **Integrirana funkcionalnost**
Veoma jednostavno šampajte i skenirajte pomoću intuitivnog višenamenskog uređaja sa ekranom od 3" osetljivim na dodir na skeneru i sa namenskim softverom, za paralelnu obradu sa istovremenim štampanjem i skeniranjem
- **Poboljšana produktivnost**
Šampajte A1 CAD otiske za samo 17 sekundi, odnosno A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću otisaka bez margina svih veličina i lako odgovorite na veću potražnju za štampanjem uz veće rezervoare sa mastilom, kratko vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja
- **Profesionalni kvalitet štampe**
Koristite stabilna poboljšanja slike da biste kreirali oštre, jasne linije i novo magenta mastilo za živopisnu crvenu boju. Kao rezultat toga, dobijaćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i obrazovne materijale
- **Intuitivne funkcije**
Pratite jednostavna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila na ekranu od 4,3" osetljivom na dodir. Uštedite vreme tako što ćete podesiti papir u rolni sa brzim pristupom preko ravnog gornjeg poklopca

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36 imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja
Maksimalna rezolucija (tpi)
Brzina skeniranja

SingleSensor sa sistemom za osvetljenje sa više LED dioda 600 tpi
KOPIRANJE
300/300 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti crno-belo
300/600 tpi (standardno) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti crno-belo
600/600 tpi (najbolje) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti crno-belo

SKENIRANJE
200 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti crno-belo
300 tpi (standardno) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti crno-belo
600 tpi (najbolje) = 0,33 slike u minuti u boji, 1 slika u minuti crno-belo

Režimi skeniranja

Skeniranje na USB - RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF (bez ScanApp)
Skeniranje na USB - RGB/nijanse sive/crno-belo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanApp)
Skeniranje na računar - RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopiranje - RGB/nijanse sive/crno-belo
Kopiranje i arhiviranje - (kombinacija kopiranja i skeniranja na računar opisanih iznad)
Povezivanje sa informatičkim oblakom postiže se putem veze sa softverom Direct Print & Share kompanije Canon. Štampanje se obavlja pomoću softvera Direct Print & Share kompanije Canon.

Putanja za papir

Licem nagore, zadnji izlaz. Uvlačenje dokumenata samo s predra
Priložene su vodice za vraćanje dokumenata

Maksimalna širina skeniranja

36"/914,4 mm

Min. širina skeniranja

6 inča/152,4 mm

Maksimalna širina dokumenta

38"/965,2 mm

Maksimalna dužina za skeniranje

109"/2768 mm

Debljina dokumenta

Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF štampača kompanije Canon.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Preciznost skeniranja

Preciznost 0,2% +/-1 piksel

USB interfejs

USB2, 128 GB FAT32.

Skeniranje na mrežu

ScanApp - podržava direktorijum za skeniranje.
Minimalne specifikacije računara: • Windows 7/8/10 - 32-bitni.
• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT), odnosno AMD dvojezgarni procesori
• 2 GB RAM memorije • Brzi Serial ATA (SATA) čvrsti disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.
Preporučene specifikacije računara: • Windows 7/8/10 - 64-bitni.
• 6 GB Ethernet. • Intel i3, i5 ili i7 procesor • 4 GB RAM memorije • Brzi Serial ATA (SATA) hard disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.

Jeziči

ScanApp engleski/francuski/nemački/italijanski/španski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski/korejski/ruski/portugalski/japanski/češki/polski
Ekran osetljiv na dodir veličine 3"
6,56 kg (14,5 funti) bez vodice za vraćanje dokumenata
Širina: 1238 mm, Visina: 131 mm
Dubina:
Bez vodice za vraćanje dokumenata - sklopljeno ležište za papir: 146 mm
Bez vodice za vraćanje dokumenata - položeno ležište za papir: 193 mm
Sa vodicom za vraćanje dokumenata - sklopljeno ležište za papir: 206 mm
Sa vodicom za vraćanje dokumenata - položeno ležište za papir: 253 mm

Usaglašenost

Evropa: oznaka CE, Druge zemlje: sertifikat CB

Šta se nalazi u pakovanju?

Skener Lm36
Nosaci za montiranje štampača, dodaci za fiksiranje i alatka od 3 mm
2 stope za korišćenje na stolu
2 bočne vodice papira
3 vodice za vraćanje dokumenata
Šablon za kalibraciju
CD za softver ScanApp i PDF dokumentaciju.
Korisnički priručnik za skener Lm36 i vodič za brzi početak.
Vodič za brzi početak za skener Lm36.
Ethernet kabl (2 metra)
Napajanje
U zavisnosti od regiona - kablovi za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

5 boja, 36"

Tehnologija štampe

Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

Rezolucija štampe

2.400 x 1.200 tpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica

Tačnost linije

±0,1% ili manje
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.

Veličina mlaznice

1.200 tpi x 2 reda

Veličina kapljice mastila

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet mastila

Priloženo početno mastilo: 490 ml (130 ml za BK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Komerijalno mastilo: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y

Tip mastila

32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

OS kompatibilnost

64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Drugi podržani protokoli za slanje zadatka

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

Jeziči štampača

TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)

Standardni interfejsi

USB A priključak: nije dostupno
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

2 GB
Otvor za proširenja: ne

Čvrsti disk

nije dostupno

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

Obični papir (A1)

Obični papir (A0)

0:17 (brzi ekonomični režim) 3,2 stranice u minuti
0:32 (brzi ekonomični režim) 0:42 (brzo)
1:08 (standardno)

Poster

Obični papir (A0)

0:37 (brzi ekonomični režim) 0:43 (brzo)
1:08 (standardno)
1:40 (brzo)
2:33 (standardno)

Teški premazani papir (A0)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija

Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane
Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)

Širina medija

Papir u rolni: 203,2-917 mm
Tabak: 203,2-917 mm

Debljina medija

Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm

Minimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 203,2 mm

Maksimalna dužina papira za štampanje

Tabak: 279,4 mm
Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
Tabak: 1,6 m

Maksimalni prečnik rolne

150 mm

Veličina jezgra medija

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: jedna rolina
Tabak: 1 list

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inča, 14 inča, 17 inča, 24 inča, 36 inča

Maksimalni broj otisaka

[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika
Standardni položaj: 1 list
Savijeni položaj: Obični papir 20 listova na A1 uspravno / AO uspravno
Ravni položaj: Obični papir 20 listova na A2 položeno / A1 položeno (ne uključuje čvrsto savijeni položaj)

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP Eut list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obaveštenje za PosterArtist WEB
Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2"/3": RH2-35

Držač čitača IC kartica: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Rezervoar sa mastilom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Glava za štampanje: PF-06

Sečivo: CT-08

Kartridž za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. * i **: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2023

