

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PERFORMANSE – NOVA DEFINICIJA

Prenesite doživljaj štampe na novi nivo pomoću održivog višefunkcionalnog štampača od 36 inča koji stvara manje buke pri radu i ima poboljšanu produktivnost i intuitivne funkcije za kreiranje otisaka profesionalnog kvaliteta sa oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za upečatljive CAD crteže i marketinške materijale. Integrisana funkcija skeniranja sa namenskim softverom povećava produktivnost, brzo štampajte i skenirajte za besprekoran radni proces.

- **Integrisana funkcionalnost**
  Veoma jednostavno štampajte i skenirajte pomoću intuitivnog višenamenskog uređaja sa ekranom od 3″ osetljivim na dodir na skeneru i namenskim softverom, za paralelnu obradu sa istovremenim štampanjem i skeniranjem

- **Unapređena produktivnost**
  Štampajte A1 CAD otiske za samo 17 sekundi, odnosno A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću otisaka bez margina svih veličina i lako odgovorite na veću potražnju za štampanjem uz veće rezervoare sa mastilom, kratko vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja

- **Profesionalni kvalitet štampe**
  Koristite stabilna poboljšanja slike da biste kreirali oštre, jasne linije i novo magenta mastilo za živopisnu crvenu boju. Kao rezultat toga, dobijaćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i obrazovne materijale

- **Intuitivne funkcije**
  Pratite jednostavna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila na ekranu od 4,3″ osetljivom na dodir. Uštedite vreme tako što ćete podesiti papir u rolni sa brzim pristupom preko ravnog gornjeg poklopca

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja	SingleSensor sa sistemom za osvetljenje sa više LED dioda
Maksimalna rezolucija (tpi)	600 tpi
Brzina skeniranja	KOPIRANJE 300/300 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 4,5 slika u minuti monohromatski 300/600 tpi (standardno) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti monohromatski 600/600 tpi (najbolje) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti monohromatski SKENIRANJE 200 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 4,5 slika u minuti monohromatski 300 tpi (standardno) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti monohromatski 600/600 tpi (najbolje) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti monohromatski
Režimi skeniranja	Skeniranje na USB – RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF (bez ScanAppL) Skeniranje na USB – RGB/nijanse sive/crno-belo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanAppL) Skeniranje na računar – RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopiranje – RGB/nijanse sive/crno-belo Kopiranje i arhiviranje – (kombinacija kopiranja i skeniranja na računar opisanih iznad). Povezivanje sa informatičkim oblakom postiže se putem veze sa softverom Direct Print & Share kompanije Canon. Štampanje se obavlja pomoću softvera Direct Print & Share kompanije Canon.
Putanja za papir	Licem nagore, zadnji izlaz. Uvlačenje dokumenata samo spreda Priložene su vodice za vraćanje dokumenata
Maksimalna širina skeniranja	36"/914,4 mm
Min. širina skeniranja	6 inča/152,4 mm
Maksimalna širina dokumenta	38"/965,2 mm
Maksimalna dužina za skeniranje	109"/2.768 mm
Debljina dokumenta	Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF štampača kompanije Canon. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Preciznost skeniranja	Preciznost 0,2% +/-1 piksel
USB interfejs	USB2, 128 GB FAT32.
Skeniranje na mrežu	ScanAppL – podešava direktorijum za skeniranje. Minimalne specifikacije računara: • Windows 10 / 11 – 32-bitni. • 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT), odnosno AMD dvojezgarni procesori • 2 GB RAM memorije • Brzi Serial ATA (SATA) čvrsti disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.
Jezici	ScanAppL engleski/francuski/nemački/italijanski/španski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski/korejski/ruski/portugalski/japanski/češki/poljski
Kontrolna tabla	Ekran osetljiv na dodir veličine 3"
Težina skenera	6,56 kg (14,5 funti) bez vodice za vraćanje dokumenata
Dimenzije (Š x D x D)	Širina: 1.238 mm, Visina: 131 mm Dubina: Bez vodice za vraćanje dokumenata – sklopljeno ležište za papir: 146 mm Bez vodice za vraćanje dokumenata – položeno ležište za papir: 193 mm Sa vodicom za vraćanje dokumenata – sklopljeno ležište za papir: 206 mm Sa vodicom za vraćanje dokumenata – položeno ležište za papir: 253 mm
Usaglašenost	Evropa: CE oznaka, Druge zemlje: CB sertifikat
Šta je u pakovanju?	Skener Lm36 Nosači za montiranje štampača, dodaci za fiksiranje i alatka od 3 mm 2 stope za korišćenje na stolu 2 bočne vodice papira 3 vodice za vraćanje dokumenata Šablon za kalibraciju CD za softver ScanAppL i PDF dokumentaciju: Korisnički priručnik za skener Lm36 i vodič za brzi početak. Vodič za brzi početak za skener Lm36. Ethernet kabl (2 metra) Napajanje U zavisnosti od regiona – kablovi za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	5 boja, 36"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 reda
Veličina kapljice mastila	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y) Komercijalno mastilo: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip mastila	Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Jezici štampača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)
Standardni interfejsi	USB A port: N/A USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku	USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	2 GB Otvor za proširenja: ne	128 GB (fizička memorija 2 GB) Otvor za proširenja: ne
Čvrsti disk	nije dostupno	500 GB (šifrovano)

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež	
Obični papir (A1)	0:17 (brzi ekonomični režim) 3,2 stranice u minuti
Obični papir (A0)	0:32 (brzi ekonomični režim) 0:42 (brzo) 1:08 (standardno)
Poster	
Obični papir (A0)	0:37 (brzi ekonomični režim) 0:43 (brzo) 1:08 (standardno)
Teški premazani papir (A0)	1:40 (brzo) 2:33 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2–917 mm Tabak: 203,2–917 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07–0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm Tabak: 279,4 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	150 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnožje: 12,7 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: jedna rolna Tabak: 1 list
Širina za štampanje bez margina (samo rolna)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inča, 14 inča, 17 inča, 24 inča, 36 inča [Štampa] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika
Maksimalni broj otisaka	Standardni položaj: 1 list Savijeni položaj: Običan papir 20 listova na A1 uspravno / A0 uspravno Ravni položaj: Obični papir 20 listova na A2 položeno / A1 položeno (ne uključuje čvrsto savijeni položaj)

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?	Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obaveštenje za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

OPCIJE

Opcione stavke	Držač rolne od 2"/3": RH2-35 Držač čitača IC kartica: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni	Rezervoar sa mastilom: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Glava za štampanje: PF-06 Sečivo: CT-08 Kartridž za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. ™ i ®: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2025.