



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PRESTANDA I NY TAPPNING

Få en förbättrad upplevelse med en hållbar och tystare 36-tums multifunktionsskrivare, förbättrad produktivitet och intuitiva funktioner för att skapa professionella kvalitetsutskrifter med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Integrerade scanningsfunktioner med särskild programvara ökar produktiviteten och du kan skriva ut och scanna snabbt för ett smidigare arbetsflöde.

- **Integrerade funktioner**
Skriv ut och scanna smidigt med en lättanvänd enhet som kan utföra flera uppgifter samtidigt, med en 3-tums touchskärm på scannern och särskild programvara, för parallell bearbetning med samtidig utskrift och scanning
- **Hög produktivitet**
Skapa CAD-utskrifter i A1 på bara 17 sekunder eller A1-affischer på 22 sekunder. Spara tid på att beskära överflödiga kanter med utskrifter utan kant i alla storlekar och tillgodose enkelt högre utskriftsbehov med större bläckbehållare, snabb bearbetningstid och snabb återställning från viloläge
- **Professionell utskriftskvalitet**
Använd stabila bildförbättringar för att skapa skarpa, tydliga linjer och nytt magentafärgat bläck för levande röd färg. Resultatet blir levande och exakta CAD-ritningar, affischer och utbildningsmaterial
- **Intuitiva funktioner**
Följ enkla instruktioner och få viktig information som materialtyp, återstående material och bläckmängd på en 4,3-tums touchskärm. Spara tid genom att installera pappersrullar med snabb åtkomst via en platt övre lucka

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36 imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

SCANNERTEKNIK

Scanningsteknik
Maximal upplösning (dpi)
Scanningshastighet

SingleSensor-system med flera LED-lampor
600 dpi
KOPIERA
300/300 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt
300/600 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt
600/600 dpi Bästa = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt

SCANNA
200 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt
300 dpi Standard = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt
600 dpi Bästa = 0,33 bild per sek., 1 bild per sek. svartvitt
Scanna till USB - RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF (utan ScanApp)
Scanna till USB - RGB/Gråskala/Svartvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tillgänglig)
Scanna till dator - RGB/Gråskala/Svartvitt, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff4, M-PDF
Kopiera - RGB/Gråskala/Svartvitt
Kopiera och arkivera - (kombination av Kopiera och scanna till dator ovan).
Molnanslutning uppnås med en länk till Canons Direct Print & Share.
Skriv ut med Canons Direct Print & Share.

Scanningslägen

Framsida uppåt, bakre utmatning. Endast framåtriktad dokumenttransport
Dokumentätersändningsstyrning(ar) ingår

Pappersbana

Maximal scanningsbredd
Minsta scanningsbredd
Största dokumentbredd
Maximal scanningslängd
Dokumentjocklek

914,4 mm
6 tum/152,4 mm
965,2 mm
2 768 mm
Utformat för scanning av CAD-papper för Canon iPF-skrivare.
Min = 0,07 mm
Max = 0,8 mm

Scanningsprecision
Gränssnitt USB
Scanna till nätverk

Kvalitet 0,2 % +/- 1 pixel
USB2, 128 GB FAT32.
ScanApp - Ställer in scanningskatalog.
Min. datorspecifikation: • Windows 7/8/10 - 32-bitars.
• 100 Mbit/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer
• 2 GB RAM • High speed 7200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.
Rekommenderad datorspecifikation: • Windows 7/8/10 - 64-bitars.
• GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM
• High speed 7 200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.

Språk

ScanApp
Engelska/franska/ryska/italienska/spanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/ryska/portugisiska/japanska/tjeckiska/polska

Kontrollpanel
Scannerns vikt
Mått (B x D x H)

3 tums touchskärm
6,56 kg utan dokumentätersändningsstyrning
Bredd: 1 238 mm, höjd: 131 mm
Djup:
Utän dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack infällt: 146 mm
Utän dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack platt: 193 mm
Med dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack infällt: 206 mm
Med dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack platt: 253 mm

Efterlevnad

Vad medföljer i leveransen?

Europa: CE-märkning, andra länder: Cb-certifiering
Lm36-scanner
Skrivarmonteringsfästen, monteringsmaterial och 3 mm-verktyg
2 tum för datoranvändning
2 pappersstöd
3 dokumentätersändningsstyrningar
Kalibreringsmål
CD med programvaran ScanApp och PDF-dokumentation:
Användarhandbok till Lm36-scanner per språk och snabbstartguide.
Snabbstartguide till Lm36-scanner.
Ethernet-kabel (2 meter)
Strömförsörjning
Regional - Nättsladd(ar) (2 meter)

SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp
Utskriftsteknik
Utskriftsupplösning
Antal munstycken

36 tum med 5 färger
Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
2 400 x 1 200 dpi
Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
±0,1% eller mindre
Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
1 200 dpi x 2 rader
minst 5 pl per färg
Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x 4 för BK, C, M, Y)
Bläckförpackningar: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y

Munstyckenas avstånd
Storlek på bläckdroppar
Bläckkapacitet

Bläcktyp

Kompatibla operativsystem

32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-Bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Andra protokoll för
jobsändning som stöds

Skrivarspråk

Standardgränssnitt

MINNE

Standardminne

Hårddisk

UTSKRIFTSFASTIGHET

CAD-ritning

Vanligt papper (A1)

Vanligt papper (A0)

Affisch

Vanligt papper (A0)

Tjockt bestruket papper (A0)

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL In- och utmatning

Materialets bredd

Maxtjocklek på material Minsta utskrivbara längd

Största utskrivbara längd

Maximal diameter för rulle

Storlek innerhylla Marginaler, utskrivbart område

Inmatningskapacitet

Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)

Högsta antal levererade utskrifter

VAD INGÅR

Vad medföljer i leveransen?

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkare/märkare och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)

USB A-port: inte tillämpligt
USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet:
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Trådlöst nätverk:
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

2 GB

Expansionsplats: Nej

Ej tillämpligt

00:17 (snabbt ekonomiläge), 3,2 sidor/minut

00:32 (snabbt ekonomiläge)

00:42 (snabbt)

01:08 (standard)

00:37 (snabbt ekonomiläge)

00:43 (snabbt)

01:08 (standard)

01:40 (snabbt)

02:33 (standard)

Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill

Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av lässpår för media)

Papper på rulle: 203,2-917 mm

Arkskuret: 203,2-917 mm

Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm

Rullpapper: 203,2 mm

Arkskuret: 279,4 mm

Rullpapper: 18 m

(varierar beroende på operativsystem och applikation)

Arkskuret: 1,6 m

150 mm

Invärdig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum

Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm

Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm

Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm

sida 3 mm

Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Rullpapper: en rulle

Arkskuret: 1 ark

[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum

[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition

Standardläge: 1 ark

Vikt läge: vanligt papper 20 ark på stående A1/A0

Platt läge: vanligt papper 20 ark på liggande A2/A1 (med undantag för starkt böjt läge)

Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist-WEB

Programvara finns att hämta på webben

Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist-WEB

Programvara finns att hämta på webben

2/3-tums rullhållare: RH2-35

Hållare för IC-kortläsare: RA-02

Bläckbehållare: M:PF1-321(300 ml)/PF1-121(130 ml),

MBK/BK/C/Y:PF1-320(300 ml)/

PF1-120(130 ml)

Skrivhuvud: PF-06

Skärblad: CT-08

Underhållskassett: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2023