

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Göz alıcı CAD çizimleri ve pazarlama materyalleri için mükemmel olan net, keskin çizgiler ve canlı kırmızı renklerle profesyonel kalitede baskılar oluşturmak için daha az gürültüyle çalışma, gelişmiş üretkenlik ve sezgisel işlevsellik sunan 36 inç çok işlevli yazıcı ile deneyimleri yepyeni bir seviyeye çıkarın. Özel yazılımla entegre tarama işlevi, daha sorunsuz bir iş akışı için üretkenliği ve baskı ile tarama performansını artırır.

- **Entegre işlevsellik**
  Eş zamanlı baskı ve tarama ile paralel işleme için tarayıcı üzerinde 3 inç dokunmatik ekran paneline ve özel yazılıma sahip kullanımı kolay çoklu görev cihazıyla baskı ve tarama işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin.

- **Profesyonel baskı kalitesi**
  Net, keskin çizgiler oluşturmak için sabit görüntü geliştirmelerini ve canlı kırmızı renkler için yeni macenta mürekkebi kullanın. Bu sayede, canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler ve eğitim materyalleri üretebilirsiniz.

- **Daha yüksek verimlilik**
  A1 CAD baskılarını yalnızca 17 saniyede, A1 posterleri ise 22 saniyede üretin. Her boyutta kenarlıksız baskı alarak fazla kenar boşluklarını kırpmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha büyük mürekkep tankları, hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile yüksek baskı talebini kolayca karşılayın.

- **Sezgisel işlevsellik**
  Kolay talimatları uygulayın ve 4,3 inç dokunmatik ekran panelinde medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görün. Düz üst kapaktan hızlı erişimle rulo kağıdı ayarlayarak zamandan tasarruf edin.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama teknolojisi	Çoklu LED Aydınlatmalı SingleSensor
Maksimum Çözünürlük (dpi)	600 dpi
Tarama Hızı	FOTOKOPİ 300/300 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips siyah-beyaz 300/600 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips siyah-beyaz 600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips siyah-beyaz TARAMA 200 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips siyah-beyaz 300 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips siyah-beyaz 600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips siyah-beyaz
Tarama Modları	USB'ye Tarama - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz, TIFF (ScanAppL kullanılamaz) USB'ye Tarama - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL kullanılabilir) PC'ye Tarama - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Fotokopi - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz Fotokopi ve Arşivleme – (Yukarıdaki Fotokopi ve PC'ye Tarama işlevlerinin kombinasyonu). Buluta, Canon'un Direct Print & Share uygulaması kullanılarak bağlanılır. PRINT'e, Canon'un Direct Print & Share uygulaması kullanılarak ulaşılır.
Kağıt Yolu	Yüzü yukarı, arkadan çıkış. Yalnızca ileri doğru belge aktarımı Belge geri dönüş kılavuzu dahildir.
Maksimum Tarama Genişliği	36 inç / 914,4 mm
Minimum Tarama Genişliği	6 inç / 152,4 mm
Maksimum Belge Genişliği	38 inç / 965,2 mm
Maksimum Tarama Uzunluğu	109 inç / 2.768 mm
Belge Kalınlığı	Canon iPF yazıcı CAD kağıdını taramak için tasarlanmıştır. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Tarama Doğruluğu	Hassasiyet: %0,2 +/-1 piksel
Arayüz USB	USB 2, 128 GB FAT32.
Ağa Tarama	ScanAppL - Tarama dizinini ayarlar. Minimum PC teknik özellikleri: • Windows 10/11 - 32 bit. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo veya 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) veya AMD Dual-Core işlemciler • 2 GB RAM • Uygulamalar için 2 GB; görüntüler için ise 20 GB minimum boş alan ile yüksek hızlı 7.200 dev/dak Seri ATA (SATA) HDD.
Diller	ScanAppL İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca/ Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince/Korece/Rusça/ Portekizce/Japonca/Çekçe/Lehçe
Kontrol Paneli	3 inç dokunmatik ekran
Tarayıcının Ağırlığı	Belge geri dönüş kılavuzu olmadan 6,56 kg (14,5 lb)
Boyutlar (G x D x Y)	Genişlik: 1.238 mm, Yükseklik 131 mm Derinlik: Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt tepsisi katlanmış: 146 mm Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt tepsisi düz: 193 mm Belge Geri Dönüş Kılavuzuyla - Kağıt tepsisi katlanmış: 206 mm Belge Geri Dönüş Kılavuzuyla - Kağıt tepsisi düz: 253 mm
Uyumluluklar	Avrupa: CE işareti, Diğer ülkeler: CB sertifikası
Kutunun İçeriği	Lm36 tarayıcı Yazıcı montaj bağlantıları, sabitleme parçaları ve 3 mm alet Masaüstü kullanım için 2 ayaklı 2 kağıt kenar kılavuzu 3 Belge geri dönüş kılavuzu Kalibrasyon hedefi ScanAppL yazılımı ve PDF belgeleri için CD: Her dil için Lm36 Tarayıcı Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Lm36 Tarayıcı Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Ethernet kablosu (2 metre) Güç Kaynağı Bölgesel - Güç kabloları (2 metre)

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Desteklenen diğer iş gönderim protokolü	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: Yok USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.
HAFIZA		
Standart hafıza	2 GB Genişletme yuvası: Yok	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Yok
Sabit Sürücü	Yok	500 GB (Şifrelenmiş)
BASKI HIZI		
CAD Çizimi		
Düz kağıt (A1)	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa	
Düz kağıt (A0)	0:32 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:42 (Hızlı) 1:08 (Standart)	
Poster		
Düz kağıt (A0)	0:37 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:43 (Hızlı) 1:08 (Standart)	
Ağır kuşe kağıt (A0)	01:40 (Hızlı) 2:33 (Standart)	
MEDYA KULLANIMI		
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme koluyla manuel besleme)	
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm Tabaka Dijital: 203,2 - 917 mm	
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm	
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm	
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir.) Tabaka dijital: 1,6 m	
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm	
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç	
Basılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm	
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak	
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.	
Sunulan Maksimum Baskı Sayısı	Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: A1 dikey konumda /A0 dikey konumda 20 yaprak düz kağıt Düz konum: A2 yatay konumda / A1 yatay konumda 20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)	
İÇİNDEKİLER		
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yığın Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi	
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.	
SEÇENEKLER		
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02	
SARF MALZEMELERİ		
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31	

Sorumluluk Reddi

Anlaşılırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V.,2025