

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Покращуйте показники друку за допомогою екологічно безпечного 36-дюймового багатофункціонального принтера зі зниженим рівнем шуму, підвищеною продуктивністю та інтуїтивно зрозумілою функціональністю для створення відбитків професійної якості з різкими й чіткими лініями та яскравим червоним кольором — ідеальне рішення для друку привабливих креслень САПР і маркетингових матеріалів. Інтегрована функція сканування зі спеціальним програмним забезпеченням підвищує продуктивність і швидкість друку та сканування для покращеного безперебійного робочого процесу.

- **Інтегрована функціональність**
  Друкуйте та скануйте безперешкодно за допомогою простого у використанні багатозадачного пристрою з 3-дюймовою сенсорною панеллю сканера та спеціальним програмним забезпеченням для паралельної обробки з підтримкою одночасних друку й сканування
- **Професійна якість друку**
  Застосовуйте покращення для стабілізації зображення, щоб створювати різкі й чіткі лінії та насолоджуватися яскравим червоним кольором завдяки новому пурпуровому чорнилу. У результаті ви друкуватимете яскраві й точні креслення САПР, плакати та навчальні матеріали
- **Підвищена продуктивність**
  Створюйте роздруківки САПР у форматі A1 лише за 17 секунд або плакати у форматі A1 за 22 секунди. Заощаджуйте час на обрізанні зайвих полів, друкуючи без полів у будь-якому форматі, і легко задовольняйте потреби друку завдяки більшим чорнильницям, швидкому часу обробки й виходу з режиму сну
- **Інтуїтивно зрозуміла функціональність**
  Дотримуйтеся простих інструкцій і отримуйте важливу інформацію, як-от дані про тип носія, його залишок та кількість чорнила, на сенсорній 4,3-дюймовій панелі. Заощаджуйте час, швидко встановлюючи рулонний папір через плоску кришку

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

ТЕХНОЛОГІЯ СКАНЕРА

Технологія сканування	Технологія SingleSensor із кількома світлодіодними підсвічуваннями
Максимальна роздільна здатність (точок/дюйм)	600 точок/дюйм
Швидкість сканування	КОПІЮВАННЯ Чорновий режим 300/300 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 4,5 дюйми/с (монохромний режим) Стандартний режим 300/600 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 3 дюйми/с (монохромний режим) Покращена якість 600/600 точок/дюйм = 0,5 дюйма/с (кольоровий режим), 1,5 дюйма/с (монохромний режим) СКАНУВАННЯ Чорновий режим 200 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 4,5 дюйми/с (монохромний режим) Стандартний режим: 300 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 3 дюйм/с (монохромний режим) Покращена якість 600/600 точок/дюйм = 0,5 дюйма/с (кольоровий режим), 1,5 дюйма/с (монохромний режим)
Режими сканування	Сканування на USB-накопичувач: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, TIFF (ScanAppL не застосовується) Сканування на USB-накопичувач: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL застосовується) Сканування на ПК: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4, M-PDF Копіювання: RGB / відтінки сірого / чорно-біле Копіювання та архівація — (можливість копіювання та сканування безпосередньо на ПК). Підключення до хмари з використанням програмного забезпечення Canon Direct Print & Share. Друк із використанням програмного забезпечення Canon Direct Print & Share.
Рух паперу	Лицевою стороною догори, виведення ззаду. Подавання документа лише спереду. У комплект поставки входять напрямники повернення документа.
Максимальна ширина сканування	36 дюймів / 914,4 мм
Мінімальна ширина сканування	6 дюймів / 152,4 мм
Максимальна ширина документа	38 дюймів / 965,2 мм
Максимальна довжина сканування	109 дюймів / 2768 мм
Товщина документа	Принтер призначено для сканування паперу для САПР для принтерів Canon iPF. Мін. = 0,07 мм Макс. = 0,8 мм
Точність сканування	Точність 0,2 % +/–1 піксель
Інтерфейс USB	USB 2.0, 128 ГБ, FAT32.
Сканування до мережі	ScanAppL — визначення місця сканування. Мінімальні характеристики ПК: • Windows 10/11, 32-розрядна версія. • Ethernet 100 Мбіт/с. • Процесор Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo або 2,8 ГГц Hyper-Threading (HT), або AMD Dual-Core • 2 ГБ оперативної пам'яті • Високошвидкісний жорсткий диск 7200 об./хв Serial ATA (SATA), місце на диску: щонайменше 2 ГБ для програм і 20 ГБ для зображень.
Мови	ScanAppL Англійська / французька / німецька / італійська / іспанська / спрощена китайська / традиційна китайська / корейська / російська / португальська / японська / чеська / польська
Панель керування	3-дюймовий сенсорний екран
Вага сканера	6,56 кг без урахування напрямника повернення документа
Габаритні розміри (Ш × Г × Д)	Ширина: 1238 мм, висота 131 мм Глибина: Без урахування напрямника повернення документа, лоток для паперу закритий: 146 мм Без урахування напрямника повернення документа, лоток для паперу відкритий: 193 мм З урахуванням напрямника повернення документа, лоток для паперу закритий: 206 мм З урахуванням напрямника повернення документа, лоток для паперу відкритий: 253 мм
Відповідність стандартам	Європа: маркування CE, інші країни: сертифікація CB
Комплектація	Сканер Lm36 Монтажні кронштейни для принтера, кріплення й викрутка на 3 мм 2 ніжки для настільного використання 2 напрямники з країв 3 напрямники повернення Шаблон для калібрування Компакт-диск із програмним забезпеченням ScanAppL і документацією у форматі PDF: Посібник користувача (для кожної мови) і короткий посібник для сканера Lm36 Короткий посібник для сканера Lm36 Кабель мережі Ethernet (2 метри) Джерело живлення Регіональна комплектація: кабелі живлення (2 метри)

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера	5-колірний, 36 дюймів
Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм
Кількість сопел	Усього: 15 360 сопел, MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки
Об'єм чорнильної краплі	Мінімум 5 пл для кожного кольору
Місткість чорнильниць	Початковий набір чорнильниць у комплекті: 490 мл (130 мл для MBK, 90 мл x 4 для BK, C, M, Y) Чорнила в продажу: 300/130 мл (MBK, BK, C, M, Y)

Тип чорнила	Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y
Сумісність з ОС	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7- macOS 13
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Мови принтера	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)
Стандартні інтерфейси	USB-порт A: немає USB-порт B: високошвидкісний USB-порт Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Для отримання інформації про включення й виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача	USB-порт A: пам'ять USB (прямий друк) USB-порт B: високошвидкісний USB-порт Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Для отримання інформації про включення й виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача
ПАМ'ЯТЬ		
Стандартна пам'ять	2 ГБ Слот розширень: ні	128 ГБ (фізична пам'ять: 2 ГБ) Слот розширень: ні
Жорсткий диск	—	500 ГБ (із шифруванням)
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ		
Креслення САПР		
Звичайний папір (A1)	0:17 хв (модель із швидким економним режимом), 3,2 стор/хв	
Звичайний папір (A0)	0:32 хв (швидкий економний режим) 0:42 хв (швидкий режим) 1:08 хв (стандартний режим)	
Плакат		
Звичайний папір (A0)	0:37 хв (швидкий економний режим) 0:43 хв (швидкий режим) 1:08 хв (стандартний режим)	
Цупкий крейдований папір (A0)	1:40 хв (швидкий режим) 2:33 хв (стандартний режим)	
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ		
Подавання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)	
Ширина носія	Рулонний папір: 203,2–917 мм Аркуші: 203,2-917 мм	
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм	
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 279,4 мм	
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м	
Максимальний діаметр рулонного носія	150 мм	
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми	
Область друку полів	Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм Аркуші (інше): зверху 3 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм	
Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: один рулон Аркуші: 1 аркуш	
Ширина друку без полів (тільки рулонний папір)	[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів [Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 515 мм (JIS B3), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм За винятком вказаного вище, друк без полів довільного формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача	
Максимальна кількість зроблених відбитків	Стандартне положення: 1 аркуш Місце фальцювання: звичайний папір — 20 аркушів у портретній орієнтації A1/A0 Горизонтальне положення: звичайний папір — 20 аркушів в альбомній орієнтації A2/A1 (за винятком сильно скручених аркушів)	
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ		
Комплектація	Принтер, підставка принтера, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура LFP Eur, брошура з адресами, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB	
Програмне забезпечення в комплекті	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті	
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ		
Додаткове приладдя	Тримач рулону 2 або 3 дюйми: RH2-35 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-02	
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ		
Змінне приладдя	Чорнильниця: M: PFI-321 (300 мл) / PFI-121 (130 мл), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 мл) / PFI-120 (130 мл) Друкуюча головка: PF-06 Різак: CT-08 Картридж для обслуговування: MC-31	

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Усі технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Усі назви компаній та/або виробів є торговими марками та/або зареєстрованими торговими марками відповідних виробників на ринках їхніх та/або інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.