

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

الأداء المُعاد تصوره

سهّل آليات عمل الطباعة والمسح الضوئي باستخدام طابعة مستدامة متعددة الوظائف مقاس 36 بوصة. يمكنك الاستفادة من التشغيل بمستوى ضوضاء أقل وإنتاجية محسّنة ووظائف بسيطة للحصول على مطبوعات بجودة احترافية مع خطوط واضحة ودقيقة ولون أحمر زاهٍ، الأمر الذي يجعلها مثالية لرسومات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) والمواد التسويقية الملفتة للنظر. عزز الإنتاجية من خلال وظيفة المسح الضوئي المتكاملة مع الطباعة والمسح الضوئي بسرعة للحصول على آلية عمل فعالة.

- **وظائف متكاملة**
  سهّل عملية الطباعة والمسح الضوئي باستخدام جهاز متعدد المهام بجودة ممتازة. استمتع بلوحة الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 15,6 بوصات على الماسحة الضوئية وأحدث البرامج للحصول على معالجة سلسة مع الطباعة والمسح الضوئي في الوقت نفسه.

- **جودة طباعة احترافية**
  استخدم تحسينات الصور الثابتة لإنشاء خطوط واضحة ودقيقة واستخدم كذلك الحبر الأرجواني الجديد للحصول على لون أحمر زاهٍ. ونتيجة لذلك، ستتمكن من إنتاج رسومات وملصقات ومواد تعليمية دقيقة وواضحة باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب

- **تحسين مستويات الإنتاجية**
  أنتج مطبوعات مقاس A1 باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب في 17 ثانية فقط، أو ملصقات مقاس A1 في 22 ثانية. وفّر الوقت المستهلَك في قص الهوامش الزائدة بفضل الطباعة من دون حدود بأي حجم، وتمكَّن من تلبية متطلبات الطباعة الأعلى بسهولة بفضل علب الحبر الأكبر حجمًا ووقت المعالجة السريع والعودة السريعة من وضع السكون

- **وظائف سهلة الاستخدام**
  اتبع الإرشادات السهلة ودوّن المعلومات المهمة مثل نوع الوسائط وكمية الوسائط والحبر المتبقية على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 4,3 بوصات. ووفّر الوقت من خلال تعيين ورق البكرات مع إمكانية الوصول السريع على غطاء مسطح علوي

Canon

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

المواصفات التقنية

	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
تقنية الماسحة الضوئية	مستشعر أحادي	
تقنية المسح الضوئي	1200 نقطة/بوصة	
الحد الأقصى للدقة (نقطة لكل بوصة)	مسطح	
مسار الورق	36 بوصة (914 مم)	
عرض المسح الضوئي	6 بوصات (150 مم)	
الحد الأدنى لعرض المسح الضوئي	38 بوصة (965 مم)	
عرض المستند	8 م (PDF/JPEG)، 15,2 م (TIFF)	
الحد الأقصى لطول المسح الضوئي	7,8 كجم	
وزن الماسحة الضوئية	1056 × 199 × 118 مم 1056 × 251 × 156 مم مع دليل إعادة المستندات	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	أوروبا: علامة CE، الدول الأخرى: شهادة CB	
الامتثال للمعايير	خلفي (إخراج أمامي عبر دليل إعادة المستند)	
المخرج الأمامي/الخلفي	أعلى	
معالجة المستند - الوجه لأعلى/لأسفل	0,07 إلى 1,0 مم	
سُمك المستند	13 صورة في الثانية	
سرعة المسح الضوئي مع تدرج الرمادي واللون الأحادي 8 بت بمعدل 200 نقطة لكل بوصة	3 صور في الثانية	
المسح الضوئي إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي: سرعة المسح الضوئي بالألوان 24 بت بمعدل 200 نقطة لكل بوصة	6 صور في الثانية	
النسخ: سرعة المسح الضوئي بالألوان 24 بت بمعدل 200 نقطة لكل بوصة		
USB الواجهة	3.0 (متوافق من الخلف مع USB2)	
عناصر التحكم الخاصة بالماسحة الضوئية	التوقف، التقديم، الترجيع، حالة مؤشر LED	
العلامة التجارية/اللون	لا يوجد / أسود من Canon	
البرامج المضمّنة	SmartWorks MFP V6	
ما هي محتويات العبوة؟	الماسحة الضوئية Z36 حامل التعليق لتركيب وحدة التحكم في الطابعة والنظام موجهان لتوجيه حواف الورق 3 أدلة لإعادة المستندات هدف المعايرة دليل التركيب والتشغيل كابل USB3 (متران) مصدر الإمداد بالطاقة وحدة التحكم في النظام مقاس 15,6 بوصات 1:3 سلك الطاقة Trident - يتطلب كابلاً رئيسيًا محليًا واحدًا (غير مضمن)	
وحدة التحكم في النظام	قرص SSD: 256 جيجابايت، ذاكرة RAM: ذاكرة DDR4 سعة 8 جيجابايت. شاشة العرض: شاشة متعددة اللمس مقاس 15,6 بوصات، 1366 × 768، 3 كابلات USB3 وكابل واحد USB2 وGbE واحد (خلفي). زر التشغيل وكابل USB3 (أمامي)	
تقنية الطباعة		
نوع الطابعة	5 ألوان مقاس 36 بوصة	
تقنية الطباعة	النوع المتكامل ذو 6 ألوان عند الطلب لفك القفاعات من Canon (6 شرائح لكل رأس طباعة × رأس طباعة واحد)	
دقة الطباعة	2400 × 1200 نقطة لكل بوصة	
عدد الفوهات	الإجمالي: 15360 فوهة، الحبر الأسود غير اللامع: 5120 فوهة، الأسود، السماوي، الأرجواني، الأصفر : 2560 فوهة لكل لون	
دقة السطر	±0,1% أو أقل يلزم إجراء عمليات ضبط من قبل المستخدم. يجب أن تتوافق بيئة الطباعة ووسائطها مع البيئة والوسائط المستخدمة لعمليات الضبط.	
معدل ميل الفوهة	1200 نقطة لكل بوصة (خطان)	
حجم قطرة الحبر	5 بيكولترات لكل لون بحد أدنى	
سعة الحبر	حبر بدء التشغيل المرفق: 490 مل (130 مل للحبر الأسود غير اللامع، 4 علب بسعة 90 مل للألحبار بالألوان الأسود، السماوي، الأرجواني، الأصفر) الحبر المخصص للبيع: 300 / 130 مل (أسود غير لامع، أسود، سماوي، أرجواني، أصفر)	
نوع الحبر	الأحبار الصبغية: 5 ألوان، أسود غير لامع/أسود/سماوي/أرجواني/أصفر	
توافق نظام التشغيل	الإصدار 32 بت: Windows 7، Windows 8.1، Windows 10 الإصدار 64 بت: Windows 7 ،Windows 8.1 ،Windows 10 ،Windows 11 ،Windows Server 2008R2 ،2012 ،2012R2 ،2016 ،2019 ،2022 macOS 10.15.7~macOS 13 :Apple Macintosh	
بروتوكول إرسال المهام المدعوم الأخرى	Apple AirPrint	
لغات الطباعة	JPEG ،HP RTL ،HP-GL/2 (الإصدار 1.02 JFIF)، CALS G4	PDF ،HP RTL ،HP-GL/2 (الإصدار 1.7)، JPEG (الإصدار 1.02 JFIF)، CALS G4
الواجهات الفيزيائية	منفذ USB A: غير متوفر	منفذ USB A: ذاكرة USB (طباعة مباشرة)
	منفذ USB B: USB عالي السرعة Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T)، IEEE802.3u IEEE802.3 (10BASE-T)/(100BASE-TX) الشبكة المحلية اللاسلكية: IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n *يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لمعرفة كيفية تنشيط/إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية	
الذاكرة		
الذاكرة الفيزيائية	2 جيجابايت فتحة التوسعة: لا	128 جيجابايت (الذاكرة الفعلية سعة 2 جيجابايت) فتحة التوسعة: لا
محرك الأقراص الثابتة	غير متوفر	500 جيجابايت (مشفر)

	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
سرعة الطباعة		
إنتاج الرسومات باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب:		
الورق العادي (مقاس A1):	0:17 (وضع التوفير السريع)، 3,2 صفحة في الدقيقة	
الورق العادي (مقاس A0):	0:32 (وضع التوفير السريع) 0:41 (سريع) 1:08 (قياسي)	
الملصق:		
ورق عادي مقاس (A0)	0:37 (وضع التوفير السريع) 0:43 (سريع) 1:18 (قياسي)	
الورق المغلف الثقيل (A0)	1:40 (سريع) 2:33 (قياسي)	
معالجة الوسائط		
تغذية الوسائط وإخراجها	ورق البكرات: بكرة واحدة، تحميل علوي، إخراج أمامي الورق المقصوص: تحميل علوي، إخراج أمامي (التغذية اليدوية باستخدام ذراع تثبيت الوسائط)	
عرض الوسائط	ورق البكرات: 203,2 - 917 مم الورق المقصوص: 203,2 - 917 مم	
سُمك الوسائط	ورق البكرات/المقصوص: 0,07 - 0,8 مم	
الحد الأدنى لطول الورق القابل للطباعة	ورق البكرات: 203,2 مم الورق المقصوص: 279,4 مم	
الحد الأقصى لطول الورق القابل للطباعة	ورق البكرات: 18 م (يختلف وفقًا لنظام التشغيل والتطبيق) الورق المقصوص: 1,6 م	
الحد الأقصى لقطر بكرة الوسائط	150 مم	
حجم مركز الوسائط	القطر الداخلي لمركز البكرة: بوصتان/3 بوصات	
المنطقة الموصى بها للهوامش	ورق البكرات: العلوي: 20 مم، السفلي: 3 مم، الجانبي: 3 مم الورق المقصوص (AppleAirPrint): العلوي: 20 مم، السفلي: 31 مم، الجانبي: 3 مم الورق المقصوص (أنواع أخرى): العلوي: 20 مم، السفلي: 20 مم، الجانبي: 3 مم	
منطقة الهوامش القابلة للطباعة	ورق البكرات: العلوي: 3 مم، السفلي: 3 مم، الجانبي: 3 مم ورق البكرات (من دون حدود): العلوي: 0 مم، السفلي: 0 مم، الجانبي: 0 مم الورق المقصوص (AppleAirPrint): العلوي: 3 مم، السفلي: 12,7 مم، الجانبي: 3 مم الورق المقصوص (أنواع أخرى): العلوي: 3 مم، السفلي: 20 مم، الجانبي: 3 مم	
سعة تغذية الوسائط	ورق البكرات: بكرة واحدة الورق المقصوص: ورقة واحدة	
عرض الطباعة من دون حدود (البكرات فقط)	[الموصى به] 515 مم (JIS B2)، 728 مم (JIS B1)، 594 مم (ISO A1)، 841 مم (ISO A0)، 10 بوصات، 14 بوصة، 17 بوصة، 24 بوصة، 36 بوصة [القابل للطباعة] 257 مم (JIS B4)، 297 مم (ISO A3)، 329 مم (+ISO A3)، 420 مم (ISO A2)، 515 مم (JIS B3)، 8 بوصات، 12 بوصة، 15 بوصة، 16 بوصة، 20 بوصة، 22 بوصة، 30 بوصة، 34 بوصة، 300 مم، 500 مم، 600 مم، 800 مم	
	إضافة إلى ما سبق، يتم دعم الطباعة من دون حدود بالمقاس الحر على الورق البكرات فقط حسب اختيار المستخدم	
أقصى عدد للمطبوعات الناتجة	الموضع القياسي: ورقة واحدة موضع الطي: 20 ورقة عادية في الوضع الطولي مقاس A1/الوضع الطولي مقاس A0 الموضع المسطح: 20 ورقة من الورق العادي للمطبوعات الأفقية مقاس A2/A1 (يستثنى من ذلك حالة الورق المجعد القوي)	
متطلبات الطاقة والتشغيل		
مصدر الإمداد بالطاقة	100 - 240 فولت تيار متردد (50 - 60 هرتز)	
معدل استهلاك الطاقة	التشغيل: 65 وات أو أقل وضع السكون: 2,2 وات الإعداد الافتراضي لوقت الدخول إلى وضع السكون: حوالى 5 دقائق وضع إيقاف التشغيل: 0,1 وات أو أقل	وضع التشغيل: 69 وات أو أقل وضع السكون: 2,2 وات الإعداد الافتراضي لوقت الدخول إلى وضع السكون: حوالى 5 دقائق وضع إيقاف التشغيل: 0,1 وات أو أقل
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 15 إلى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 10 إلى 80% (من دون تكاثف)	
المتطلبات السمعية (الطاقة/الضغط)	وضع التشغيل: حوالى 41 ديسبيل (صوتي) (الورق العادي القياسي، الوضع القياسي، رسم الخطوط/وضع النصوص) (يُقاس استنادًا إلى معيار ISO7779) وضع الاستعداد: 35 ديسبيل (صوتي) أو أقل وضع التشغيل: 6,2 بل أو أقل (الورق العادي القياسي، الوضع القياسي، رسم الخطوط/وضع النصوص) (يُقاس استنادًا إلى معيار ISO7779)	
الأبعاد المادية والوزن	العرض × العمق × الارتفاع للوحدة الرئيسية مع الحامل	
	1285 × 885 × 1060 مم (سلة مفتوحة) 1285 × 756 × 1060 مم (سلة مغلقة) 63 كجم (بما في ذلك مجموعة حامل البكرات، باستثناء الحبر ورأس الطباعة)	
ما تم تضمينه	الطابعة، حامل الطابعة، رأس واحد للطباعة، كابل الطاقة، ملف واحد من طلب حبر بدء التشغيل، دليل التركيب، منشور السلامة/المعايير الخاصة بالبيئة، ورقة عنوان ملصقات التنسيقات الكبيرة في أوروبا، ورقة المعلومات المهمة، دليل إعداد حامل التكديس للطابعة، إشعار لـ PosterArtist WEB	
ما هي محتويات العبوة؟		
البرامج المضمّنة	تتوفر برامج للتنزيل من الويب	
الخيارات		
العناصر الاختيارية	حامل البكرات بوصتان/3 بوصات: RH2-35 حامل قارئ بطاقات IC: RA-02	
المواد المستهلكة		
العناصر القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم	علبة الحبر: أرجواني: PFI-321 (300 مل) / PFI-121 (130 مل)، أسود غير لامع/أسود/سماوي/أصفر: PFI-320 (300 مل) / PFI-120 (130 مل) رأس الطباعة: PF-06 شفرة القاطع: CT-08 خرطوشة الصيانة: MC-31	

إخلاء المسؤولية

تمت محاكاة بعض الصور لتوضيح إعادة الإنتاج. تعتمد جميع البيانات الواردة على أساليب الاختبار القياسية من Canon. تم إعداد هذا المنشور ومواصفات المنتج قبل تاريخ طرح المنتج. المواصفات النهائية عرضة للتغيير من دون إشعار. العلامات التجارية ™ والعلامات التجارية المسجلة ®: كل أسماء الشركات و/أو المنتجات هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لصالح جهات تصنيعها المعنية في أسواقها و/أو بلدانها.

توصيك Canon باستخدام وسائطها للحصول على نتائج أفضل. يُرجى التحقق من قائمة توافق الوسائط (الورق) لمعرفة أي مجموعة من الورق/الوسائط موصى بها.

LUCIA TD ink

PosterArtist

L-COA PRO II

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © لعام 2025 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon