



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Оптимизирайте работните процеси за печат и сканиране с устойчив 36" многофункционален принтер. Възползвайте се от по-малко шум при работа, подобрена производителност и интуитивна функционалност, за да създавате разпечатки с професионално качество с резки, ясни линии и ярък червен цвят – идеални за привличащи вниманието CAD чертежи и маркетингови материали. Увеличете производителността с интегрирана функционалност за сканиране с бърз печат и сканиране за ефективен работен процес.

- **Интегрирана функционалност**
Оптимизирайте процеса на печат и сканиране с първокласно многозадачно устройство. Възползвайте се от 15,6" панел със сензорен екран на скенера и най-новия софтуер за безпроблемна обработка с печат и сканиране едновременно
- **Професионално качество на печат**
Използвайте подобрения за стабилни изображения, за да създадете резки, ясни линии и новото мастило магента за ярък червен цвят. В резултат на това ще създадете ярки и точни CAD чертежи, плакати и образователни материали
- **По-добра продуктивност**
Създавайте A1 CAD разпечатки само за 17 секунди или A1 плакати за 22 секунди. Спестете време за изрязване на излишните полета с разпечатки без полета с всякакви формати и лесно посрещнете по-голямо търсене на печат с по-големи патрони за мастило, кратко време за обработка и бързо връщане от режим на покой
- **Интуитивна функционалност**
Следвайте лесни инструкции и получавайте важна информация, като тип носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило на 4,3-инчов панел със сензорен екран. Спестете време, като поставите ролка хартия с бърз достъп през плосък kanak

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

ТЕХНОЛОГИЯ НА СКЕНЕРА

Технология на сканиране
Максимална разделителна способност (dpi)
Път на хартията
Ширина на сканиране
Мин. ширина на сканиране
Ширина на документа
Макс. гължина на сканиране
Тегло на скенера
Размери (Ш x Д x В)
Съответствия
Преден/заден изход
Работа с документи – с лице нагоре/надолу
Дебелина на документ
Скорост на сканиране, 8 бита нива на сивото и монохромно при 200 dpi
Сканиране към компютър: скорост за цветно 24 бита при 200 dpi
Копиране: скорост за цветно сканиране 24 бита при 200 dpi
USB интерфейс
Контроли на скенер
Марка/Цвят
Софтуер в комплекта
Какво включва комплектът?

TM-350 MFP Z36 | Единичен сензор
1200 dpi
Плосък
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15.2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 251 x 156 mm с водан за връщане на документи
Европа: CE маркировка, Други гържиби: CE сертификат
Заден (изход отпред чрез водан за връщане на документи)
Нагоре
0,07 - 1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3.0 (обратна съвместимост с USB 2)
Стоп, напред, назад, LED състояние
Няма/Сяно черно
SmartWorks MFP V6
Скенер Z36
2 Водана за хартията
3 Водана за връщане на документи
Еталон за калибриране
Ръководство за монтаж и стартиране
USB кабел (2 метра)
Захранване
15,6" системен контролер
3:1 захранващ кабел Trident – необходим е 1 кабел за включване в локалното захранване (не е включен)
Windows 10 Enterprise LTSC 64 бита, Процесор: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4,
Дисплеи: Мултисензорен 15,6", 1366 x 768, 3 x USB3 и 1 x USB2, 1 x GB Ethernet, Бутон за включване и 1 x USB3 (отпред)

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер
Технология на печат
Разделителна способност на печат
Брой глази
Прецизност на линията
Стъпка на гюзата
Размер на капката мастило
Капацитет за мастило
Тип мастило
Съвместимост с ОС
Други поддржани протоколи за изпращане на задачи
Езици за принтери
Стандартни интерфейси
ПАМЕТ
Стандартна памет
ТВърг gusk

5 цвята 36"
Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран титл (6 чила в печатаща глава x 1 печатаща глава)
2400 x 1200 dpi
Общо: 15360 глази MBK; 5120 глази BK, C, M, Y; по 2560 глази Всеки
±0.1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
1200 dpi (2 рега)
минимум 5 pl на цвят
Смартов пакет патрони с мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y)
Закупен патрон с мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 – macOS 13
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Вер. JFIF 1.02), CALS G4
USB A порт: няма
USB B порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа
HP-GL/2, HP RTL, PDF (Вер. 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02), CALS G4
Порт USB A: USB памет (директен печат)
Порт USB B: USB памет (директен печат)
2 GB
Слот за разширяване: не
Не е приложимо
128 GB
(физическа памет 2 GB)
Слот за разширяване: не
500 GB (криптиран)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж:
Обикновена хартия (A1):
Обикновена хартия (A0):
Постер:
Обикновена хартия (A0)
Дебела хартия с покритие (A0)
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ
Подаване на носители и изход
Ширина на печатния носител
Дебелина на печатния носител
Минимална гължина на печат
Максимална гължина на печат


TM-350 MFP Z36 | 0:17 (Бърз икономичен режим) 3,2 rpm
0:32 (Бърз икономичен режим) 0:41 (Бърз) 1:08 (стандартен)
0:37 (Бърз икономичен режим) 0:43 (Бърз) 1:18 (стандартен)
1:40 (Бърз) 2:33 (стандартен)
Роляна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лист за фиксиране на носителя)
Ролка: 203,2 - 917 mm
Форматирана хартия: 203,2 - 917 mm
Ролка/лист: 0,07 - 0,8 mm
Ролка хартия: 203,2 mm
Форматирана хартия: 279,4 mm
Ролка хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението)
Форматирана хартия: 1,6 m
150 mm
Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Ролка хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (друж): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия (печат без полема): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (друж): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия: една ролка
Листове хартия: 1 лист
[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Подлежало на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 300 mm, 600 mm, 800 mm
Освен посоченото по-горе, печатът без бели полета в свободен формат се поддържа на само ролна хартия по дефиниция на потребителя
Стандартна позиция: 1 лист
Позиция на съзване: обикновена хартия 20 листа на вертикална ориентация A1/A0
Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа в хоризонтална ориентация A2/A1 (с изключение на позицията на голямо съзване)

Максимален диаметър на ролката
Размер на ярото на ролката
Препоръчителна зона за бели полета
Бели полета на печатащата зона
Капацитет за подаване на хартия
Ширина на печат без бели полета (само ролка)
Максимален брой разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване
Консумирана мощност
Работна среда
Нива на шума (звукова мощност/звукова налягане)
Физически размери и тегло
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Какво включва комплектът?
Софтуер в комплекта
ОПЦИИ
Продаване отделно аксесоари
КОНСУМАТИВИ
Елементи, които се подменят от потребителя
Декларация
Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение. "и": Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържиби.
За поспяване на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Работа: 65 W или по-малко
Режим на покои: 2,2 W
Настройка по програбиране за време, за да влезем в Режим на покои: Приблиз. 5 минути
Изключен: 0,1 W или по-малко
Работа: 69 W или по-малко
Режим на покои: 2,2 W
Настройка по програбиране за време, за да влезем в Режим на покои: Приблиз. 5 минути
Изключен: 0,1 W или по-малко
Температура: 15-30 °C, Влажност: 10-80% RH (без конденз)
Работа: прибл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим) (измерено според стандарт ISO 7779)
В готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,2 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим) (измерено според стандарт ISO 7779)
Ш x Д x В в основен модул със стойка
1285 x 885 x 1060 mm (отворен кош)
1285 x 756 x 1060 mm (затворен кош)
63 kg (вкл. Комплект гържан за ролка без мастило и печатна глава)
Работа: прибл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим)
В готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,2 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим) (измерено според стандарт ISO 7779)
Ш x Д x В в основен модул със стойка
1285 x 885 x 1060 mm (отворен кош)
1285 x 756 x 1060 mm (затворен кош)
63 kg (вкл. Комплект гържан за ролка без мастило и печатна глава)
Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандартни адресни листи за LFP Eup, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Научен за изтегляне от мрежата софтуер
2"/3" гържан за ролка: RH2-35
Държан за IC четец за карти: RA-02
Патрон с мастило: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y; PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)
Печатна глава: PF-06
Нож: CT-08
Патрон за поддръжка: MC-31



Canon Inc.
canon.com
Canon Европа
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023