imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Оптимизирайте работните процеси за печат и сканиране с устойчив 36" многофункционален принтер. Възползвайте се от по-малко шум при работа, подобрена производителност и интуитивна функционалност, за да създавате разпечатки с професионално качество с резки, ясни линии и ярък червен цвят – идеални за привличащи вниманието CAD чертежи и маркетингови материали. Увеличете производителността с интегрирана функционалност за сканиране с бърз печат и сканиране за ефективен работен процес.

- **Интегрирана функционалност**
  Оптимизирайте процеса на печат и сканиране с първокласно многозадачно устройство. Възползвайте се от 15,6" панел със сензорен екран на скенера и най-новия софтуер за безпроблемна обработка с печат и сканиране едновременно

- **Професионално качество на печат**
  Използвайте подобрения за стабилни изображения, за да създадете резки, ясни линии и новото мастило магента за ярък червен цвят. В резултат на това ще създадете ярки и точни CAD чертежи, плакати и образователни материали

- **По-добра продуктивност**
  Създавайте A1 CAD разпечатки само за 17 секунди или A1 плакати за 22 секунди. Спестете време за изрязване на излишните полета с разпечатки без полета с всякакви формати и лесно посрещнете по-голямо търсене на печат с по-големи патрони за мастило, кратко време за обработка и бързо връщане от режим на покой

- **Интуитивна функционалност**
  Следвайте лесни инструкции и получавайте важна информация, като тип носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило на 4,3-инчов панел със сензорен екран. Спестете време, като поставите ролка хартия с бърз достъп през плосък капак

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

ТЕХНОЛОГИЯ НА СКЕНЕРА	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
Технология на сканиране	Единичен сензор	
Максимална разделителна способност (dpi)	1200 dpi	
Път на хартията	Плосък	
Ширина на сканиране	36" (914 mm)	
Мин. ширина на сканиране	6" (150 mm)	
Ширина на документа	38" (965 mm)	
Макс. дължина на сканиране	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Тегло на скенера	7,8 kg	
Размери (Ш x Д x В)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm с водач за връщане на документи	
Съответствия	Европа: CE маркировка, Други държави: CB сертификат	
Преден/заден изход	Заден (изход отпред чрез водач за връщане на документи)	
Работа с документи – с лице нагоре/надолу	Нагоре	
Дебелина на документ	0,07 – 1,0 mm	
Скорост на сканиране, 8 бита нива на сивото и монохромно при 200 dpi	13 ips	
Сканиране към компютър: скорост за цветно сканиране 24 бита при 200 dpi	3 ips	
Копиране: скорост за цветно сканиране 24 бита при 200 dpi	6 ips	
USB интерфейс	3.0 (обратна съвместимост с USB 2)	
Контроли на скенер	Стоп, напред, назад, LED състояние	
Марка/Цвят	Няма/Canon черно	
Софтуер в комплекта	SmartWorks MFP V6	
Какво включва комплектът?	Скенер Z36 Стойка с окачване за принтер и стойка за системен контролер 2 водача за хартията 3 водача за връщане на документи Еталон за калибриране Ръководство за монтаж и стартиране USB3 кабел (2 метра) Захранване 15,6" системен контролер 3:1 захранващ кабел Trident – необходим е 1 кабел за включване в локалното захранване (не е включен)	
Системен контролер	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Дисплей: Мултисензорен 15,6", 1366 x 768. 3 x USB3 и 1 x USB2, 1 x GbE (отзад). Бутон за включване и 1 x USB3 (отпред)	

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ		
Тип принтер	5 цвята 36"	
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран тип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)	
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi	
Брой дюзи	Общо: 15360 дюзи MBK: 5120 дюзи BK, C, M, Y: по 2560 дюзи всеки	
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.	
Стъпка на дюзата	1200 dpi (2 реда)	
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят	
Капацитет за мастило	Стартов пакет патрони с мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y	
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13	
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint	
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4
Стандартни интерфейси	USB A порт: няма	Порт USB A: USB памет (директен печат)
	USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/дезактивиране на безжичната LAN мрежа	

ПАМЕТ		
Стандартна памет	2 GB Слот за разширяване: не	128 GB (физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не
Твърд диск	Не е приложимо	500 GB (криптиран)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
CAD чертеж:		
Обикновена хартия (A1):	0:17 (бърз икономичен режим) 3,2 ppm	
Обикновена хартия (A0):	0:32 (бърз икономичен режим) 0:41 (бърз) 1:08 (стандартен)	
Постер:		
Обикновена хартия (A0)	0:37 (бърз икономичен режим) 0:43 (бърз) 1:18 (стандартен)	
Дебела хартия с покритие (A0)	1:40 (бърз) 2:33 (стандартен)	

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролка: 203,2 – 917 mm Форматирана хартия: 203,2 – 917 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 – 0,8 mm
Минимална дължина на печат	Ролка хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm
Максимална дължина на печат	Ролка хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	150 mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителна зона за бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Бели полета на печатаемата зона	Ролна хартия: отгоре: 3mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3mm, отдолу: 12,7mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: една ролка Листове хартия: 1 лист
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34" 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Освен посоченото по-горе, печатът без бели полета в свободен формат се поддържа на само ролна хартия по дефиниция на потребителя
Максимален брой разпечатки	Стандартна позиция: 1 лист Позиция на сглобяване: обикновена хартия 20 листа на вертикална ориентация A1/A0 Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа в хоризонтална ориентация A2/A1 (с изключение на позиция на голямо огъване)

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА		
Захранване	AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)	
Консумирана мощност	Работа: 65 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W Настройка по подразбиране за времето, за да влезете в Режим на покой: Приблиз. 5 минути Изключен: 0,1 W или по-малко	Работа: 69 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W Настройка по подразбиране за времето, за да влезете в Режим на покой: Приблиз. 5 минути Изключен: 0,1 W или по-малко
Работна среда	Температура: 15-30 °C, Влажност: 10-80% RH (без кондиз)	
Нива на шума (звукова мощност/звуково налягане)	Работа: прибл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено според стандарт ISO7779) В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,2 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено според стандарт ISO7779)	
Физически размери и тегло	Ш x Д x В основен модул със стойка 1285 x 885 x 1060 mm (отворен кош) 1285 x 756 x 1060 mm (затворен кош) 63 kg (Вкл. Комплект държач за ролка без мастило и печатна глава)	

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
Какво включва комплектът?	Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандарти, адресен лист за LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Софтуер в комплекта	Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

ОПЦИИ	
Продавани отделно аксесоари	2"/3" държач за ролка: RH2-35 Държач за IC четец за карти: RA-02

КОНСУМАТИВИ	
Елементи, които се подменят от потребителя	Патрон с мастило: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.
™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2025