



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

# НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Оптимизирайте работните процеси за печат и сканиране с устойчив 36" многофункционален принтер. Възползвайте се от по-малко шум при работа, подобрена производителност и интуитивна функционалност, за да създавате разпечатки с професионално качество с резки, ясни линии и ярък червен цвят – идеални за привличащи вниманието CAD чертежи и маркетингови материали. Увеличете производителността с интегрирана функционалност за сканиране с бърз печат и сканиране за ефективен работен процес.

- **Интегрирана функционалност**  
Оптимизирайте процеса на печат и сканиране с първокласно многозадачно устройство. Възползвайте се от 15,6" панел със сензорен екран на скенера и най-новия софтуер за безпроблемна обработка с печат и сканиране едновременно
- **Професионално качество на печат**  
Използвайте подобрения за стабилни изображения, за да създадете резки, ясни линии и новото мастило магента за ярък червен цвят. В резултат на това ще създадете ярки и точни CAD чертежи, плакати и образователни материали
- **По-добра продуктивност**  
Създавайте A1 CAD разпечатки само за 17 секунди или A1 плакати за 22 секунди. Спестете време за изрязване на излишните полета с разпечатки без полета с всякакви формати и лесно посрещнете по-голямо търсене на печат с по-големи патрони за мастило, кратко време за обработка и бързо връщане от режим на покой
- **Интуитивна функционалност**  
Следвайте лесни инструкции и получавайте важна информация, като тип носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило на 4,3-инчов панел със сензорен екран. Спестете време, като поставите ролка хартия с бърз достъп през плосък kanak

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

## ТЕХНОЛОГИЯ НА СКЕНЕРА

Технология на сканиране	Единичен сензор
Максимална разделителна способност (dpi)	1200 dpi
Път на хартията	Плосък
Ширина на сканиране	36" (914 mm)
Мин. ширина на сканиране	6" (150 mm)
Ширина на документа	38" (965 mm)
Макс. гъвкавина на сканиране	8 m (JPEG/PDF), 15.2 m (TIFF)
Тегло на скенера	7,8 kg
Размери (Ш x Д x В)	1056 x 251 x 156 mm с вогдан за връщане на документи
Съответствия	Европа: CE маркировка, Други гържиби: CB сертификат
Преден/заден изход	Заден (изход отпред чрез вогдан за връщане на документи)
Работа с документи – с лице нагоре/надолу	Нагоре
Дебелина на документ	0,07 - 1,0 mm
Скорост на сканиране, 8 бита нива на сивото и монохромно при 200 dpi	13 ips
Сканиране към компютър: скорост за цветно 24 бита при 200 dpi	3 ips
Копиране: скорост за цветно сканиране 24 бита при 200 dpi	6 ips
USB интерфейс	3.0 (обратна съвместимост с USB 2)
Контроли на скенер	Стоп, напред, назад, LED състояние
Марка/Цвят	Няма/Сяно черно
Софтуер в комплекта	SmartWorks MFP V6
Какво включва комплектът?	Скенер Z36 2 Вогдана за хартията 3 Вогдана за връщане на документи Еталон за калибриране Ръководство за монтаж и стартиране USB3 кабел (2 метра) Захранване 15,6" системен контролер 3:1 захранващ кабел Trident – необходим е 1 кабел за включване в локалното захранване (не е включен)

## Системен контролер

Windows 10 Enterprise LTSC 64 бита, Процесор: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Дисплей: Мултисензорен 15,6", 1366 x 768, 3 x USB3 и 1 x USB2, 1 x GB Ethernet, Бутон за включване и 1 x USB3 (отпред)	Windows 10 Enterprise LTSC 64 бита, Процесор: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Дисплей: Мултисензорен 15,6", 1366 x 768, 3 x USB3 и 1 x USB2, 1 x GB Ethernet, Бутон за включване и 1 x USB3 (отпред)
---	---

## ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер	5 цвята 36"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран prin (6 чила в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой глази	Общо: 15360 глази MBK; 5120 глази BK, C, M, Y; по 2560 глази Всеки
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко
Изусква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.	
Стъпка на гюзата	1200 dpi (2 рега)
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Смартов пакет патрони с мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 – macOS 13
Други поддржани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Вер. JFIF 1.02), CALS G4
Стандартни интерфейси	USB A порт: няма Порт USB A: USB памет (директен печат) USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа
ПАМЕТ	
Стандартна памет	2 GB Слот за разширяване: не
ТВърг gusk	Не е приложимо

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	0:17 (Бърз икономичен режим) 3,2 rpm 0:32 (Бърз икономичен режим) 0:41 (Бърз) 1:08 (стандартен)
CAD чертеж:	
Обикновена хартия (A1):	
Обикновена хартия (A0):	
Постер:	
Обикновена хартия (A0)	0:37 (Бърз икономичен режим) 0:43 (Бърз) 1:18 (стандартен)
Дебела хартия с покритие (A0)	1:40 (Бърз) 2:33 (стандартен)
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лист за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролка: 203,2 - 917 mm Форматирана хартия: 203,2 - 917 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 - 0,8 mm
Минимална гъвкавина на печат	Ролка хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm
Максимална гъвкавина на печат	Ролка хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	150 mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителна зона за бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Бели полета на печатаемата зона	Ролна хартия: отгоре: 3mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3mm, отдолу: 12,7mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: една ролка Листове хартия: 1 лист
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
Максимален брой разпечатки	[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 300 mm, 600 mm, 800 mm
ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА	Освен посоченото по-горе, печатът без бели полета в свободен формат се поддържа на само ролна хартия по дефиниция на потребителя
Захранване	Стандартна позиция: 1 лист Позиция на създаване: обикновена хартия 20 листа на вертикална ориентация A1/A0 Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа в хоризонтална ориентация A2/A1 (с изключение на позицията на голямо озъване)
Консумирана мощност	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz) Работа: 65 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W Настройка по програбиране за време, за да влезете в Режим на покой: Приблиз. 5 минути Изключен: 0,1 W или по-малко
Работна среда	Работа: 69 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W Настройка по програбиране за време, за да влезете в Режим на покой: Приблиз. 5 минути Изключен: 0,1 W или по-малко
Нива на шума (звук/мощност/звук/ово налягане)	Температура: 15-30 °C, Влажност: 10-80% RH (без конденз) Работа: прибл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим) (измерено според стандарт ISO 7779) В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,2 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим) (измерено според стандарт ISO 7779)
Физически размери и тегло	Ш x Д x В в основен модул със стойка 1285 x 885 x 1060 mm (отворен кош) 1285 x 756 x 1060 mm (затворен кош) 63 kg (вкл. Комплект гържан за ролка без мастило и печатна глава)
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
Какво включва комплектът?	Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандартни адресни листи за LFP Eup, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Софтуер в комплекта	Научен за изтегляне от мрежата софтуер
ОПЦИИ	
Продавани отделно аксесоари	2"/3" гържан за ролка: RH2-35 Държан за IC четец за карти: RA-02
КОНСУМАТИВИ	
Елементи, които се подменят от потребителя	Патрон с мастило: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y; PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Печатна глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31

## СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лист за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролка: 203,2 - 917 mm Форматирана хартия: 203,2 - 917 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 - 0,8 mm
Минимална гъвкавина на печат	Ролка хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm
Максимална гъвкавина на печат	Ролка хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	150 mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителна зона за бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Бели полета на печатаемата зона	Ролна хартия: отгоре: 3mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3mm, отдолу: 12,7mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: една ролка Листове хартия: 1 лист
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
Максимален брой разпечатки	[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 300 mm, 600 mm, 800 mm
ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА	Освен посоченото по-горе, печатът без бели полета в свободен формат се поддържа на само ролна хартия по дефиниция на потребителя
Захранване	Стандартна позиция: 1 лист Позиция на създаване: обикновена хартия 20 листа на вертикална ориентация A1/A0 Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа в хоризонтална ориентация A2/A1 (с изключение на позицията на голямо озъване)
Консумирана мощност	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz) Работа: 65 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W Настройка по програбиране за време, за да влезете в Режим на покой: Приблиз. 5 минути Изключен: 0,1 W или по-малко
Работна среда	Работа: 69 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W Настройка по програбиране за време, за да влезете в Режим на покой: Приблиз. 5 минути Изключен: 0,1 W или по-малко
Нива на шума (звук/мощност/звук/ово налягане)	Температура: 15-30 °C, Влажност: 10-80% RH (без конденз) Работа: прибл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим) (измерено според стандарт ISO 7779) В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,2 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на лист/текстов режим) (измерено според стандарт ISO 7779)
Физически размери и тегло	Ш x Д x В в основен модул със стойка 1285 x 885 x 1060 mm (отворен кош) 1285 x 756 x 1060 mm (затворен кош) 63 kg (вкл. Комплект гържан за ролка без мастило и печатна глава)
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
Какво включва комплектът?	Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандартни адресни листи за LFP Eup, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Софтуер в комплекта	Научен за изтегляне от мрежата софтуер
ОПЦИИ	
Продавани отделно аксесоари	2"/3" гържан за ролка: RH2-35 Държан за IC четец за карти: RA-02
КОНСУМАТИВИ	
Елементи, които се подменят от потребителя	Патрон с мастило: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y; PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Печатна глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31

## Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение. \* и \*\*: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържиби.

За по-голяма нагледност резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

