

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Zjednodušte pracovní postupy tisku a skenování pomocí 36” multifunkční tiskárny, která je šetrná k životnímu prostředí. Využijte výhod tiššího provozu, vyšší produktivity a intuitivních funkcí a vytvářejte výtisky v profesionální kvalitě s ostrými liniemi a zářivými červenými odstíny – ideální pro poutavé výkresy CAD a marketingové materiály. Zvyšte produktivitu díky integrované funkci rychlého skenování a tisku, která vám umožní efektivní pracovní postup.

- **Integrované funkce**
  Zjednodušte proces tisku a skenování pomocí multifunkčního zařízení špičkové kvality. Využijte 15,6” dotykový panel na skeneru a nejnovější software a bez problémů tiskněte a skenujte současně.

- **Profesionální kvalita tisku**
  Pomocí stabilních vylepšení obrazu vytvoříte ostré linie. Díky novému purpurovému inkoustu dosáhnete zářivě červených odstínů. Výsledkem je tisk přesných výkresů CAD, plakátů a vzdělávacích materiálů v zářivých barvách.

- **Vyšší produktivita**
  Vytvářejte výtisky CAD ve formátu A1 za pouhých 17 sekund nebo plakáty ve formátu A1 za 22 sekund. Šetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk libovolné velikosti bez ohraničení. Díky větším zásobníkům inkoustu, kratší době zpracování a rychlému návratu z režimu spánku snadno splníte vyšší nároky na tisk.

- **Intuitivní funkce**
  Postupujte podle jednoduchých pokynů. Důležité informace, jako je typ média, zbývající množství média a množství inkoustu, naleznete na 4,3” panelu dotykové obrazovky. Ušetřete čas nastavením role papíru s rychlým přístupem přes horní kryt s plochým povrchem.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TECHNOLOGIE SKENERU	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
Technologie skenování	Jeden snímač	
Maximální rozlišení (dpi)	1 200 dpi	
Dráha papíru	Plochá	
šířka skenování	914 mm (36")	
Minimální šířka skenování	150 mm (6")	
Šířka dokumentu	965 mm (38")	
Maximální délka skenování	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Hmotnost skeneru	7,8 kg	
Rozměry (Š × H × D)	1 056 × 199 × 118 mm 1 056 × 251 × 156 mm s výstupním vodítkem dokumentů	
Shoda s normami a směrnicemi	Evropa: Značka CE Další země: certifikace CB	
Přední/zadní výstup	Zadní (přední vysouvání prostřednictvím výstupního vodítka dokumentů)	
Manipulace s dokumenty – lícem nahoru / dolů	Nahoru	
Tloušťka dokumentu	0,07–1,0 mm	
Rychlost skenování, 8bitová stupnice šedé a černobílá při 200 dpi	13 palců/s	
Skenování do počítače: rychlost skenování ve 24bitových barvách s rozlišením 200 dpi	3 palce/s	
Kopírování: rychlost skenování ve 24bitových barvách s rozlišením 200 dpi	6 palců/s	
Rozhraní USB	3.0 (zpětně kompatibilní s USB2)	
Ovládací prvky skeneru	Zastavení, postup dopředu, přetáčení vzad, stavový indikátor LED	
Označení / barva	Žádná / černá Canon	
Dodávaný software	SmartWorks MFP V6	
Obsah balení	Skener Z36 Závěsný držák pro montáž tiskárny a řídicí jednotky systému 2 vodítka okrajů papíru 3 výstupní vodítka dokumentů Kalibrační terčík Průvodce sestavami a spuštěním Kabel USB 3 (2 metry) Napájení 15,6palcová systémová řídicí jednotka Napájecí kabel Trident 3:1 – vyžaduje 1 místní napájecí kabel (není součástí balení)	
Řídicí jednotka systému	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Displej: 15,6" vícedotykový, 1 366 × 768. 3× USB3 a 1× USB2, 1× GbE (zadní). Tlačítko napájení a 1× USB3 (vpředu).	

TECHNOLOGIE TISKÁRNY		
Typ tiskárny	36 palců, 5 barev	
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)	
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi	
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami	
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.	
Poloha trysky	1 200 dpi (2 řádky)	
Velikost kapiček inkoustu	Minimálně 5 pl na barvu	
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (130 ml pro MBK, 4× 90 ml pro BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y	
Kompatibilní operační systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13	
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint	
Jazyky tiskárny	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1,02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1,02), CALS G4
Standardní rozhraní	Port USB A: není k dispozici	Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk)
	Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.	

PAMĚŤ		
Standardní paměť	2 GB Slot pro rozšíření: ne	128 GB (fyzická paměť 2 GB) Slot pro rozšíření: ne
Pevný disk	Není k dispozici	500 GB (šifrovaná)

RYCHLOST TISKU	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
Výkresy CAD:		
Běžný papír (A1):	0:17 (rychlý ekonomický), 3,2 str./min	
Běžný papír (A0):	0:32 (rychlý ekonomický) 0:41 (rychlý) 1:08 (standardní)	
Plakáty:		
Běžný papír (A0)	0:37 (rychlý ekonomický) 0:43 (rychlý) 1:18 (standardní)	
Silný papír s povrchovou úpravou (A0)	1:40 (rychlý) 2:33 (standardní)	

MANIPULACE S MÉDII	
Podávání a výstup médií	Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Řezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Šířka média	Role papíru: 203,2 až 917 mm Řezané listy: 203,2 až 917 mm
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07 až 0,8 mm
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm
Maximální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m
Maximální průměr role média	150 mm
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Okraje tisknutelné oblasti	Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Kapacita pro podávání médií	Papír v roli: jedna role Řezané listy: 1 list
Šířka bezokrajového tisku (Pouze role)	[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Kromě výše uvedeného je tisk bez ohraničení volné velikosti podporován pouze na papír v roli podle definice uživatele
Maximální počet dodaných výtisků	Standardní poloha: 1 list Pozice pro skládání: běžný papír 20 listů A1/A0 na výšku Poloha na plocho: běžný papír 20 listů A2/A1 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY		
Napájení	100 až 240 V AC (50–60 Hz)	
Příkon	Provoz: 65 W nebo méně Režim spánku: 2,2 W Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut Vypnuto: 0,1 W nebo méně	Provoz: 69 W nebo méně Režim spánku: 2,2 W Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut Vypnuto: 0,1 W nebo méně
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)	
Akustický hluk (napájení/tlak)	Provoz: přibližně 41 dB(A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779) Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,2 dB nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)	
Fyzické rozměry a hmotnost	Š × H × V hlavní jednotky se stojanem 1 285 × 885 × 1 060 mm (koš otevřený) 1 285 × 756 × 1 060 mm (koš zavřený) 63 kg (včetně sady držáku rolí, kromě inkoustu a tiskové hlavy)	

OBSAH BALENÍ	
Obsah balení	Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB
Dodávaný software	Software je k dispozici ke stažení z webu

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Volitelné položky	Držák 2"/3" rolí: RH2-35 Držák čtečky karet IC: RA-02

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Položky, které může vyměnit uživatel	Zásobník inkoustu: M: PFI-321 (300 ml), PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tisková hlava: PF-06 Nůž řezačky: CT-08 Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V.,2025