



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Zjednodušte pracovní postupy tisku a skenování pomocí 36" multifunkční tiskárny, která je šetrná k životnímu prostředí. Využijte výhod tiššího provozu, vyšší produktivity a intuitivních funkcí a vytvářejte výtisky v profesionální kvalitě s ostrými liniemi a zářivými červenými odstíny – ideální pro poutavé výkresy CAD a marketingové materiály. Zvyšte produktivitu díky integrované funkci rychlého skenování a tisku, která vám umožní efektivní pracovní postup.

- **Integrované funkce**

Zjednodušte proces tisku a skenování pomocí multifunkčního zařízení špičkové kvality. Využijte 15,6" dotykový panel na skeneru a nejnovější software a bez problémů tiskněte a skenujte současně.

- **Profesionální kvalita tisku**

Pomocí stabilních vylepšení obrazu vytvoříte ostré linie. Díky novému purpurovému inkoustu dosáhnete zářivě červených odstínů. Výsledkem je tisk přesných výkresů CAD, plakátů a vzdělávacích materiálů v zářivých barvách.

- **Vyšší produktivita**

Vytvářejte výtisky CAD ve formátu A1 za pouhých 17 sekund nebo plakáty ve formátu A1 za 22 sekund. Šetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk libovolné velikosti bez ohraničení. Díky větším zásobníkům inkoustu, kratší době zpracování a rychlému návratu z režimu spánku snadno splníte vyšší nároky na tisk.

- **Intuitivní funkce**

Postupujte podle jednoduchých pokynů. Důležité informace, jako je typ média, zbývající množství média a množství inkoustu, naleznete na 4,3" panelu dotykové obrazovky. Ušetřete čas nastavením role papíru s rychlým přístupem přes horní kryt s plochým povrchem.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TECHNOLOGIE SKENERU

Technologie skenování
Maximální rozlišení (dpi)
Dráha papíru
Šířka skenování
Minimální šířka skenování
Šířka dokumentu
Maximální délka skenování
Hmotnost skeneru
Rozměry (Š × H × D)

TM-350 MFP Z36
Jeden snímač
1 200 dpi
Plochá
914 mm (36")
150 mm (6")
965 mm (38")
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1 056 × 251 × 156 mm s výstupním vodičkem dokumentů

TM-355 MFP Z36
Evropa: Značka CE
Další země: certifikace CB

Shoda s normami a směrnici

Přední/zadní výstup
Manipulace s dokumenty – lícem nahoru / dolů
Tloušťka dokumentu
Rychlost skenování, 8bitová stupnice šedé a černobílá při 200 dpi
Skenování do počítače: rychlost skenování ve 24bitových barvách s rozlišením 200 dpi
Kopírování: rychlost skenování ve 24bitových barvách s rozlišením 200 dpi
Rozhraní USB
Ovládací prvky skeneru
Označení / barva
Dodávaný software
Obsah balení

Zadní (přední vysouvání prostřednictvím výstupního vodička dokumentů)
Nahoru
0,07–1,0 mm
13 palců/s
3 palce/s
6 palců/s
3,0 (zpětně kompatibilní s USB2)
Zastavení, postup dopředu, přetáčení vzad, stavový indikátor LED
Žádná / černá Canon
SmartWorks MFP V6
Skener Z36
Závěsný držák pro montáž tiskárny a řídicí jednotky systému
2 vodička okrajů papíru
3 výstupní vodička dokumentů
Kalibrační terčík
Průvodce sestavami a spuštěním kabel USB 3 (2 metry)
Napájení
15,6palcová systémová řídicí jednotka
Napájecí kabel Trident 3.1 – vyžaduje 1 místní napájecí kabel (není součástí balení)

Řídicí jednotka systému

Windows 10 Enterprise LTSC, 64bitový Procesor: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Displej: 15,6" vícedotykový, 1 366 × 768, 3x USB3, 1x USB2, 1x GbE (zadní).
Tlačítko napájení a 1x USB3 (vzadu).

TECHNOLOGIE TISKÁRNĚ

Typ tiskárny
Technologie tisku
Rozlišení tisku
Počet trysek
Přesnost čáry
Velikost kapíček inkoustu
Kapacita zásobníků inkoustu
Typ inkoustu
Kompatibilní operační systémy
Další podporované protokoly pro odesílání úloh
Jazyky tiskárny
Standardní rozhraní

36 palců, 5 barev
Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
2 400 × 1 200 dpi
Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 560 tryskami
±0,1 % nebo méně
Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
1 200 dpi (2 řádky)
Minimálně 5 pl na barvu
Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (150 ml pro MBK, 4 × 90 ml pro BK, C, M, Y)
Prodávané zásobníky inkoustu: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
Port USB A: není k dispozici
Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk)
Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T)
Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

PAMĚŤ

Standardní paměť
Pevný disk

2 GB
Slot pro rozšíření: ne
Není k dispozici
128 GB
(fyzická paměť 2 GB)
Slot pro rozšíření: ne
500 GB (šířivaná)

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD:
Běžný papír (A1):
Běžný papír (A0):
Plakáty:
Běžný papír (A0)
Silný papír s povrchovou úpravou (A0)

TM-350 MFP Z36

0,17 (rychlý ekonomický), 3,2 str./min
0,32 (rychlý ekonomický)
0,41 (rychlý)
1,08 (standardní)
0,37 (rychlý ekonomický)
0,43 (rychlý)
1,18 (standardní)
1,40 (rychlý)
2,33 (standardní)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií
Šířka média
Tloušťka médií
Minimální tisknutelná délka
Maximální tisknutelná délka
Maximální průměr role média
Velikost dutinky role
Doporučená oblast okrajů

Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu
Rezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Role papíru: 203,2 až 917 mm
Rezané listy: 203,2 až 917 mm
Role/listy: 0,07 až 0,8 mm
Papír v roli: 203,2 mm
Rezané listy: 279,4 mm
Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci)
Rezané listy: 1,6 m
150 mm
Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"
Papír v roli: nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Rezané listy (AppleAirPrint): nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Rezané listy (jiné): nahore: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli: nahore: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahore: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Rezané listy (AppleAirPrint): nahore: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm
Rezané listy (jiné): nahore: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

OKRAJE TISKUTELNÉ OBLASTI

Kapacita pro podávání médií
Šířka bezokrajového tisku (Pouze role)

Papír v roli: jedna role
Rezané listy: 1 list
[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B5), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

KAPACITA PRO PODÁVÁNÍ MÉDIÍ

Maximální počet dodaných výstisků
NAPÁJENÍ A PROVOZNI POŽADAVKY
Napájení
Příkon
Provozní prostředí
Akustický hluk (napájení/tlak)
Fyzické rozměry a hmotnost

Papír v roli: jedna role
Rezané listy: 1 list
Standardní poloha: 1 list
Pozice pro skládání: běžný papír 20 listů A1/A0 na výšku
Poloha na plocho: běžný papír 20 listů A2/A1 na šířku (nelze použít silné zviněný papír)
100 až 240 V AC (50–60 Hz)
Provoz: 65 W nebo méně
Režim spánku: 2,2 W
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut
Vypnuto: 0,1 W nebo méně
Provoz: 69 W nebo méně
Režim spánku: 2,2 W
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut
Vypnuto: 0,1 W nebo méně
Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
Provoz: přibližně 41 dB(A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu)
(měřeno podle normy ISO7779)
Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně
Provoz: 6,2 dB nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu)
(měřeno podle normy ISO7779)
Š × H × V hlavní jednotky se stojanem
1 285 × 885 × 1 060 mm (koš otevřený)
1 285 × 756 × 1 060 mm (koš zavřený)
63 kg (včetně sady držáků rolí, kromě inkoustu a tiskové hlavy)

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Obsah balení
Dodávaný software
Příslušenství
Volitelné položky
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Položky, které může vyměnit uživatel

Obsah balení
Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB
Software je k dispozici ke stažení z webu
Držák 2"/3" roli: RH2-35
Držák čtečky karet IC: RA-02
Zásobník inkoustu: M: PFI-321 (300 ml), PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Tisková hlava: PF-06
Nůž řezačky: CT-08
Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. "a": Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023