



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

# PERFORMANCE REIMAGINED

Strømlin print- og scanningsworkflows med en bæredygtig 36"-multifunktionsprinter. Drag fordel af mindre støj, forbedret produktivitet og intuitiv funktionalitet til at skabe professionelle kvalitetsprint med skarpe linjer og levende røde farver – perfekt til iøjnefaldende CAD-tegninger og marketingmaterialer. Øg produktiviteten med integreret scanningsfunktionalitet med hurtigt print og hurtig scanning for et effektivt workflow.

- **Integreret funktionalitet**  
Strømlin print- og scanningsprocessen med en førsteklasses multitasking-printer. Brug det 15,6" touchpanel på scanneren og den nyeste software til at udføre print og scanning på samme tid uden besvær
- **Professionel printkvalitet**  
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for intense røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Høj produktivitet**  
Fremstil A1 CAD-print på blot 17 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blækkanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Intuitiv funktionalitet**  
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3" berøringspanel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel

**Canon**

---

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

## SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi	
Maks. opløsning (dpi)	
Papirgang	
Scanningsbredde	
Min. scanningsbredde	
Dokumentbredde	
Maks. scanningslængde	
Scannerens vægt	
Mål (B x D x H)	
Certificeringer	
Forside-/bagsideudgang	
Dokumenthåndtering - forside op/ned	
Dokumenttykkelse	
Scanningshastighed 8-bit gråtone og sort/hvid ved 200 dpi	
Scan til PC: Scanningshastighed 24-bit farver ved 200 dpi	
Kopi: Scanningshastighed 24-bit farver ved 200 dpi	
Interface USB	
Scannerknapper	
Branding/farve	
Medfølgende software	
Kassens indhold	

## PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	
Printteknologi	
Printopløsning	
Antal dyser	
Linjeprecision	
Dysepitch	
Blækdråbestørrelse	
Blækkapacitet	
Blæktype	
OS-kompatibilitet	
Andre understøttede jobsafsnedelsesprotokoller	
Printersprog	
Standardinterface	

## HUKOMMELSE

Standardhukommelse	
Harddisk	

## TM-350 MFP Z36

SingleSensor	
1200 dpi	
Flad	
36" (914 mm)	
6" (150 mm)	
38" (965 mm)	
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
7,8 kg	
1.056 x 199 x 118 mm	
1.056 x 251 x 156 mm med dokumentreturstyr	
Europa: CE-mærke, Øvrige lande: CB-certificering	
Bagside (udskubning foran vha. dokumentreturstyr)	
Op	
0,07 - 1,0 mm	
13 ips	
3 ips	
6 ips	
3,0 (bagudkompatibel med USB2)	
Stop, Frem, Tilbage, LED-status	
Ingen/Canon sort	
SmartWorks MFP V6	
Z36-scanner	
Ophængningsbeslag til montering af printer og system-controller	
2 papirkantsstyr	
3 dokumentreturstyr	
Kalibreringsmål	
Monterings- og opstartsvejledning	
USB-kabel (2 meter)	
Strømforsyning	
15,6" system-controller	
3:1 Trident-strømkabel - kræver 1 lokal netledning (medfølger ikke)	
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.	
Display: Multi-touch 15,6", 1.366 x 768, 3 x USB3 og 1 x USB2, 1 x GbE (bag), Tænd/sluk-knap og 1 x USB3 (foran)	

5 farver 36"	
Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhoved x 1 printhoved)	
2400 x 1200 dpi	
I alt: 15.360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver	
±0,1% eller mindre	
Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.	
1200 dpi (2 linjer)	
minimum 5 pl pr. farve	
Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y)	
Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y	
32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10	
64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022	
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13	
Apple AirPrint	

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
USB A-port: -	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print)
USB-B-port: Hi-Speed USB	
Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)	
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	

2 GB	128 GB
Udvidelsesslot: Nej	(Fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej
-	500 GB (krypteret)

## TM-355 MFP Z36

PRINTHASTIGHED	
CAD-tegning:	
Almindeligt papir (A1):	
Almindeligt papir (A0):	
Plakat:	
Almindeligt papir (A0)	
Kraftigt coated papir (A0)	
MEDIAHÅNDTERING	
Indføring af medie og output	
Mediebredde	
Medietykkelse	
Mindste printbare længde	
Maksimal printbare længde	
Mediekernestørrelse	
Marginer - anbefalet område	
Marginer - printbart område	
Mediefremføringskapacitet	
Bredde for print uden kant (kun rulle)	

Maks. antal leverede print	
----------------------------	--

## STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	
Strømforsyning	
Driftsmiljø	
Akustisk støj (Strøm/tryk)	

Fysiske dimensioner og vægt	
-----------------------------	--

HVAD FØLGER MED?	
Kassens indhold	

Medfølgende software	
TILBEHØR	
Tilvalg	

FORBRUGSSTOFFER	
Dele, der kan udskiftes af brugeren	

## TM-350 MFP Z36

0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 sider/min.	
0:32 (Fast Economy Mode)	
0:41 (Fast)	
1:08 (Standard)	
0:37 (Fast Economy Mode)	
0:43 (Fast)	
1:18 (Standard)	
1:40 (Fast)	
2:33 (Standard)	
Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside	
Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)	
Rullepapir: 203,2 - 917 mm	
Enkeltark: 203,2 - 917 mm	
Rulle/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm	
Rullepapir: 203,2 mm	
Enkeltark: 279,4 mm	
Rullemedie: 18 m	
(Varierer afhængigt af operativsystem og program)	
Enkeltark: 1,6 m	
150 mm	
Rullens indvendige diameter: 2"/3"	
Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm	
Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm	
Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm	
Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm	
Rullepapir (til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm	
Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm	
Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm	
Rullepapir: En rulle	
Enkeltark: 1 ark	
[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"	
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfrit format kun på rullepapir efter brugerdefiniertion	
Standardposition: 1 ark	
Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående/A0 stående	
Flad position: Almindeligt papir 20 ark A2 liggende/A1 liggende (undtaget stærk krøllet tilstand)	

AC 100-240 V (50-60 Hz)	
I drift: 65 W eller mindre	I drift: 63 W eller mindre
Dvale: 2,2 W	Dvale: 2,2 W
Standardindstilling for tid til opstart fra dvale: Ca. 5 minutter	Standardindstilling for tid til opstart fra dvale: Ca. 5 minutter
Slukket: 0,1 W eller mindre	Slukket: 0,1 W eller mindre
Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10 - 80 % RH (ingen kondensering)	

I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)	
(Målt baseret på ISO7779-standarden)	
Standby: 35 dB(A) eller mindre	
I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)	
(Målt baseret på ISO7779-standarden)	
B x D x H hovedenhed med sokkel	
1.285 x 885 x 1.060 mm (kurv åben)	
1.285 x 756 x 1.060 mm (kurv lukket)	
63 kg (inkl. rulleholdersæt, øskel, blæk og printhoved)	

Printer, printerstativ, 1 printhoved, strømledning, 1 sæt startblækbeholdere, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresselark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelpriesterstanden, bemærkning til PosterArtist WEB	
---	--

Software kan downloades fra internettet	
2"/3" rulleholder: RH2-35	
IC-kortlæserholder: RA-02	

Blæktank: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)	
Printhoved: PF-06	
Skærebåd: CT-08	
Vedligeholdelsespatron: MC-31	

## Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrolér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2025

