

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PERFORMANCE NEU DEFINIERT

Optimieren Sie Druck- und Scan-Workflows mit diesen nachhaltigen 36“ (91,4 cm) Multifunktionsdruckern. Profitieren Sie vom geräuscharmen Betrieb, der höheren Produktivität und der intuitiven Funktionalität, um Ausdrucke in professioneller Qualität mit scharfen, klaren Linien und lebendigen roten Farben zu erstellen – perfekt für attraktive CAD-Zeichnungen und Marketingmaterialien. Steigern Sie Ihre Produktivität durch die integrierten Scanfunktionen mit hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten für einen effizienten Arbeitsablauf.

- **Integrierte Funktionen**
  Optimieren Sie Druck- und Scanprozesse durch ein erstklassiges Multifunktionssystem. Genießen Sie das 15,6″ (39,6 cm) Touchscreen-Panel des Scanners und die neueste Software. Sie ermöglichen eine nahtlose Verarbeitung mit gleichzeitigem Drucken und Scannen.

- **Professionelle Druckqualität**
  Profitieren Sie von stabilen Bildverbesserungen für scharfe, klare Linien und von der neuen Magenta-Tinte für lebendige rote Farben. Das Ergebnis sind anschauliche und präzise CAD-Zeichnungen, Plakate und Schulungsmaterialien.

- **Verbesserte Produktivität**
  Erstellen Sie DIN A1 CAD-Drucke in nur 17 Sekunden oder DIN A1 Plakate in 22 Sekunden. Sparen Sie Zeit beim Beschnitt überflüssiger Ränder durch randlose Drucke in allen Formaten und decken Sie durch größere Tintentanks, kurze Verarbeitungszeiten und einer schnellen Rückkehr aus dem Ruhemodus problemlos einen höheren Druckbedarf ab.

- **Intuitive Funktionen**
  Folgen Sie den einfachen Anweisungen auf dem Display und behalten Sie stets wichtige Parameter wie Medientyp, verbleibende Medien- und Tintenmenge auf einem 4,3″ (10,9 cm) Touchscreen im Auge. Sparen Sie Zeit durch das einfache Einlegen von Rollenpapier mit schnellem Zugriff über eine flache Abdeckung.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

SCANNERTECHNOLOGIE	iPF TM-350 MFP Z36	iPF TM-355 MFP Z36
Scantechnologie	Einzelsensor	
Maximale Auflösung (dpi)	1.200 dpi	
Papierweg	Flach	
Scanbreite	36" (91,4 cm)	
Min. Scanbreite	6" (15 cm)	
Dokumentenbreite	38" (96,5 cm)	
Max. Scanlänge	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Gewicht Scanner	7,8 kg	
Abmessungen (B x T x H)	105,6 x 19,9 x 11,8 cm 105,6 x 25,1 x 15,6 cm mit Dokumentenrückführung	
Zertifikate	Europa: CE-Zeichen, Andere Länder: CB-Zertifizierung	
Ausgabe Front-/Rückseite	Rückseite (Frontausgabe mittels Dokumentenrückführung)	
Dokumentenhandling – Vorderseite oben/unten	Auf	
Dokumentenstärke	0,07 bis 1 mm	
Scangeschwindigkeit 8-Bit Graustufen & S/W @200 dpi	33 cm/Sek.	
Scan-to-PC: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi	7,62 cm/Sek.	
Kopieren: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi	15,24 cm/Sek.	
USB-Schnittstelle	3.0 (rückwärts kompatibel zu USB2)	
Steuerelemente Scanner	Stopp, Vor, Zurück, LED-Status	
Markendesign/Farbe	Kein/Canon Schwarz	
Mitgelieferte Software	SmartWorks MFP V6	
Lieferumfang	Z36 Scanner Aufhängung für Drucker sowie Halterung für Systemsteuerung 2 Papierführungen 3 Dokumentenrückführungen Kalibrierblatt Montage- und Inbetriebnahme-Anleitung USB3-Kabel (2 Meter) Stromversorgung 15,6" (39,6 cm) große Systemsteuerung durch Multitouch-Display 3:1 Dreipoliges-Stromkabel – 1 Ortsnetzkabel erforderlich (nicht im Lieferumfang)	
Systemsteuerung	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. 15,6" (39,6 cm) großes Multitouch-Display: 1.366 x 768. 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GbE (Rückseite). Netzschalter und 1 x USB 3 (Vorderseite).	

DRUCKERTECHNOLOGIE		
Druckertyp	5 Farben 36" (91,4 cm)	
Drucktechnologie	Canon Inkjet-on-Demand, 6 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 6 Chips)	
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi	
Zahl der Druckdüsen	Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5.120 Düsen BK, C, M, Y: je 2.560 Düsen	
Strichgenauigkeit	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.	
Auflösung Druckdüsen	1.200 dpi (2 Zeilen)	
Größe der Tintentröpfchen	min. 5 Pikoliter pro Farbe	
Tintenkapazität	Tinte im Lieferumfang: 490 ml (130 ml MBK, 90 ml BK, C, M, Y) Tintentanks: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Tintenart	5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y	
Kompatible Betriebssysteme	32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13	
Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung	Apple AirPrint	
Druckersprachen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7) JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
Standardschnittstellen	USB-A-Port: –	USB A Port: USB-Speicher (Direktdruck)
	USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b	
	* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.	

SPEICHER		
Standardspeicher	2 GB Erweiterungsschacht: nein	128GB (physischer Speicher 2 GB) Steckplatz: nein
Festplatte	–	500 GB (verschlüsselt)

DRUCKGESCHWINDIGKEIT	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
CAD-Zeichnung:		
Normalpapier (DIN A1):	0:17 (Schneller Sparmodus); 3,2 Seiten/Min.	
Normalpapier (DIN A0):	0:32 (Schneller Sparmodus) 0:41 (Schneller Modus) 1:08 (Standard)	
Plakat:		
Normalpapier (DIN A0)	0:37 (Schneller Sparmodus) 0:43 (Schneller Modus) 1:18 (Standard)	
Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)	1:40 (Schneller Modus) 2:33 (Standard)	

MEDIENHANDLING	
Medienzufuhr und -ablage	Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)
Medienbreite	Rollenpapier: 20,3 bis 91.7 cm Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm
Medienstärke	Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm
min. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 20,3 cm Bogenware: 27,9 cm
max. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m
max. Rollendurchmesser	150 mm
Rollenkerngröße	Innendurchmesser der Rollenspule: 2" (5,1 cm) / 3" (7,6 cm)
Empfohlene Randbereiche	Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 20 mm, unten 31 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm
Ränder Druckbereich	Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben: 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm
Zufuhrkapazität	Rollenpapier: 1 Rolle Bogenware: 1 Bogen
Druckbreite randloser Druck (nur Rollenware)	[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird nur auf Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert)
max. Anzahl ausgegebener Drucke	Standardposition: 1 Bogen Falzstellung: Normalpapier 20 Blatt bei DIN A1 Hochformat/ DIN A0 Hochformat Flache Stellung: Normalpapier 20 Bogen bei DIN A2 Querformat / DIN A1 Querformat (außer bei stark gewelltem Zustand)

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG		
Stromversorgung	100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz	
Stromverbrauch	Betrieb: max. 65 W Ruhemodus: 2,2 W Standard-Vorgabezeit bis zum Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: max. 0,1 W	Betrieb: max. 69 W Ruhemodus: 2,2 W Standard-Vorgabezeit bis zum Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)	
Lärmbelastung (Power/Pressure)	Normalbetrieb: ca. 41 dB (A) (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779) Standby: max. 35 dB (A) Betrieb: max. 6,2 Bels (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779)	
Abmessungen und Gewichte	Haupteinheit mit Ständer (B x T x H) 1.285 x 885 x 1.060 mm (Auffangkorb offen) 1.285 x 756 x 1.060 mm (Auffangkorb geschlossen) 63 kg (inkl. Rollenhaltersatz, exkl. Tinte und Druckkopf)	

WAS GEHÖRT DAZU?	
Lieferumfang	Drucker, Druckerständer, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks, 1 Rollenhalter (Spule); 7,6 cm-Papierkernvorrichtung (3"), Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Einrichtungsanleitung für den Druckerständer, Hinweise für PosterArtist WEB
Mitgelieferte Software	Als Internet-Download verfügbare Software

OPTIONEN	
Optionales Zubehör	2"/3" (5,1 / 7,6 cm) - Rollenhalter: RH2-35 IC-Kartenleserhalter: RA-02

VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Vom Benutzer austauschbar	Tintentanks: M: PFI-321 (300 ml), PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Druckkopf: PF-06 Schneidemesser: CT-08 Wartungskit: MC-31

Allgemeiner Hinweis

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2025