



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

# PERFORMANCE NEU DEFINIERT

Optimieren Sie Druck- und Scan-Workflows mit diesen nachhaltigen 36" (91,4 cm) Multifunktionsdruckern. Profitieren Sie vom geräuscharmen Betrieb, der höheren Produktivität und der intuitiven Funktionalität, um Ausdrücke in professioneller Qualität mit scharfen, klaren Linien und lebendigen roten Farben zu erstellen – perfekt für attraktive CAD-Zeichnungen und Marketingmaterialien. Steigern Sie Ihre Produktivität durch die integrierten Scanfunktionen mit hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten für einen effizienten Arbeitsablauf.

- **Integrierte Funktionen**  
Optimieren Sie Druck- und Scanprozesse durch ein erstklassiges Multifunktionssystem. Genießen Sie das 15,6" (39,6 cm) Touchscreen-Panel des Scanners und die neueste Software. Sie ermöglichen eine nahtlose Verarbeitung mit gleichzeitigem Drucken und Scannen.
- **Professionelle Druckqualität**  
Profitieren Sie von stabilen Bildverbesserungen für scharfe, klare Linien und von der neuen Magenta-Tinte für lebendige rote Farben. Das Ergebnis sind anschauliche und präzise CAD-Zeichnungen, Plakate und Schulungsmaterialien.
- **Verbesserte Produktivität**  
Erstellen Sie DIN A1 CAD-Drucke in nur 17 Sekunden oder DIN A1 Plakate in 22 Sekunden. Sparen Sie Zeit beim Beschnitt überflüssiger Ränder durch randlose Drucke in allen Formaten und decken Sie durch größere Tintentanks, kurze Verarbeitungszeiten und einer schnellen Rückkehr aus dem Ruhemodus problemlos einen höheren Druckbedarf ab.
- **Intuitive Funktionen**  
Folgen Sie den einfachen Anweisungen auf dem Display und behalten Sie stets wichtige Parameter wie Medientyp, verbleibende Medien- und Tintenmenge auf einem 4,3" (10,9 cm) Touchscreen im Auge. Sparen Sie Zeit durch das einfache Einlegen von Rollenpapier mit schnellem Zugriff über eine flache Abdeckung.

**Canon**

---

# TECHNISCHE DATEN

# imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

## SCANNERTECHNOLOGIE

Scantechnologie	
Maximale Auflösung (dpi)	
Papierweg	
Scanbreite	
Min. Scanbreite	
Dokumentenbreite	
Max. Scanlänge	
Gewicht Scanner	
Abmessungen (B x T x H)	
Zertifikate	
Ausgabe Front-/Rückseite	
Dokumentenhandlung - Vorderseite oben/unten	
Dokumentenstärke	
Scangeschwindigkeit 8-Bit Graustufen & S/W @200 dpi	
Scan-to-PC: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi	
Kopieren: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi	
USB-Schnittstelle	
Steuerelemente Scanner	
Markendesign/Farbe	
Mitgelieferte Software	
Lieferumfang	
Systemsteuerung	

IPF TM-350 MFP Z36	IPF TM-355 MFP Z36
Einzeleinstellung	1.200 dpi
Maximale Auflösung (dpi)	1.200 dpi
Papierweg	Flach
Scanbreite	36" (91,4 cm)
Min. Scanbreite	6" (15 cm)
Dokumentenbreite	38" (96,5 cm)
Max. Scanlänge	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Gewicht Scanner	7,8 kg
Abmessungen (B x T x H)	105,6 x 25,1 x 15,6 cm mit Dokumentenrückführung
Zertifikate	Europa: CE-Zeichen, Andere Länder: CB-Zertifizierung
Ausgabe Front-/Rückseite	Rückseite (Frontausgabe mittels Dokumentenrückführung)
Dokumentenhandlung - Vorderseite oben/unten	Auf
Dokumentenstärke	0,07 bis 1 mm
Scangeschwindigkeit 8-Bit Graustufen & S/W @200 dpi	33 cm/Sek.
Scan-to-PC: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi	7,62 cm/Sek.
Kopieren: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi	15,24 cm/Sek.
USB-Schnittstelle	3.0 (rückwärts kompatibel zu USB2)
Steuerelemente Scanner	Stopp, Vor, Zurück, LED-Status
Markendesign/Farbe	Kein/Canon Schwarz
Mitgelieferte Software	SmartWorks MFP V6
Lieferumfang	Z36 Scanner Aufhängung für Drucker sowie Halterung für Systemsteuerung 2 Papierführungen 3 Dokumentenrückführungen Kalibriertblatt Montage- und Inbetriebnahme-Anleitung USB3-Kabel (2 Meter) Stromversorgung 15,6" (39,6 cm) große Systemsteuerung durch Multitouch-Display 3:1 Dreipoliges-Stromkabel - 1 Ortsnetz kabel erforderlich (nicht im Lieferumfang)
Systemsteuerung	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. 15,6" (39,6 cm) großes Multitouch-Display: 1.366 x 768, 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GbE (Rückseite), Netzschalter und 1 x USB 3 (Vorderseite).

## DRUCKERTECHNOLOGIE

Druckertyp	
Druckertechnologie	
Druckauflösung	
Zahl der Druckdüsen	
Strichgenauigkeit	
Auflösung Druckdüsen	
Größe der Tintentröpfchen	
Tintenkapazität	
Tintenart	
Kompatible Betriebssysteme	
Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung	
Druckersprachen	
Standardschnittstellen	
Speicher	
Standardspeicher	
Festplatte	

5 Farben 36" (91,4 cm)	
Canon Inkjet-on-Demand, 6 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 6 Chips)	
2.400 x 1.200 dpi	
Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5.120 Düsen BK, C, M, Y; je 2.560 Düsen max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet werden.	
1.200 dpi (2 Zellen)	
min. 5 Pikoliter pro Farbe	
Tinte im Lieferumfang: 490 ml (130 ml MBK, 90 ml BK, C, M, Y) Tintentanks: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y	
32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13	
Apple AirPrint	
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 USB-A-Port: - USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T) WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7) JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 USB A Port: USB-Speicher (Direktdruck)
* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.	
2 GB Erweiterungsschacht: nein	128GB (physischer Speicher 2 GB) Steckplatz: nein
-	500 GB (verschlüsselt)

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

CAD-Zeichnung:	
Normalpapier (DIN A1):	
Normalpapier (DIN A0):	
Plakat:	
Normalpapier (DIN A0)	
Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)	
MEDIENHANDLING	
Medienzufuhr und -ablage	
Medienbreite	
Medienstärke	
min. bedruckbare Papierlänge	
max. bedruckbare Papierlänge	
max. Rollendurchmesser	
Rollenkerngröße	
Empfohlene Randbereiche	
Ränder Druckbereich	
Zufuhrkapazität	
Druckbreite randloser Druck (nur Rollenware)	
max. Anzahl ausgegebener Drucke	
STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG	
Stromversorgung	
Stromverbrauch	
Betriebsumgebung	
Lärmbelastung (Power/Pressure)	
Abmessungen und Gewichte	
WAS GEHÖRT DAZU?	
Lieferumfang	
Mitgelieferte Software	
OPTIONEN	
Optionales Zubehör	
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Vom Benutzer austauschbar	


TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
0:17 (Schneller Sparmodus); 3,2 Seiten/Min.	0:32 (Schneller Sparmodus) 0:41 (Schneller Modus) 1:08 (Standard)
0:37 (Schneller Sparmodus) 0:43 (Schneller Modus) 1:18 (Standard)	1:40 (Schneller Modus) 2:33 (Standard)
Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)	
Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm	
Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm	
Rollenpapier: 20,3 cm Bogenware: 27,9 cm	
Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m	
150 mm	
Innendurchmesser der Rollenspule: 2" (5,1 cm) / 3" (7,6 cm)	
Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 20 mm, unten 31 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm	
Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben 3 mm, unten 20 mm, seitlich: 3 mm	
Rollenpapier: 1 Rolle Bogenware: 1 Bogen	
[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird nur auf Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert)	
Standardposition: 1 Bogen Falzstellung: Normalpapier 20 Blatt bei DIN A1 Hochformat / DIN A0 Hochformat Flache Stellung: Normalpapier 20 Bogen bei DIN A2 Querformat / DIN A1 Querformat (außer bei stark gewelltem Zustand)	

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz	
Betrieb: max. 65 W Ruhemodus: 2,2 W Standard-Vorgabezeit bis zum Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: max. 0,1 W	Betrieb: max. 69 W Ruhemodus: 2,2 W Standard-Vorgabezeit bis zum Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)	
Normalbetrieb: ca. 41 dB (A) (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779) Standby: max. 35 dB (A) Betrieb: max. 6,2 Bels (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779)	
Haupteinheit mit Ständer (B x T x H) 1.285 x 885 x 1.060 mm (Auffangkorb offen) 1.285 x 756 x 1.060 mm (Auffangkorb geschlossen) 63 kg (inkl. Rollenhaltersatz, exkl. Tinte und Druckkopf)	
Drucker Druckerständer, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks, Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Einrichtungsanleitung für den Druckerständer, Hinweise für PosterArtist WEB	
Als Internet-Download verfügbare Software	
2"/3" (5,1 / 7,6 cm) - Rollenhalter: RH2-35 IC-Kartenleserhalter: RA-02	
Tintentanks: M: PFI-321 (300 ml), PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-520 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Druckkopf: PF-06 Schneidmesser: CT-08 Wartungszeit: MC-31	

## Allgemeiner Hinweis

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2025