



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

UUDENLAISTA SUORITUSKYKYÄ

Tehosta ja nopeuta tulostus- ja skannaustyönkulkuja vastuullisella 36 tuuman monitoimitulostimella. Ota hyöty irti hiljaisemmasta käyttööänestä, paremmasta tuottavuudesta ja intuitiivisista toiminnoista ja luo ammattilaatuisia tulosteita, joissa viivat ovat teräviä ja tarkkoja ja punainen eloisan kirkas – täydellinen CAD-piirustusten ja markkinointimateriaalien katseenvangitsija. Integroidun skannauksen nopeat tulostus- ja skannaustoiminnot tukevat tehokasta työnkulkua ja parantavat tuottavuutta.

- **Integroitu toiminnallisuus**

Ensiluokkainen monitoimilaite, joka sekä tehostaa että nopeuttaa tulostus- ja skannausprosessia. Skannerin 15,6 tuuman kosketusnäyttöpaneeli ja uusin ohjelmisto: saumaton samanaikainen tulostus ja skannaus.

- **Ammattilaistason tulostusjälkeä**

Vakaiden kuvanparannustoimintojen ansiosta viivat tulostuvat terävinä ja tarkkoina samalla kun uusi magenta muste toistaa punaisen kirkkaana. Tuloksena saadaan kirkkaita ja tarkkoja CAD-piirustuksia, julisteita sekä opetusmateriaaleja.

- **Huippuluokan tuottavuus**

A1-kokoiset CAD-tulosteet vain 17 sekunnissa tai A1-julisteet 22 sekunnissa. Aikaa ei kulu ylimääräisten marginaalien leikkaamiseen – minkä tahansa koon marginaalittomat tulosteet, suuremmat mustesäiliöt vastaavat kevyesti suuriinkin tulostustarpeisiin, nopea käsittelyaika ja vikkellä käynnistyminen lepotilasta.

- **Helppokäyttöiset toiminnot**

4,3 tuuman kosketusnäyttöpaneeli antaa helpot ohjeet ja näyttää tärkeät tiedot, kuten tulostusmateriaalin tyypin, jäljellä olevan tulostusmateriaalin sekä musteen määrän. Säästä aikaa käyttämällä rullapaperia, joka on kätevästi käsillä tasaisen yläkannen alla.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

SKANNAUSTEKNIikka

Skannausteknologia	Single Sensor
Suurin tulostustarkkuus (dpi)	1 200 dpi
Paperirata	Tasasävyinen
skannausleveys	914 mm
Skannausalueen vähimmäisleveys	6" (150 mm)
Asiakirjan leveys	965 mm
Skannausputus enintään	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Skannerin paino	7,8Kg
Mitat (L x S x K)	1056 x 251 x 156 mm asiakirjan paluuhajaimen kanssa 1056 x 199 x 118 mm
Säädöstenmukaisuus	Eurooppa: CE-merkintä Muut maat: CB-sertifiointi
Luovutus edestä/takaa	Takaa (etupoisto asiakirjan paluuhajaimen kautta)
Asiakirjankäsittely - tekstipuoli ylös/ alas	Ylös
Asiakirjan paksuus	0,07-1,0 mm
Skannausnopeus - 8-bittinen harmaasävy- ja mustavalkoskannaus (200 dpi)	13 tuumaa sekunnissa
Skannaus tietokoneeseen: 24-bittisen väriskannauksen nopeus (200 dpi)	3 in/s
Kopiointi: 24-bittisen väriskannauksen nopeus (200 dpi)	6 tuumaa sekunnissa
USB-liitäntä	3,0 (alaspäin yhteensopiva USB2:n kanssa)
Skannauskomennot	Pysäytys, kelaus eteenpäin/taaksepäin, LED-tila
Leimaus/väri	Ei mitään / Canon-musta
Mukana toimitettavat ohjelmistot	SmartWorks MFP V6
Pakkauksen sisältö	Z36-skanneri Kiinnityseline tulostimen ja järjestelmän ohjaimen kiinnitykseen 2 paperin reunaohjainta 3 asiakirjan paluuhajainta Käilätoimikohde Kokoonpano- ja aloitusopas USB3-kaapeli (2 metriä) Virransyöttö 15,6 tuuman järjestelmäohjain 3:1 Trident -virtajohto - tarvitaan verkkovirtakaapeli

Järjestelmäohjain

Windows 10 Enterprise LTSB 64-bittinen Suoritin: Intel Pentium G5400T.
Kiintolevy: 256 Gt, RAM-muisti: 8 Gt DDR4.
Näyttö: 15,6 tuuman monikosketusnäyttö 1366 x 768, 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GBE (takana), Virtapainike ja 1 x USB3 (edessä).

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi	Viisi väriä, 36 tuumaa
Tulostusteknologia	Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi
Suuttimien määrä	Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta kukin
Viivan tarkkuus	Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määriteltävissä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.
Suutintiheys	1 200 dpi (2 riviä)
Mustepisaroiden koko	pienimmillään 5 pl väriä kohden
Mustekapasiteetti	Mukana tuleva aloituspakkaus: 490 ml (30 ml MBK, 4 x 90 ml BK, C, M, Y) Myyntipakkaus: 300/150 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Mustetyyppi	Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y
Tuetut käyttöjärjestelmät	32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Muut tuetut töiden lähetysohjelmat	Apple AirPrint
Tulostuskielet	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4
Vakioliitäntät	USB A -portti: - USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100base-Tx)/IEEE802.3 (10base-T) Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MUISTI	
Vakiomuisti	2 Gt Laajennuspaikka: ei
Kiintolevy	Ei saatavilla

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

TULOSTUSNOPEUS	
CAD-piirros:	
Tavallinen paperi (A1):	17 s (nopea säästötila), 3,2 sivua/min
Tavallinen paperi (A0):	32 s (nopea säästötila) 41 s (nopea) 1 min 8 s (vakio)
Juliste:	
Tavallinen paperi (A0)	37 s (nopea säästötila) 43 s (nopea) 1 min 18 s (vakio)
Paksu päällystetty paperi (A0)	1 min 40 s (nopea) 2 min 33 s (vakio)
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Materiaalin syöttö ja tulostus	Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen Arkki: ladataan ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla)
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 203,2-917 mm Arkki: 203,2-917 mm
Materiaalin paksuus	Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Tulosteen vähimmäispituus	Rullapaperi: 203,2 mm Arkki: 279,4 mm
Tulosteen enimmäispituus	Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Arkki: 1,6 m
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	150 mm
Rullan keskiön koko	Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"
Reunusten suositeltu alue	Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (muut): ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Reunusten tulostusalue	Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm Arkki (Apple AirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (muut): ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Materiaalien syöttökapasiteetti	Rullasyöttö: yksi rulla Arkki: 1 arkki
Reunukseton tulostuksen leveys (vain rulla)	[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
Tulosteiden enimmäismäärä	[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET	
Virransyöttö	100-240 V AC (50-60 Hz)
Virrankulutus	Käytön aikana: enintään 65 W Lepotilassa: 2,2 W Leptoltilaan siirtymisen oletusaika: Noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: enintään 0,1 W
Käyttöympäristö	Käytön aikana: enintään 69 W Lepotilassa: 2,2 W Leptoltilaan siirtymisen oletusaika: Noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: enintään 0,1 W
Ääni (teho/paine)	Lämpötila 15-30 °C, ilmankosteus: 10-80 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
Fyysiset mitat ja paino	Käytön aikana: noin 41 dB(A) (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiliila) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) Värimustelassa: enintään 35 dB(A) Käytön aikana: enintään 6,2 belia (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiliila) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	L x S x K Pääyksikkö ja jalusta 1 285 x 885 x 1 060 mm (luovutuskori auki) 1 285 x 756 x 1 060 mm (luovutuskori suljettu) 63 kg (sis. Rullapäänsarja, ei sisälly väriainetta tai tulostuspäätä)
Pakkauksen sisältö	Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus
Mukana toimitettavat ohjelmistot	Ohjelmistoja voi ladata verkosta.
VAIHTOEHTOJA	2/3 tuuman rullapidin: RH2-35 Kortinlukijan pidike: RA-02
TARVIKKEET	
Kulutustarvikkeet	Mustesäiliö: M-PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tulostuspää: PF-06 Leikkuri: CT-08 Hukkavärisäiliö: MC-31

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

Vastuuvapauslauseke	
	Joitakin esittien kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakioitustasomenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. * ja *: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajansa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.
	Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuksilista.

