



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

UUDENLAISTA SUORITUSKYKYÄ

Tehosta ja nopeuta tulostus- ja skannaustyönkulkuja vastuullisella 36 tuuman monitoimitulostimella. Ota hyöty irti hiljaisemmasta käyttööänestä, paremmasta tuottavuudesta ja intuitiivisista toiminnoista ja luo ammattilaatuisia tulosteita, joissa viivat ovat teräviä ja tarkkoja ja punainen eloisan kirkas – täydellinen CAD-piirustusten ja markkinointimateriaalien katseenvangitsija. Integroidun skannauksen nopeat tulostus- ja skannaustoiminnot tukevat tehokasta työnkulkuja ja parantavat tuottavuutta.

- **Integroitu toiminnallisuus**

Ensiluokkainen monitoimilaite, joka sekä tehostaa että nopeuttaa tulostus- ja skannausprosessia. Skannerin 15,6 tuuman kosketusnäyttöpaneeli ja uusin ohjelmisto: saumaton samanaikainen tulostus ja skannaus.

- **Ammattilaistason tulostusjälkeä**

Vakaiden kuvanparannustoimintojen ansiosta viivat tulostuvat terävinä ja tarkkoina samalla kun uusi magenta muste toistaa punaisen kirkkaana. Tuloksena saadaan kirkkaita ja tarkkoja CAD-piirustuksia, julisteita sekä opetusmateriaaleja.

- **Huippuluokan tuottavuus**

A1-kokoiset CAD-tulosteet vain 17 sekunnissa tai A1-julisteet 22 sekunnissa. Aikaa ei kulu ylimääräisten marginaalien leikkaamiseen – minkä tahansa koon marginaalittomat tulosteet, suuremmat mustesäiliöt vastaavat kevyesti suuriinkin tulostustarpeisiin, nopea käsittelyaika ja vikkellä käynnistyminen lepotilasta.

- **Helppokäyttöiset toiminnot**

4,3 tuuman kosketusnäyttöpaneeli antaa helpot ohjeet ja näyttää tärkeät tiedot, kuten tulostusmateriaalin tyypin, jäljellä olevan tulostusmateriaalin sekä musteen määrän. Säästä aikaa käyttämällä rullapaperia, joka on kätevästi käsillä tasaisen yläkannen alla.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

SKANNAUSTEKNIikka

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skannausteknologia | Single Sensor |
| Suurin tulostustarkkuus (dpi) | 1 200 dpi |
| Paperirata | Tasasävyinen |
| skannausleveys | 914 mm |
| Skannausalueen vähimmäisleveys | 6" (150 mm) |
| Asiakirjan leveys | 965 mm |
| Skannausputus enintään | 8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF) |
| Skannerin paino | 7,8Kg |
| Mitat (L x S x K) | 1056 x 251 x 156 mm asiakirjan paluuhajaimen kanssa 1056 x 199 x 118 mm |
| Säädöstenmukaisuus | Eurooppa: CE-merkintä Muut maat: CB-sertifiointi |
| Luovutus edestä/takaa | Takaa (etupoisto asiakirjan paluuhajaimen kautta) |
| Asiakirjankäsittely – tekstipuoli ylös/ alas | Ylös |
| Asiakirjan paksuus | 0,07-1,0 mm |
| Skannausnopeus – 8-bittinen harmaasävy- ja mustavalkoskannaus (200 dpi) | 13 tuumaa sekunnissa |
| Skannaus tietokoneeseen: 24-bittisen väriskannauksen nopeus (200 dpi) | 3 in/s |
| Kopiointi: 24-bittisen väriskannauksen nopeus (200 dpi) | 6 tuumaa sekunnissa |
| USB-liitäntä | 3,0 (alaspäin yhteensopiva USB2:n kanssa) |
| Skannauskomennot | Pysäytys, kelaus eteenpäin/taaksepäin, LED-tila |
| Leimaus/väri | Ei mitään / Canon-musta |
| Mukana toimitettavat ohjelmistot | SmartWorks MFP V6 |
| Pakkauksen sisältö | Z36-skanneri Kiinnityseline tulostimen ja järjestelmän ohjaimen kiinnitykseen 2 paperin reunaohjainta 3 asiakirjan paluuhajainta Käyttöohjeita Kokoonpano- ja aloitusopas USB3-kaapeli (2 metriä) Virransyöttö 15,6 tuuman järjestelmäohjain 3:1 Trident -virtajohto – tarvitaan verkkovirtakaapeli |

Järjestelmäohjain

Windows 10 Enterprise LTSB 64-bittinen Suoritin: Intel Pentium G5400T.
Kiintolevy: 256 Gt, RAM-muisti: 8 Gt DDR4.
Näyttö: 15,6 tuuman monikosketusnäyttö 1366 x 768, 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GBE (takana), Virtapainike ja 1 x USB3 (edessä).

TULOSTUSTEKNOLOGIA

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulostimen tyyppi | Viisi väriä, 36 tuumaa |
| Tulostusteknologia | Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää) |
| Tulostustarkkuus | 2 400 x 1 200 dpi |
| Suuttimien määrä | Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta kukin |
| Viivan tarkkuus | Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määriteltävissä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja. |
| Suutintiheys | 1 200 dpi (2 riviä) |
| Mustepisaroiden koko | pienimmillään 5 pl väriä kohden |
| Mustekapasiteetti | Mukana tuleva aloituspakkaus: 490 ml (30 ml MBK, 4 x 90 ml BK, C, M, Y) Myyntipakkaus: 300/150 ml (MBK, BK, C, M, Y) |
| Mustetyyppi | Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | 32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 |
| Muut tuetut töiden lähetysohjelmat | Apple AirPrint |
| Tulostuskielet | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 |
| Vakioliitäntät | USB A -portti: - USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T) Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| MUISTI | |
| Vakiomuisti | 2 Gt Laajennuspaikka: ei |
| Kiintolevy | Ei saatavilla |

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TULOSTUSNOPEUS | |
| CAD-piirros: | |
| Tavallinen paperi (A1): | 17 s (nopea säästötila), 3,2 sivua/min |
| Tavallinen paperi (A0): | 32 s (nopea säästötila) 41 s (nopea) 1 min 8 s (vakio) |
| Juliste: | |
| Tavallinen paperi (A0) | 37 s (nopea säästötila) 43 s (nopea) 1 min 18 s (vakio) |
| Paksu päällystetty paperi (A0) | 1 min 40 s (nopea) 2 min 33 s (vakio) |
| TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY | |
| Materiaalin syöttö ja tulostus | Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen Arkki: ladataan ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla) |
| Materiaalin leveys | Rullapaperi: 203,2-917 mm Arkki: 203,2-917 mm |
| Materiaalin paksuus | Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm |
| Tulosteen vähimmäispituus | Rullapaperi: 203,2 mm Arkki: 279,4 mm |
| Tulosteen enimmäispituus | Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Arkki: 1,6 m |
| Materiaalirullan enimmäishalkaisija | 150 mm |
| Rullan keskiön koko | Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3" |
| Reunusten suositeltu alue | Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (Apple AirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (muut): ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm |
| Reunusten tulostusalue | Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm Arkki (Apple AirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (muut): ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm |
| Materiaalien syöttökapasiteetti | Rullasyöttö: yksi rulla Arkki: 1 arkki |
| Reunuksettomien tulostuksen leveys (vain rulla) | [Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm |
| Tulosteiden enimmäismäärä | Muut kuin edellä mainitut, mukautettujen kokojen reunukseton tulostus vain rullapaperille käyttäjän määrittämien mukaan |
| VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET | |
| Virransyöttö | 100-240 V AC (50-60 Hz) |
| Virrankulutus | Käytön aikana: enintään 65 W Lepotilassa: 2,2 W Leptoltilaan siirtymisen oletusaika: Noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: enintään 0,1 W |
| Käyttöympäristö | Käytön aikana: enintään 69 W Lepotilassa: 2,2 W Leptoltilaan siirtymisen oletusaika: Noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: enintään 0,1 W Lämpötila 15-30 °C, ilmankosteus: 10-80 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä) |
| Ääni (teho/paine) | Käytön aikana: noin 41 dB(A) (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) Värimustelassa: enintään 35 dB(A) Käytön aikana: enintään 6,2 belia (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) |
| Fyysiset mitat ja paino | L x S x K Pääyksikkö ja jalusta 1 285 x 885 x 1 060 mm (luovutuskori auki) 1 285 x 756 x 1 060 mm (luovutuskori suljettu) 63 kg (sis. Rullapäänsäriä, ei sisälly väriainetta tai tulostuspäätä) |
| PAKKAUKSEN SISÄLTÖ | |
| Pakkauksen sisältö | Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeät tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus |
| Mukana toimitettavat ohjelmistot | Ohjelmistoja voi ladata verkosta. |
| VAIHTOEHTOJA | |
| Lisävarusteet | 2/3 tuuman rullapidin: RH2-35 Kortinlukijan pidike: RA-02 |
| TARVIKKEET | |
| Kulutustarvikkeet | Mustesäiliö: M-PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tulostuspää: PF-06 Leikkuri: CT-08 Hukkavärisäiliö: MC-31 |

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vastuuvapauslauseke | |
| Joitakin esittien kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiooletusasetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. * ja *: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajansa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan. | |
| Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuksiltaan. | |

