

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

לדמיין מחדש
את הביצועים

התייעלו זרימות עבודה של הדפסה וסריקה עם מדפסת רב-תכליתית בת-קיימא בגודל 36 אינץ'. הפיקו תועלת מהפעלה שקטה יותר, תפוקה משופרת ופונקציונליות אינטואיטיבית ליצירת הדפסים באיכות מקצועית עם קווים חדים וברורים וצבע אדום ססגוני – מושלם לשרטוטי CAD וחומרי שיווק שובי עין. הגבר את התפוקה באמצעות פונקציונליות סריקה משולבת, והדפסה וסריקה מהירות המאפשרות זרימת עבודה יעילה.

- **פונקציונליות משולבת**
  תהליך חלק של הדפסה וסריקה באמצעות מכשיר מתקדם לריבוי משימות. קבל את מסך המגע בגודל 15.6 אינץ' בסורק ואת התוכנה העדכנית ביותר לצורך עיבוד חלק של הדפסה וסריקה בו-זמנית

- **איכות הדפסה מקצועית**
  השתמש בשיפורי תמונות יציבים כדי ליצור קווים חדים וברורים, עם דיו מג'נטה חדש לקבלת צבע אדום ססגוניים. כתוצאה מכך, תפיק שרטוטי CAD, פוסטרים וחומרי חינוך ססגוניים ומדויקים.

- **תפוקה גבוהה**
  הפק הדפסות CAD בגודל A1 תוך 17 שניות בלבד, או הפק פוסטרים בגודל A1 תוך 22 שניות. חסוך בזמן הנדרש לחיתוך שוליים עודפים באמצעות הדפסות ללא שוליים בכל גודל, ועמוד בקלות בביקוש גבוה להדפסות באמצעות מכלי דיו גדולים יותר, זמן עיבוד מהיר וחזרה מהירה ממצב שינה

- **פונקציונלית אינטואיטיבית**
  פעל לפי הוראות פשוטות וקבל מידע חשוב כגון סוג מדיה, כמות המדיה הנותרת וכמות הדיו על צג מגע בגודל 4.3 אינץ'. חסוך בזמן על-ידי הגדרת נייר גליל לגישה מהירה דרך מכסה עליון שטוח

Canon

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

מפרט טכני

	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
טכנולוגיית סורק	חיישן יחיד	
טכנולוגיית סריקה	1200 dpi	
רזולוציה מרבית (dpi)	שטוח	
נתיב נייר	36 אינץ' (914 מ"מ)	
רוחב סריקה	6 אינץ' (150 מ"מ)	
רוחב סריקה מינימלי	38 אינץ' (965 מ"מ)	
רוחב מסמך	8 מטר (JPEG/PDF), 15.2 מטר (TIFF)	
אורך סריקה מרבי	7.8 ק"ג	
משקל הסורק	1056 × 199 × 118 מ"מ 1056 × 251 × 156 מ"מ עם מכוון חזרת מסמך	
מידות (רוחב x עומק x גובה)	אירופה: סימון CE, ארצות אחרות : אישורי CB	
תאימויות	אחורית (הוצאה קדמית דרך מכוון חזרת מסמך)	
יציאה קדמית/אחורית	למעלה	
טיפול במסמך - פונה למעלה/למטה	0.07 - 1.0 מ"מ	
עובי מסמך	13ips	
מהירות סריקה גוני אפור ושחור-לבן ב--8סיביות וב-dpi 200	3 אינץ' לשנ'	
סריקה למחשב: מהירות סריקה של צבע ב--24 סיביות וב-dpi 200	6 אינץ' לשנ'	
צילום: מהירות סריקה בצבע 24 סיביות וב-200 dpi	3.0 (תאימות אחורנית ל-USB2)	
ממשק USB	עצירה, התקדמות, חזרה, מצב LED	
בקרות סריקה	ללא / שחור	
מיתוג/צבע	SmartWorks MFP V6	
תוכנות נלוות	סורק Z36 תושבת מתלה למדפסת ותושבת לבקר המערכת 2 מכווני קצה הנייר 3 מכווני החזרת מסמך מטרת כיול מדריך הרכבה ואתחול כבל USB3 (2 מטר) מקור מתח	
תכולת האריזה	בקר מערכת עם 15.6 אינץ', 1366 x 768 x 3 .USB3 ו-2 ,USB2 x 1 GbE (מאחור). כפתור הפעלה ו-1 USB3 x (בחזית)	
בקר מערכת	מעבד: SSD ,256GB ;RAM 8GB ,DDR4. צג: צג מגע 15.6 אינץ', 1366 x 768 x 3 .USB3 ו-2 ,USB2 x 1 GbE (מאחור). כפתור הפעלה ו-1 USB3 x (בחזית)	
טכנולוגיית מדפסת	5 צבעים, 36 אינץ'	
סוג מדפסת	Canon Bubblejet לפי דרישה 6 צבעים משולבת (6 שבבים לכל ראש הדפסה x 1 ראש הדפסה)	
טכנולוגיית הדפסה	2,400 x 1,200 dpi	
רזולוציית הדפסה	סה"כ: 15,360 דיזיות MBK: 5120 דיזיות BK, C, M, Y: 2560 דיזיות כל אחד	
מספר נחירים	±0.1% או פחות נדרשות התאמות משתמש. סביבת ההדפסה והמדיה צריכות להתאים לאלה שבהן נעשה שימוש לכוונון המדפסת.	
דיוק קו	1,200 dpi (2 שורות)	
מרווח נחירים	5 פיקוליטר לפחות בכל צבע	
גודל טיפת דיו	ערכת דיו התחלנית: 490 מ"ל (130 מ"ל ל-BK, 90 מ"ל x 4 ל-C, M, Y) דיו למכירה: 300/130 מ"ל (BK, C, M, Y)	
קיבולת דיו	דיו פיגמנט: 5 צבעים Y/M/C/BK/MBK	
סוג דיו	Windows 10 ,Windows 8.1 ,Windows7:32 64 סיביות:Windows 7 ,Windows 8.1 ,Windows 10 ,Windows 11 ,Windows Server 2008R2 ,2012 ,2012R2 ,2016 ,2019 ,2022 macOS 13~macOS 10.15.7 :Apple Macintosh	
תאימות למערכות הפעלה	Apple AirPrint	
פרוטוקולים נתמכים נוספים של הגשת משימות	JPEG ,HP RTL ,HP-GL/2 (גרסה 1.02 ,JFIF) CALS G4	JPEG ,HP RTL ,HP-GL/2 ,PDF ,HP RTL ,HP-GL/2 (גרסה 1.7), (גרסה 1.02 ,JFIF) JPEG ,CALS G4
שפות מדפסת	N/A :יציאת USB A	יציאת USB A: זיכרון USB (הדפסה ישירה)
ממשקים תקניים	יציאת USB B: מהיר IEEE802.3u ,IEEE802.3ab(1000base-T) :Ethernet IEEE802.3 (10BASE-T)/(100BASE-TX) IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n :(LAN) רשת אלחוטית מקומית *יש לעיין במדריך למשתמש לקבלת הוראות ההפעלה/כיבוי של רשת ה-LAN	
זיכרון	2GB	128GB
זיכרון תקני	חריץ הרחבה : אין	(זיכרון פיזי 2GB) חריץ הרחבה : אין
כונן קשיח	לא ישים	500GB (מוצפן)

	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
מהירות הדפסה	0:17 (מצב חסכוני מהיר), 3.2 דפים לדקה	
שרטוט CAD:	0:32 (דגם חסכוני מהיר) 0:41 (מהיר) 01:08 (רגיל)	
נייר רגיל (A1):		
נייר רגיל (A0):		
פוסטר	0:37 (דגם חסכוני מהיר) 0:43 (מהיר) 01:18 (רגיל)	
נייר רגיל (A0)		
נייר מצופה כבד (A0)	1:40 (מהיר) 2:33 (רגיל)	
טיפול במדיה		
הזנת מדיה ופלט	נייר גליל: גליל אחד, טעינה עליונה, פלט קדמי גיליון חתוך: טעינה קדמית, פלט קדמי (הזנה ידנית באמצעות ידית נעילת נייר)	
רוחב המדיה	נייר גליל: 203.2 - 917 מ"מ גיליון חתוך: 203.2 - 917 מ"מ	
עובי המדיה	גליל/חתוך: 0.07 - 0.8 מ"מ	
אורך מזערי להדפסה	נייר גליל: 203.2 מ"מ גיליון חתוך: 279.4 מ"מ	
אורך מרבי להדפסה	נייר גליל: 18 מ' (משתנה בהתאם למערכת ההפעלה וליישום) גיליון חתוך: 1.6 מ'	
קוטר גליל מדיה מרבי	150 מ"מ	
גודל ליבת המדיה	קוטר ליבה פנימי: 2/3 אינץ'	
אזור שוליים מומלץ	נייר גליל: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 31 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ	
אזור שוליים להדפסה	נייר גליל: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר גליל (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צידיים: 0 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 12.7 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ	
קיבולת הזנת מדיה	נייר בגליל: גליל אחד גיליון חתוך: 1 גיליון	
רוחב הדפסה ללא שוליים (גליל בלבד)	[מומלץ] 515 מ"מ (JIS B2), 728 מ"מ (JIS B1), 594 מ"מ (ISO A1), 841 מ"מ (ISO A0), 10 אינץ', 14 אינץ', 17 אינץ', 24 אינץ', 36 אינץ' [להדפסה] 257 מ"מ (JIS B4), 297 מ"מ (ISO A3), 329 מ"מ (ISO A3+), 420 מ"מ (ISO A2), 515 מ"מ (JIS B3), 8 אינץ', 12 אינץ', 15 אינץ', 16 אינץ', 18 אינץ', 20 אינץ', 22 אינץ', 30 אינץ', 34 אינץ', 300 אינץ', 500 מ"מ, 600 מ"מ	
מספר מרבי של הדפסות מוגמרות	למעט המצוין לעיל, הדפסה ללא שוליים בגודל חופשי נתמכת רק בנייר גליל לפי הגדרת המשתמש	
דרישות מתח והפעלה	מיקום רגיל: גיליון אחד מיקום מתקפל: נייר רגיל – 20 גיליונות בדף A1 לאורך/A0 לאורך מיקום שטוח: נייר רגיל – 20 גיליונות בדף A2 לרוחב/A1 לרוחב (למעט מצב מסולסל מאוד)	
מקור מתח	240100- וולט ז"ח (50-60 הרץ)	
צריכת חשמל	בפעולה: 65 ואט או פחות מצב שינה: 2.2W הגדרת ברירת מחדל לשעת הכניסה למצב 'שינה': בערך 5 דקות כבוי: 0.1 ואט או פחות	הפעלה: 69 ואט או פחות מצב שינה: 2.2W הגדרת ברירת מחדל לשעת הכניסה למצב 'שינה': בערך 5 דקות כבוי: 0.1 ואט או פחות
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 15~30°C, לחות: 10~80% RH (ללא עיבוי)	
רעש אקוסטי (הספק/לחץ)	הפעלה: כ- 41 דציבל (A) (נייר רגיל, מצב רגיל, שרטוט קווי/מצב טקסט) (נמדד לפי תקן ISO7779) המתנה: 35 דציבל (A) או פחות בפעולה: 6.2 בל או פחות (נייר רגיל, מצב רגיל, שרטוט קווי/מצב טקסט) (נמדד לפי תקן ISO7779)	
מידות פיזיות ומשקל	יחידה עיקרית של רוחב x עומק x גובה עם מעמד 1285 x 885 x 1060 מ"מ (סל פתוח) 1285 x 756 x 1060 מ"מ (סל סגור) 63 ק"ג (כולל ערכת מעמד לגליל, לא כולל דיו וראש הדפסה)	
תכולת האריזה	מדפסת, מעמד מדפסת, ראש הדפסה אחד, כבל חשמל, טס אחד של מכלי דיו להתחלה, מדריך התקנה, עלון בטיחות/עלון סביבה סטנדרטי, גיליון כתובת LFP Eur, גיליון מידע חשוב, מדריך להגדרת מעמד מדפסת עבור ערימות, הודעה עבור PosterArtist WEB	
מה בקופסה?		
תוכנות נלוות	התוכנה זמינה להורדה מהאינטרנט	
אופציות		
פריטים אופציונליים	מעמד גליל 3/2 אינץ': RH2-35 מעמד לקורא של כרטיסי IC: RA-02	
חומרים מתכלים		
רכיבים להחלפה עצמאית	מכל דיו: PFI-321 M (300 מ"ל)/PFI-121 (130 מ"ל), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 מ"ל)/PFI-120 (130 מ"ל) ראש הדפסה: PF-06 להב חיתוך: CT-08 מחסנית תחזוקה: MC-31	

כתב ויתור

חלק מהתמונות הן הדמיות המשמשות למטרת ההבהרה והמחשת הפעולה. כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה ומפרטי המוצר נכתבו לפני מועד השקת המוצר. המפרט הסופי נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ™ ו-®: כל שמות המוצרים ו/או החברות הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של היצרנים בשווקים ו/או במדינות שבהן הם פועלים.

לתוצאות מיטביות, חברת Canon ממליצה להשתמש במדיה של Canon. יש לבדוק את רשימת התאימות של המדיה (הנייר) כדי לראות איזה סוג נייר/מדיה מומלץ.

LUCIA TD ink

PosterArtist

L-COA PRO II

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition

© Canon Europa N.V.,2025

Canon