

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Organizirajte tijekove poslovnog procesa ispisivanja i skeniranja uz održiv 36-inčni višefunkcijski pisač. Iskoristite tiši rad, naprednu produktivnost i intuitivnu funkcionalnost kako biste kreirali ispise profesionalne kvalitete s oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za privlačne CAD crteže i marketinške materijale. Povećajte produktivnost uz integriranu funkciju skeniranja te brzo ispisujte i skenirajte za učinkovit tijek poslovnog procesa.

- **Integrirana funkcionalnost**
  Organizirajte proces ispisivanja i skeniranja s pomoću vrhunskog uređaja za istovremeno izvršavanje više zadataka. Prigrlite 15,6-inčni dodirni zaslon na skeneru i najnoviji softver za jednostavnu obradu uz istovremeno ispisivanje i skeniranje

- **Profesionalna kvaliteta ispisivanja**
  Upotrijebite stabilna poboljšanja slike kako biste kreirali oštre, jasne linije i novu magenta tintu za živopisne crvene boje. Dobit ćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i edukacijske materijale

- **Poboljšana produktivnost**
  Izradite A1 CAD ispise za samo 17 sekundi ili A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispise bez obruba bilo kojeg formata i lako zadovoljite veće zahtjeve za ispisivanjem uz veće spremnike s tintom, brzu obradu i brz oporavak iz stanja mirovanja

- **Intuitivna funkcionalnost**
  Na dodirnom zaslonu od 4,3 inča pratite jednostavne upute i važne informacije kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Uštedite vrijeme brzim postavljanjem papira u roli zahvaljujući brzom pristupu na plošnom poklopcu

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TEHNOLOGIJA SKENERA	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
Tehnologija skeniranja	Jedan senzor	
Maksimalna razlučivost (dpi)	1200 dpi	
Staza papira	Plošno	
Širina skena	36" (914 mm)	
Min. širina skena	150 mm (6")	
Širina dokumenta	965 mm (38")	
Maks. duljina skena	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Masa skenera	7,8 kg	
Dimenzije (Š x D x V)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm s povratnom vodilicom dokumenata	
Sukladnost	Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat	
Prednji/stražnji izlaz	Stražnji (izbacivanje sprijeda putem povratne vodilice za dokumente)	
Rukovanje dokumentima – licem gore/dolje	Gore	
Debljina dokumenta	0,07 – 1 mm	
Brzina skeniranja, 8-bitna skala sive i monokromatski pri 200 dpi	13 ips	
Skeniranje na računalo: brzina skeniranja 24-bitne boje pri 200 dpi	3 ips	
Kopiranje: brzina skeniranja 24-bitne boje pri 200 dpi	6 ips	
Sučelje USB	3.0 (kompatibilnost sa standardom USB2)	
Kontrole skenera	Stop, Advance, Rewind (Naprijed/Premotaj), LED status	
Robna marka / boja	Ništa / Canon crna	
Isporučeni softver	SmartWorks MFP V6	
Sadržaj pakiranja	Skener Z36 Nosač ovjesa za pisač i nosač za kontroler sustava 2 bočne vodilice za papir 3 povratne vodilice za dokumente Predložak za kalibraciju Vodiči za sastavljanje i početak upotrebe USB3 kabel (2 metra) Napajanje Kontroler sustava od 15,6" 3:1 Trident kabel za napajanje – potreban je 1 lokalni kabel za napajanje (nije priložen)	
Kontroler sustava	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Zaslon: višedodirni od 15,6", 1366 x 768, 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (stražnji). Tipka napajanja i 1 x USB3 (prednji)	

TEHNOLOGIJA PISAČA		
Vrsta pisača	36-inčni s 5 boja	
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)	
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi	
Broj mlaznica	Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka	
Preciznost linije	±0,1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.	
Razmak mlaznica	1200 dpi (2 linije)	
Veličina kapljice tinte	Minimalno 5 pl po boji	
Kapacitet tinte	Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y) Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Tip tinte	Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y	
Kompatibilni operativni sustavi	32-bitni: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	
Drugi podržani protokoli za slanje zadatka	Apple AirPrint	
Jezici pisača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
Standardna sučelja	USB A priključak: N/A	USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)
	USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku	

MEMORIJA		
Standardna memorija	2 GB Utor za proširenje: ne	128 GB (fizička memorija 2 GB) Utor za proširenje: ne
Tvrdi disk	Nije dostupno	500 GB (šifrirano)

BRZINA ISPISIVANJA	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
CAD crtanje:		
Obični papir (A1):	0:17 (brzi ekonomični način rada) 3,2 ppm	
Obični papir (A0):	0:32 (brzi ekonomični način rada) 0:41 (brzo) 1:08 (standardno)	
Poster:		
Obični papir (A0)	0:37 (brzi ekonomični način rada) 0:43 (brzo) 1:18 (standardni)	
Teški papir s premazom (A0)	1:40 (brzo) 2:33 (standardni)	

RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 203,2 – 917 mm Pojedinačni listovi: 203,2 – 917 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 203,2 mm Pojedinačni listovi: 279,4 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer medija u roli	150 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: jedna rola Pojedinačni listovi: 1 list
Širina kod ispisa bez margina (samo za role)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm(JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika
Maksimalni broj ispisa	Standardni položaj: 1 list Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1/A0 okomito Položeno: obični papir 20 listova na A2/A1 vodoravno (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD		
Napajanje	100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)	
Potrošnja energije	Tijekom rada: 65 W ili manje Stanje mirovanja: 2,2 W Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: Pribl. 5 minuta Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje	Tijekom rada: 69 W ili manje Stanje mirovanja: 2,2 W Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: Pribl. 5 minuta Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)	
Buka (Snaga/tlak)	Tijekom rada: pribl. 41 dB(A) (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779) Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje Tijekom rada: 6,2 Bela ili manje (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)	
Fizičke dimenzije i masa	Š x D x V Glavna jedinica s postoljem 1285 x 885 x 1060 mm (otvorena košara) 1285 x 756 x 1060 mm (zatvorena košara) 63 kg (s kompletom držača role, bez tinte i ispisne glave)	

SADRŽAJ PAKIRANJA	
Sadržaj pakiranja	Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver se može preuzeti s weba

OPCIJE	
Dodatne stavke	Držač role od 2"/3": RH2-35 Držač čitača IC kartice: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Ispisna glava: PF-06 Rezač: CT-08 Spremnik za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. ™ i *: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V.,2025