imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PERFORMANȚĂ REGÂNDITĂ

Optimizați fluxurile de lucru de imprimare și scanare cu un multifuncțional sustenabil de 36”. Beneficiați de o funcționare mai silențioasă, productivitate îmbunătățită și funcționalitate intuitivă pentru a crea imprimări de calitate profesională cu linii clare și precise și tonuri roșii vii – perfecte pentru desene CAD și materiale de marketing atractive. Sporiți productivitatea cu funcționalitatea de scanare integrată, cu imprimare și scanare la viteză mare pentru un flux de lucru eficient.

- **Funcționalitate integrată**
  Optimizați procesul de imprimare și scanare cu un dispozitiv premium care îndeplinește mai multe sarcini. Descoperiți panoul tactil de 15,6” al scanerului și cel mai recent software pentru procesare fără probleme cu imprimare și scanare simultane

- **Calitate profesională a imprimării**
  Utilizați îmbunătățiri stabile ale imaginii pentru a crea linii clare și precise și cerneală magenta nouă pentru tonuri roșii vii. Ca rezultat, veți produce desene CAD vii și precise, afișe și materiale educaționale

- **Productivitate îmbunătățită**
  Produceți imprimări CAD A1 în doar 17 secunde sau afișe A1 în 22 de secunde. Economisiți timp la tăierea marginilor nedorite cu imprimări fără margini de orice format și satisfaceți cu ușurință o cerere mai mare de imprimare cu rezervoarele de cerneală mai mari, timpul rapid de procesare și reactivarea rapidă din modul de inactivitate

- **Funcționalitate intuitivă**
  Urmați instrucțiuni simple și aflați informații importante, cum ar fi tipul de suport, suporturile rămase și cantitatea de cerneală, pe ecranul tactil de 4,3”. Economisiți timp încărcând hârtia rolă cu acces rapid printr-un capac superior plat

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
TEHNOLOGIA SCANERULUI		
Tehnologie de scanare	Un singur senzor	
Rezoluție maximă (dpi)	1200 dpi	
Traseul hârtiei	Plat	
Lățime de scanare	36" (914 mm)	
Lățime min. de scanare	6" (150 mm)	
Lățime document	38" (965 mm)	
Lungime max. de scanare	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Greutatea scanerului	7,8 kg	
Dimensiuni (l x A x L)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm cu ghidaj de returnare a documentelor	
Conformitate	Europa: marcaj CE, alte țări: certificare CB	
Ieșire față/spate	Spate (ieșire frontală prin ghidajul de returnare a documentelor)	
Manipulare documente – Cu fața în sus/jos	Sus	
Grosime document	0,07 – 1,0 mm	
Viteză de scanare pe 8 biți în tonuri de gri și monocrom la 200 dpi	13 ips	
Scanare către PC: viteză de scanare color pe 24 de biți la 200 dpi	3 ips	
Copiere: viteză de scanare color pe 24 de biți la 200 dpi	6 ips	
Interfață USB	3.0 (compatibilitate cu modelele anterioare cu USB2)	
Comenzi scaner	Oprire, derulare înainte, derulare înapoi, stare LED	
Identificator/Culoare	Fără/negru Canon	
Software inclus	SmartWorks MFP V6	
Ce se află în cutie?	Scaner Z36 Suport de instalare pentru imprimantă și suport pentru controlerul sistemului 2 ghidaje pentru marginea hârtiei 3 ghidaje pentru returnarea documentelor Etalon pentru calibrare Ghid de asamblare și pornire Cablu USB3 (2 metri) Sursă de alimentare Controler de sistem cu ecran de 15,6 inchi Cablu de alimentare triplu 3:1 - necesită un cablu de alimentare de la rețeaua locală (nu este inclus)	
Controler de sistem	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Afișaj: multitactil de 15,6", 1366 x 768. 3 USB3 și 1 x USB2, 1 GbE (spate). Buton de pornire și 1 x USB3 (față)	
TEHNOLOGIA IMPRIMANTEI		
Tip imprimantă	5 culori, 36"	
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand cu 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)	
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi	
Număr de duze	Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare	
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.	
Densitate duză	1.200 dpi (2 linii)	
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 5 pl pe culoare	
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 490 ml (130 ml pentru MBK, 90 ml x 4 pentru BK, C, M, Y) Cerneală din comerț: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigmenți: 5 culori MBK/BK/C/M/Y	
Compatibilitate SO	32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	
Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor	Apple AirPrint	
Limbaje de imprimare	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
Interfețe standard	Port USB A: nu se aplică	Port USB A: memorie USB (imprimare directă)
	Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN	
MEMORIE		
Memorie standard	2 GB Slot de expansiune: nu	128 GB (memorie fizică 2 GB) Slot de expansiune: nu
Unitate hard disk	Nu este cazul	500 GB (criptat)

	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
VITEZĂ DE IMPRIMARE		
Desen CAD:		
Hârtie simplă (A1):	0:17 (modul rapid economic) 3,2 ppm	
Hârtie simplă (A0):	0:32 (modul rapid economic) 0:41 (modul rapid) 1:08 (standard)	
Afiș:		
Hârtie simplă (A0)	0:37 (modul rapid economic) 0:43 (modul rapid) 1:18 (standard)	
Carton cretat (A0)	1:40 (modul rapid) 2:33 (standard)	
GESTIONAREA HÂRTIEI		
Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie pretăiată: încărcare prin partea de sus, ieșire frontală (încărcare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)	
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 203,2 – 917 mm Hârtie pretăiată: 203,2 – 917 mm	
Grosimea hârtiei	Rolă/Pretăiată: 0,07 – 0,8 mm	
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 203,2 mm Hârtie pretăiată: 279,4 mm	
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie pretăiată: 1,6 m	
Diametru maxim rolă de hârtie	150 mm	
Dimensiuni suport rolă	Diametru intern suport rolă: 2"/3"	
Margini suprafață recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (altele): sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm	
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (altele): sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm	
Capacitate de alimentare cu hârtie	Hârtie rolă: o rolă Hârtie pretăiată: 1 coală	
Lățime imprimare fără chenar (numai rolă)	[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"	
	[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8",12",15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
	În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în format liber este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o setare definită de utilizator	
Număr maxim de imprimări livrate	Poziție standard: 1 coală Poziție de pliere: hârtie simplă 20 de coli în format A1 portret / A0 portret Poziție plată: hârtie simplă 20 de coli în format A2 peisaj / A1 peisaj (mai puțin hârtia puternic ondulată)	
CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE		
Sursă de alimentare	100-240 V c.a. (50-60 Hz)	
Consum de energie	Funcționare: 65 W sau mai puțin Modul inactiv: 2,2 W Setare implicită pentru timpul până la intrarea în modul inactiv: Aprox. 5 minute Oprit: 0,1 W sau mai puțin	Funcționare: 69 W sau mai puțin Modul inactiv: 2,2 W Setare implicită pentru timpul până la intrarea în modul inactiv: Aprox. 5 minute Oprit: 0,1 W sau mai puțin
Mediu de utilizare	Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % umiditate relativă (fără condens)	
Zgomot acustic (Putere/Presiune)	În timpul funcționării: aprox. 41 dB(A) (hârtie simplă standard, modul standard, modul desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779) Standby: 35 dB(A) sau mai puțin Funcționare: 6,2 beli sau mai puțin (hârtie simplă standard, modul standard, modul desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779)	
Dimensiunile fizice și greutatea	l x A x H Unitate principală cu suport 1285 x 885 x 1060 mm (coș deschis) 1285 x 756 x 1060 mm (coș închis) 63 kg (incl. set suport rolă, mai puțin cerneala și capul de imprimare)	
COMPONENTE INCLUSE		
Ce se află în cutie?	Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, ghid de configurare a suportului imprimantei, notificare pentru PosterArtist WEB	
Software inclus	Software disponibil pentru descărcare de pe web	
OPȚIUNI		
Elemente opționale	Suport rolă 2"/3": RH2-35 Suport cititor de carduri IC: RA-02	
CONSUMABILE		
Elemente care pot fi înlocuite de utilizator	Rezervor de cerneală: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Cap de imprimare: PF-06 Lamă de tăiere: CT-08 Cartuș de mentenanță: MC-31	

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V.,2025