



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

# PREPRACOVANÝ VÝKON

Zefektívňte pracovné postupy tlače a skenovania pomocou udržateľnej 36" multifunkčnej tlačiarne. Využite výhody menej hlučnej prevádzky, zvýšenej produktivity a intuitívnej funkčnosti na vytváranie výtlačkov profesionálnej kvality s ostrými, rýznymi líniami, pútavé marketingové materiály so živou červenou farbou a presné výtlačky CAD. Zvýšte produktivitu pomocou integrovanej funkcie skenovania s rýchlou tlačou a skenovaním pre efektívne pracovné postupy.

- **Integrované funkcie**  
Zjednodušte proces tlače a skenovania vďaka tomuto prémiovému zariadeniu s viacúrovňovým spracovaním úloh. Využite 15,6" dotykový panel na skeneri a najnovší softvér na bezproblémové spracovanie pomocou simultánnej tlače a skenovania
- **Profesionálna kvalita tlače**  
Využite stabilné vylepšenia obrazu na vytváranie ostrých a rýzných línii, a nový purpurový atrament pre živú červenú farbu. Výsledkom je, že získate živé a presné výkresy CAD, plagáty a vzdelávacie materiály
- **Vysoká produktivita**  
Vytvorte výtlačky CAD vo formáte A1 už za 17 sekúnd alebo plagáty vo formáte A1 za 22 sekúnd. Ušetríte čas orezávaním okrajov pomocou bezokrajových výtlačkov akejkoľvek veľkosti a jednoducho splňte vyššie požiadavky tlače s väčšími atramentovými zásobníkmi, nízkym časom potrebným na spracovanie a rýchlým návratom z režimu spánku
- **Intuitívna funkčnosť**  
Postupujte podľa jednoduchých pokynov a sledujte dôležité informácie, ako je typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu, na 4,3" paneli dotykovej obrazovky. Ušetríte čas nastavením zvitkového papiera s rýchlým prístupom cez plochý horný kryt

**Canon**

---

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

## TECHNOLÓGIA SKENERA

Technológia skenovania	Jednosnímačová
Maximálne rozlíšenie (dpi)	1 200 dpi
Podávanie papiera	Ploché
Šírka skenovania	36" (914 mm)
Min. šírka skenu	6" (150 mm)
Šírka dokumentu	38" (965 mm)
Max. dĺžka skenovania	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Hmotnosť skenera	7,8 kg
Rozmery (Š x H x V)	1 056 x 251 x 156 mm so smerovačom na návrat dokumentu
Súlad	Európa: značka CE, Ostatné krajiny: certifikát CB
Predný/zadný výstup	Zadná časť (vysunutie spredu cez smerovač na návrat dokumentu)
Manipulácia s dokumentmi – lícom nahor/nadol	Nahor
Hrúbka dokumentu	0,07 - 1,0 mm
Rýchlosť skenovania, 8-bitové odtiene sivej a čiernebiele pri 200 dpi	13 obr./s
Skenovanie do počítača: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi	3 obr./s
Kopírovanie: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi	6 obr./s
Rozhranie USB	3.0 (spätná kompatibilita s USB2)
Ovládacie prvky skenera	Zastavenie, posun vpred, posun vzad, stavový indikátor LED
Značka/farba	Ziadyň / Canon čierny
Dodávaný softvér	SmartWorks MFP V6
Obsah balenia	Skener Z36 Závesný držiak na tlačiareň a držiak na ovládač systému 2 vodiace lišty okrajov papiera 3 smerovače na návrat dokumentu Kalibračný cieľ Návod na zloženie a úvodné spustenie Kábel USB3 (2 metre) Napájací zdroj 15,6-palcový ovládač systému 3.1 trojitý napájací kábel - vyžaduje 1 lokálny napájací kábel (nie je súčasťou balenia)

## Ovládač systému

Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitový, CPU: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Displej: viacdotykový 15,6-palcový, 1 366 x 768, 3 x USB3 a 1 x USB2, 1 x GbE (vzadu), Vypínač: 1 x USB3 (vpredu)	
---	--

## TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne	5-farebná 36"
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 6-farebná, integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	Celkom: 15360 dýz MBK; 5120 dýz BK, C, M, Y; 2560 dýz každá
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej
Odstup dýz	1200 dpi (2 riadky)
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 5 pl na farbu
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 490 ml (130 ml pre MBK, 90 ml x 4 pre BK, C, M, Y) Atrament v predaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y
Typ atramentu	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Kompatibilita s operačnými systémami	Apple AirPrint
Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh	Apple AirPrint
Jazyky tlačiarne	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
Štandardné rozhrania	USB A Port: nie je k dispozícii USB B Port: vysokorychlostné USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T) Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

## PAMÄŤ

Štandardná pamäť	2 GB Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	Nie je k dispozícii

## TM-350 MFP Z36

## TM-355 MFP Z36

## RÝCHLOSŤ TLAČE

Náčrty CAD:	0:17 (rýchly ekonomický režim) 3,2 str./min
Obyčajný papier (A1):	0:32 (rýchly ekonomický režim) 0:41 (rýchly režim) 1:08 (štandardný režim)
Obyčajný papier (A0):	0:37 (rýchly ekonomický režim) 0:43 (rýchly režim) 1:18 (štandardný)
Plagát:	1:40 (rýchly režim) 2:33 (štandardný režim)
Obyčajný papier (A0)	
Ťažký kriedový papier (A0)	

## MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií	Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zvrchu, výstup spredu Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (Manuálne vkladanie pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 203,2 - 917 mm Voľné háčky: 203,2 - 917 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 203,2 mm Voľné háčky: 279,4 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné háčky: 1,6 m
Maximálny priemer rolky s médiom	150 mm
Veľkosť osi médií	Vnútorňný priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

## Maximálna oblasť tlače na okrajoch

## Kapacita podávania médií

Šírka bezokrajovej tlače (iba rolka)	Zvitkový papier: jeden zvitok Voľné háčky: 1 hárok [Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (ISO A3), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
--------------------------------------	---

## Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU	Standardná poloha: 1 hárok
-------------------------------------	----------------------------

## Napájací zdroj

Spotreba energie	100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)
------------------	---------------------------------------

## Spotreba energie

Prevádzka: 65 W alebo menej	Prevádzka: 69 W alebo menej
Režim spánku: 2,2 W	Režim spánku: 2,2 W
Predvolené nastavenie času vstupu do režimu spánku: Pribl. 5 minút	Predvolené nastavenie času vstupu do režimu spánku: Pribl. 5 minút
Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej	Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

## Prevádzkové podmienky

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)	
---	--

## Akustický hluk (názita/tlak)

Prevádzka: pribl. 41 dB (A) (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrys/textu)	
Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej	
Prevádzka: 6,2 belu alebo menej (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrys/textu) (merané podľa normy ISO 7779)	

## Fyzické rozmery a hmotnosť

Š x H x V hlavnej jednotky so stojanom	1285 x 885 x 1060 mm (so otvoreným košom) 1285 x 756 x 1060 mm (so zatvoreným košom)
63 kg (vrátane Súprava držiaka rolky, bez atramentu a tlačovej hlavy)	

## SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia	Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarň Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB
---------------	---

## Dodávaný softvér

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu	
--	--

## MOŽNOSTI

Voľiteľné položky	Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-35 Držiak čítačky kariet IC: RA-02
-------------------	---

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom	Atramentový zásobník: M-PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y; PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Tlačová hlava: PF-06 Rezačka: CT-08 Zásobník na realizáciu údržby: MC-31
----------------------------------	--

## Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. \* a \*\*: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papieria) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médiá sa odporúča používať.

