

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PREPRACOVANÝ VÝKON

Zefektívnite pracovné postupy tlače a skenovania pomocou udržateľnej 36” multifunkčnej tlačiarne. Využite výhody menej hlučnej prevádzky, zvýšenej produktivity a intuitívnej funkčnosti na vytváranie výtlačkov profesionálnej kvality s ostrými, ráznymi líniami, pútavé marketingové materiály so živou červenou farbou a presné výtlačky CAD. Zvýšte produktivitu pomocou integrovanej funkcie skenovania s rýchlou tlačou a skenovaním pre efektívne pracovné postupy.

- **Integrované funkcie**
  Zjednodušte proces tlače a skenovania vďaka tomuto prémiovému zariadeniu s viacúrovňovým spracovaním úloh. Využite 15,6” dotykový panel na skeneri a najnovší softvér na bezproblémové spracovanie pomocou simultánnej tlače a skenovania

- **Profesionálna kvalita tlače**
  Využite stabilné vylepšenia obrazu na vytváranie ostrých a ráznych línií, a nový purpurový atrament pre živú červenú farbu. Výsledkom je, že získate živé a presné výkresy CAD, plagáty a vzdelávacie materiály

- **Vysoká produktivita**
  Vytvorte výtlačky CAD vo formáte A1 už za 17 sekúnd alebo plagáty vo formáte A1 za 22 sekúnd. Ušetrite čas orezávaním okrajov pomocou bezokrajových výtlačkov akejkoľvek veľkosti a jednoducho splňte vyššie požiadavky tlače s väčšími atramentovými zásobníkmi, nízkym časom potrebným na spracovanie a rýchlym návratom z režimu spánku

- **Intuitívna funkčnosť**
  Postupujte podľa jednoduchých pokynov a sledujte dôležité informácie, ako je typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu, na 4,3” paneli dotykovej obrazovky. Ušetrite čas nastavením zvitkového papiera s rýchlym prístupom cez plochý horný kryt

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TECHNOLÓGIA SKENERA	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
Technológia skenovania	Jednosnímačová	
Maximálne rozlíšenie (dpi)	1 200 dpi	
Podávanie papiera	Ploché	
Šírka skenovania	36" (914 mm)	
Min. šírka skenu	6" (150 mm)	
Šírka dokumentu	38" (965 mm)	
Max. dĺžka skenovania	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Hmotnosť skenera	7,8 kg	
Rozmery (Š x H x V)	1 056 x 199 x 118 mm 1 056 x 251 x 156 mm so smerovačom na návrat dokumentu	
Súlad	Európa: značka CE, Ostatné krajiny: certifikát CB	
Predný/zadný výstup	Zadná časť (vysunutie spredu cez smerovač na návrat dokumentu)	
Manipulácia s dokumentmi – lícom nahor/nadol	Nahor	
Hrúbka dokumentu	0,07 – 1,0 mm	
Rýchlosť skenovania, 8-bitové odtiene sivej a čiernobielo pri 200 dpi	13 obr./s	
Skenovanie do počítača: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi	3 obr./s	
Kopírovanie: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi	6 obr./s	
Rozhranie USB	3.0 (spätná kompatibilita s USB2)	
Ovládacie prvky skenera	Zastavenie, posun vpred, posun vzad, stavový indikátor LED	
Značka/farba	Žiadny / Canon čierny	
Dodávaný softvér	SmartWorks MFP V6	
Obsah balenia	Skener Z36 Závesný držiak na tlačiareň a držiak na ovládač systému 2 vodiace lišty okrajov papiera 3 smerovače na návrat dokumentu Kalibračný cieľ Návod na založenie a úvodné spustenie Kábel USB3 (2 metre) Napájací zdroj 15,6-palcový ovládač systému 3:1 trojitý napájací kábel – vyžaduje 1 lokálny napájací kábel (nie je súčasťou balenia)	
Ovládač systému	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Displej: viacdotykový 15,6-palcový, 1 366 x 768, 3 x USB3 a 1 x USB2, 1 x GbE (vzadu). Vypínač a 1 x USB3 (vpredu)	

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE		
Typ tlačiarne	5-farebná 36"	
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 6-farebná, integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)	
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi	
Počet dýz	Celkom: 15360 dýz MBK: 5120 dýz BK, C, M, Y: 2560 dýz každá	
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.	
Odstup dýz	1200 dpi (2 riadky)	
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 5 pl na farbu	
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 490 ml (130 ml pre MBK, 90 ml x 4 pre BK, C, M, Y) Atrament v predaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Typ atramentu	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y	
Kompatibilita s operačnými systémami	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13	
Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh	Apple AirPrint	
Jazyky tlačiarne	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
Štandardné rozhrania	USB A Port: nie je k dispozícii	USB A Port: pamäťový kľúč USB (priama tlač)
	USB B Port: vysokorýchlostné USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke	

PAMÄŤ		
Štandardná pamäť	2 GB Rozširujúci slot: nie je	128 GB (fyzická pamäť 2 GB) Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	Nie je k dispozícii	500 GB (šifrované)

RÝCHLOSŤ TLAČE	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
Náčrty CAD:		
Obyčajný papier (A1):	0:17 (rýchly ekonomický režim) 3,2 str./min	
Obyčajný papier (A0):	0:32 (rýchly ekonomický režim) 0:41 (rýchly režim) 1:08 (štandardný režim)	
Plagát:		
Obyčajný papier (A0)	0:37 (rýchly ekonomický režim) 0:43 (rýchly režim) 1:18 (štandardný)	
Ťažký kriedový papier (A0)	1:40 (rýchly režim) 2:33 (štandardný režim)	

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI		
Podávanie a výstup médií	Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zvrchu, výstup spredu Voľné hárky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (Manuálne vkladanie pomocou uzamykacej páky médií)	
Šírka média	Zvitkový papier: 203,2 – 917 mm Voľné hárky: 203,2 – 917 mm	
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 – 0,8 mm	
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 203,2 mm Voľné hárky: 279,4 mm	
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné hárky: 1,6 m	
Maximálny priemer rolky s médiom	150 mm	
Veľkosť osi médií	Vnútorný priemer zvitkového jadra: 2"/3"	
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné hárky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm Voľné hárky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm	
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm Voľné hárky (AppleAirPrint): hore: 3 mm, dole: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm Voľné hárky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm	
Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: jeden zvitok Voľné hárky: 1 hárok	
Šírka bezokrajovej tlače (iba rolka)	[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"	
	[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
	Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa	
Maximálny počet vyhotovených výtlačkov	Štandardná poloha: 1 hárok Skladacia poloha: obyčajný papier 20 hárkov na portrét A1/A0 Ploché rozloženie: obyčajný papier 20 hárkov na A2/A1 na šírku (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)	

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU		
Napájací zdroj	100 – 240 V stried. prúd (50 – 60 Hz)	
Spotreba energie	Prevádzka: 65 W alebo menej Režim spánku: 2,2 W Predvolené nastavenie času vstupu do režimu spánku: Pribl. 5 minút Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej	Prevádzka: 69 W alebo menej Režim spánku: 2,2 W Predvolené nastavenie času vstupu do režimu spánku: Pribl. 5 minút Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej
Prevádzkové podmienky	Teplota: 15 – 30 °C, vlhkosť: 10 – 80 % RH (bez kondenzácie rosy)	
Akustický hluk (intenzita/tlak)	Prevádzka: pribl. 41 dB (A) (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779) Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej Prevádzka: 6,2 belu alebo menej (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)	
Fyzické rozmery a hmotnosť	Š x H x V hlavnej jednotky so stojanom 1285 x 885 x 1060 mm (s otvoreným košom) 1285 x 756 x 1060 mm (so zatvoreným košom) 63 kg (vrátane Súprava držiaka rolky, bez atramentu a tlačovej hlavy)	

SÚČASTI BALENIA		
Obsah balenia	Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalačná príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarní Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB	
Dodávaný softvér	Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu	

MOŽNOSTI		
Voliteľné položky	Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-35 Držiak čítačky kariet IC: RA-02	

SPOTREBNÝ MATERIÁL		
Položky vymeniteľné používateľom	Atramentový zásobník: M:PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Tlačová hlava: PF-06 Rezačka: CT-08 Zásobník na realizáciu údržby: MC-31	

Vyhlásenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V.,2025