



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PREOBLIKOVANA ZMOGLJIVOST

S trajnostnim 36-palčnim večnamenskim tiskalnikom poenostavite poteke dela tiskanja in skeniranja. Izkoristite manj šuma, izboljšano produktivnost in intuitivno funkcionalnost, da ustvarite natise profesionalne kakovosti z ostrimi, jasnimi črtami in živahnimi rdečimi barvami, kar je popolno za privlačne risbe CAD in tržne materiale. Z vgrajeno funkcijo skeniranja s hitrim tiskanjem in skeniranjem, ki omogočata učinkovit potek dela, povečajte produktivnost.

- **Vgrajena funkcionalnost**
Z vrhunsko večnamensko napravo poenostavite tiskanje in skeniranje. 15,6-palčni zaslon na dotik na skenerju in najnovejša programska oprema omogočata preprosto obdelavo z istočasnim tiskanjem in skeniranjem.
- **Profesionalna kakovost tiskanja**
S stabilnimi izboljšavami slike ustvarite ostre in jasne črte, z novim magenta črnilom pa živahne rdeče barve. Zato boste ustvarili žive in natančne risbe CAD, plakate in izobraževalno gradivo.
- **Visoka produktivnost**
Izdelajte natise CAD formata A1 v samo 17 sekundah ali plakate formata A1 v 22 sekundah. S tiskanjem brez obrobe katere koli velikosti prihranite čas pri obrezovanju odvečnih robov in preprosto zadovoljite večje zahteve po tiskanju z večjimi črnilnimi vložki, hitrim časom obdelave in hitro vrnitvijo iz načina mirovanja.
- **Intuitivna funkcionalnost**
Upošteвайте preprosta navodila in na 4,3-palčnem zaslonu na dotik vnesite pomembne informacije, kot so vrsta medija, preostali mediji in količina črnila. Prihranite čas z nastavitvijo papirja v zvitku s hitrim dostopom prek ploskega zgornjega pokrova.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TEHNOLOGIJA SKENERJA

Tehnologija skeniranja
Največja ločljivost (dpi)
Pot papirja
Širina skeniranja
Najm. širina skeniranja
Širina dokumenta
Najv. dolžina skeniranja
Teža skenerja
Dimenzije (Š x G x D)
Skladnost
Izhod na sprednji/zadnji strani
Delo z dokumenti - z natisljivo stranjo navzgor/navzdol
Debelina dokumenta
Hitrost 8-bitnega sivinskega in črno-belega skeniranja pri 200 dpi
Skeniranje v osebni računalnik: hitrost 24-bitnega barvnega skeniranja pri 200 dpi
Kopiranje: hitrost 24-bitnega barvnega skeniranja pri 200 dpi
Vmesnik USB
Krmilni elementi skenerja
Blagovna znamka/barva
Priložena programska oprema
Vsebina embalaže

Krmilnik sistema

TEHNOLOGIJA TISKALNIKA

Vrsta tiskalnika
Tehnologija tiskanja
Ločljivost tiskanja
Število šob
Natančnost črte
Razmik med šobami
Velikost kapljice črnila
Kapaciteta črnila
Vrsta črnila
Zdržljivost z operacijskimi sistemi

Drugi podpirajo protokol za oddajo opravila

Jeziški tiskalnika

Standardni vmesniki

POMNILNIK

Standardni pomnilnik

Trdi disk

TM-350 MFP Z36

Eno tipalo
1200 dpi
Plosko
914 mm (36 palcev)
150 mm (6 palcev)
965 mm (38 palcev)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm z vodilom za vračanje dokumentov
Evropa: oznaka CE,
Druge države: potrdilo CB
Zadaj (izmet spredaj z vodilom za vračanje dokumenta)
Navzgor
0,07-1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3,0 (vzratno združljiv z USB2)
Zaustavitev, previjanje naprej/nazaj, stanje LED
Brez/Canonova črna
SmartWorks MFP V6
Skener Z36
Stabilizacijsko držalo za tiskalnik in držalo za krmilnik sistema
2 vodilni stranic papirja
3 vodila za vračanje dokumenta
Predloga za umerjanje
Priročnik za sestavljanje in začetek
Kabel USB3 (2 metra)
Napajanje
15,6-palčni krmilnik sistema
Trizob napajalni kabel 3,1 - zahteva 1 lokalni omrežni kabel
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Zaslou: z večtočkovnim dotikom 15,6 palcev, 1366 x 768, 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GB-E (zadaj), Gumb za vklop/izklop in 1 x USB3 (spredaj)
5 barv 36 palcev
Kapljična tehnologija Canon BubbleJet na zahtevo - 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)
2400 x 1200 dpi
Skupaj: 15360 šob, MBK: 5120 šob, BK, C, M, Y: vsaka 2560 šob
±0,1 % ali manj
Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.
1200 dpi (2 vrstici)
Najmanj 5 pl na barvo
Priložena začetna kartuša: 490 ml (130 ml za MBK, 4 x 90 ml za BK, C, M, Y)
Kartuša v prosti prodaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Napajanje
Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y
32-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4
Vrata USB A: ni na voljo
Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.
2 GB
Razširitvena reža: ne
Ni na voljo
128 GB
(Fizični pomnilnik 2 GB)
Razširitvena reža: ne
500 GB (sifrirano)

TM-355 MFP Z36

HITROST TISKANJA

Risanje CAD:

Navadni papir (A1):

Navadni papir (A0):

Plakat:

Navadni papir (A0)

Težek premazan papir (A0)

DELO Z MEDIJI

Podajanje medijev in izhod

Širina medijev

Debelina medijev

Najmanjša dolžina tiskanja

Največja dolžina tiskanja

Največji premer zvitka za medije

Velikost jedra medijev

Priporočeno območje robov

Območje tiskanja na robovih

Kapaciteta za podajanje medijev

Širina za tiskanje brez obrobe (samo zvitek)

Največje število dostavljenih natisov

ZAHTEVE ZA NAPAJANJE IN DELOVANJE

Napajanje

Poraba električne energije

Delovno okolje

Ravni hrupa (moč/tlak)

Fizične dimenzije in teža

KAJ JE VKLJUČENO

Vsebina embalaže

Priložena programska oprema

MOŽNOSTI

Dodatna oprema

POTROŠNI MATERIAL

Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik

Izjava o omejitvi odgovornosti

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. Ta letak in specifikacije izdelka so bili razviti pred uvedbo izdelka na trg. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. "in": vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si ogledate na seznamu združljivosti medijev (papirja).

TM-350 MFP Z36

00:17 (hiter varčni način) 3,2 strani na minuto
00:32 (hiter varčni način)
00:41 (hiter način)
1:08 (standardni način)
00:37 (hiter varčni način)
00:43 (hiter način)
01:18 (standardni način)
1:40 (hiter način)
02:33 (standardni način)
Papir v zvтку: en zvitek, nalaganje z zgornje strani, natis spredaj
Rezani listi: nalaganje z zgornje strani, natis spredaj (Zaporna ročica za ročno podajanje)
Papir v zvтку: 203,2-917 mm
Rezani listi: 203,2-917 mm
Zvitek/rez: 0,07-0,8 mm
Papir v zvтку: 203,2 mm
Rezani listi: 279,4 mm
Papir v zvтку: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in programa)
Rezani listi: 1,6 m
150 mm
Notranji premer jedra zvitka: 2 ali 3 palci
Papir v zvтку: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, stranici 3 mm
Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 20 mm, spodaj: 31 mm, stranici: 3 mm
Rezani listi (drugo): zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm
Papir v zvтку: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, stranici 3 mm
Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 3 mm, spodaj: 12,7 mm, stranici: 3 mm
Rezani listi (drugo): zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm
Papir v zvтку: en zvitek
Rezani listi: 1 list
[Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 palcev, 14 palcev, 17 palcev, 24 palcev, 36 palcev
[Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 palcev, 12 palcev, 15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Poleg zgoraj navedenega je podprto tudi tiskanje neomejenih velikosti samo papir v zvтку glede na uporabniško definicijo
Standardni položaj: 1 list
Položaj za zlaganje: navaden papir 20 listov na navpični postavitvi A1/A0
Ploski položaj: navaden papir 20 listov na ležeči postavitvi A2/A1 (izključuje močen naguban položaj)
AC 100-240 V (50-60 Hz)
Delovanje: 65 W ali manj
Način mirovanja: 2,2 W
Privzeta nastavitve časa za preklop v način mirovanja: Približno 5 minut
Pri izklopljeni napravi: 0,1 W ali manj
Temperatura: od 15 do 30 °C, vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Med delovanjem: približno 41dB (A) (standardni navadni papir, standardni način, način risbe/besedila)
(izmerjeno s skladu s standardom ISO7779)
V načinu pripravljenosti: 35 dB (A) ali manj
Delovanje: 6,2 B ali manj (standardni navadni papir, standardni način, risanje črt/besedilni način)
(izmerjeno s skladu s standardom ISO7779)
Glavna enota s stoljalom Š x G x V
1285 x 885 x 1060 mm (odporna košara)
1285 x 756 x 1060mm (zaprta košara)
63kg (vključno s komplet nosilca zvitka, brez črnila in tiskalnih glav)
Tiskalnik, stoljalo za tiskalnik, 1 tiskalna glava, napajalni kabel, 1 komplet začetnih črnilnih vložkov, navodila za namestitve, letak za varnost/standardno okolje, naslov za LFP Eur, list s pomembnimi informacijami, navodila za namestitve stoljalo za tiskalnik, obvestilo za PosterArtist WEB
Programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta

2/3-palčni nosilec valja: RH2-35
Nosilecbralnika kartic IC: RA-02

Črnilni vložek: M:PEI-321 (300 ml)/PEI-121 (130 ml),
MBK/BK/C/Y: PEI-320 (300 ml)/PEI-120 (130 ml)
Tiskalna glava: PF-06
Rezalniki: CT-08
Kartuša za vzdrževanje: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2025