



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Thjeshtoni flukset e punës së printimit dhe skanimit me një printer të qëndrueshëm 36-inçësh me shumë funksione. Përfitoni nga niveli më i ulët i zhurmës gjatë përdorimit, produktiviteti më i lartë dhe funksionaliteti intuitiv për të krijuar printime me cilësi profesionale me vija të mprehta, të qarta dhe ngjyrë të kuqe të ndezur – të përsosura për skica CAD dhe materiale marketingu tërheqëse. Rritni produktivitetin me funksionin e integruar të skanimit me printim dhe skanim të shpejtë për një rrjedhë pune më efikase.

- **Funksionalitet i integruar**
Thjeshtoni procesin e printimit dhe skanimit me një pajisje premium shumëfunksionale. Përqafoni panelin e ekranit me prekje 15.6-inçësh në skaner dhe softuerin e fundit për përpunim pa probleme me printimin dhe skanimin njëherësh
- **Cilësi profesionale printimi**
Përdorni përmirësim të qëndrueshëm të imazhit për të krijuar vija të mprehta dhe të qarta dhe bojë të re rozë për ngjyrë të kuqe vibrante. Si rezultat, do të krijoni skica vibrante dhe të sakta CAD, postera dhe materiale arsimore
- **Prodhimtari e lartë**
Prodhoni printime CAD A1 në vetëm 17 sekonda ose postera A1 në 22 sekonda. Kurseni kohën e prerjes së bordurave të tepërta, me printime pa bordura të çdo përmase dhe përbushni kërkesa më të mëdha printimi me depozita më të mëdha boje, kohë të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv
- **Funksionalitet intuitiv**
Ndiqni udhëzimet e thjeshta dhe merrni informacione të rëndësishme si lloji i materialit, materiali i mbetur dhe sasia e bojës në panelin e ekranit me prekje prej 4,3 inçësh. Kurseni kohë duke vendosur rulin e letrës me akses të shpejtë nëpërmjet një kapaku me pjesën e sipërme të sheshtë

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit
Rezolucioni maksimal (dpi)
Shtegu i letrës
Gjerësia e skanimit
Gjerësia minimale e skanimit
Gjerësia e dokumenteve
Gjatësia maksimale e skanimit
Pesha e skanerit
Përmasa (gj. x thell. x lart.)
Pajtushmëria
Dalja përpara/prapa
Administrimi i dokumenteve - lart/posthtë
Trashësia e dokumentit
Shpejtësia e skanimit në gradacion grije 8-bitësh dhe mono në 200dpi
Skanimi në kompjuter: Shpejtësia e skanimit 24-bit me ngjyra në 200dpi
Fotokopjim: Shpejtësia e skanimit me ngjyra 24-bitësh në 200dpi
Ndërfaqja USB
Komandat e skanerit
Marka/ngjyra
Softueri i përfshirë
Çfarë ka në kuti?

TM-350 MFP Z36

Me një sensor
1200dpi
1 shtirirë
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF); 15.2 m (TIFF)
7.8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056x251x156 mm me fletëkthyesë
Evropë: shenja CE,
Shtetet e tjera: certifikim CB
Prapa (dalja përpara me fletëkthyesë)
Lart
0.07-1.0 mm
13ips
3ips
6ips
3.0 (mbështet dhe USB2)
Ndalim, avancim, rikthim, statusi LED
Asnjë / e zezë nga "Canon"
SmartWorks MFP V6
Skaneri "Z36"
Bazament me suspension për printerin dhe bazament për kontrollorin e sistemit
2 orientuese anësore të letrës
3 fletëkthyesë
Objektivi i kalibrimit
Udhëzuesi i montimit dhe i konfigurimit
Kablo USB3 (2 metra)
Ushqimi me energji
Kontrollor sistemit 15.6"
Kordon elektrik 3.1 Trident - kërkon 1 kablo linje lokale (nuk përfshihet)
SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4.
Ekran: Multiprekje 15.6", 1366 x 768. 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GbE (mbrapa). Buton ndezjeje dhe 1 x USB3 (para)

TM-355 MFP Z36

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD:

Letër e thjeshtë (A1):
Letër e thjeshtë (A0):

Poster:

Letër e thjeshtë (A0)

Letër e rëndë e veshur (A0)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Gjerësia e materialit

Trashësia e materialit

Gjatësia minimale e printueshme

Gjatësia maksimale e printueshme

Diametri maksimal i rullit të materialit

Madhësia e qendrës së materialit

Zona e rekomanduar e margjinave

Zona e printueshme e marzheve

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm rull)

Numri maksimal i printimeve të nxjerrja

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/precision)

Përmasat fizike dhe pesha

CFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulojnë për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. "dhe": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtushmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

TM-350 MFP Z36

0.17 (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 3.2 ppm
0.32 (Modeli i shpejtë ekonomik)
0.41 (i shpejtë)
1.08 (Standard)
0.37 (Modeli i shpejtë ekonomik)
0.43 (i shpejtë)
1.18 (Standard)
1.40 (i shpejtë)
2.33 (Standard)
Rull letre: një rull, ngarkimi lart, dalja përpara
Letër e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara
(Vënia manuale me levën e fiksimit të materialit)
Rull letre: 203.2 - 917 mm
Letër e prerë: 203.2 - 917 mm
Rull/e prerë: 0.07 - 0.8 mm
Rull letre: 203.2 mm
Letër e prerë: 279.4 mm
Rull letre: 18 m
(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)
Letër e prerë: 1.6 m
150 mm
Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Rull letre: Lart: 20 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm; Poshtë: 31 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (Tjetër): Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Rull letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rull letre (pa bordura): Lart: 0 mm; Poshtë: 0 mm; Anë: 0 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm; Poshtë: 12.7 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (Tjetër): Lart: 3 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Rull letre: një rull
Letra e prerë: 1 fletë
[Rekomandohet] 515 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 315 mm (JIS B3), 8", 12", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Përveç sa më sipër, printimi pa bordura në përmasa të lira mbështetet vetëm në rullin e letrës sipas përfundimit të përdoruesit
Pozicioni i palosjes: 1 fletë
Pozicioni i sheshtë: 20 fletë letre të thjeshtë në A1 portret/AO portret
Pozicioni i sheshtë: 20 fletë letre të thjeshtë në A2 horizontal/A1 horizontal (përfshijë pozicionin me valëzime të forta)
AC 100-240 V (50-60 Hz)
Funksionimi: 65 W e poshtë
Modaliteti i fjetjes: 2.2W
Cilësimi i paracaktuar për kohën që duhet për të kaluar në modalitetin pasiv:
Afro 5 minuta
Fikja: 0.1 W e poshtë
Temperatura: 15-30°C. Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)
Funksionimi: 69 W e poshtë
Modaliteti i fjetjes: 2.2W
Cilësimi i paracaktuar për kohën që duhet për të kaluar në modalitetin pasiv:
Afro 5 minuta
Fikja: 0.1 W e poshtë
Gjatë punës: afro 418dB(A) (letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti)
(Matur sipas standardit ISO7779)
Printje: 35 dB(A) ose më pak
Funksionimi: 6.2 Bel e poshtë (Letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti)
(Matur sipas standardit ISO7779)
Përmasat GJ x TH x L të njësisë kryesore me mbështetësen
1285 x 985 x 1060 mm (shportë e hapur)
1285 x 756 x 1060 mm (shportë e mbyllur)
63 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtësës së rullit, duke përjashtuar bojën dhe kokën e printimit)

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit
Teknologjia e printimit
Rezolucioni i printimit
Numri i spërkatësve
Përpikëria e vizës
Hapi i spërkatësës
Madhësia e pikës së bojës
Kapaciteti i bojës
Tipi i bojës
Pajtushmëria me sistemet operative
Protokolle të tjera të mbështetjes për dorëzimin e punës
Gjuhët e printerit
Ndërfaqe standarde

5-ngjyrësh, 36"
I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
2400x1200 dpi
Total: 15360 spërkatëse MBK; 5120 spërkatëse BK, C, M, Y; 2560 spërkatëse secila
+0.1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
1200 dpi (2 rreshta)
minimumi 5 pi për ngjyrë
Boja fillestare e përfshirë: 490 ml (130 ml për MBK, 90mlx4 për BK, C, M, Y)
Boja në shitje: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15, macOS 13
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
USB A Port: N/A
Foleja USB A: Memoria USB (Pranim i drejtpërdrejtë)
Foleja USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memoria standarde
Njësia e diskut

2 GB
Fole zgjerimi: Jo
E papërcaktuar
128 GB
(Memoria fizike 2 GB)
Fole zgjerimi: Jo
500 GB (e enkriptuar)



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2025