



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PERFORMANSE IMAJU NOVI IZGLED

Unapredite radne procese štampanja i skeniranja pomoću održivog višefunkcionalnog štampača od 36". Iskoristite prednost rada sa manje buke, poboljšanu produktivnost i intuitivne funkcije za kreiranje otisaka profesionalnog kvaliteta sa oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za primamljive CAD crteže i marketinške materijale. Povećajte produktivnost pomoću integrisane funkcije skeniranja, uz brzo štampanje i skeniranje za efikasan radni proces.

- **Integrisana funkcionalnost**

Unapredite proces štampanja i skeniranja pomoću vrhunskog višenamenskog uređaja. Koristite ekran osetljiv na dodir od 15,6" na skeneru i najnoviji softver za veoma jednostavnu obradu, uz istovremeno štampanje i skeniranje

- **Profesionalni kvalitet štampe**

Koristite stabilna poboljšanja slike da biste kreirali oštre, jasne linije i novo magenta mastilo za živopisnu crvenu boju. Kao rezultat toga, dobijaćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i obrazovne materijale

- **Velika produktivnost**

Štampajte A1 CAD otiske za samo 17 sekundi, odnosno A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću otisaka bez margina svih veličina i lako odgovorite na veću potražnju za štampanjem uz veće rezervoare sa mastilom, kratko vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja

- **Intuitivne funkcije**

Pratite jednostavna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila na ekranu od 4,3" osetljivom na dodir. Uštedite vreme tako što ćete podesiti papir u rolni sa brzim pristupom preko ravnog gornjeg poklopca

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja
Maksimalna rezolucija (tpi)
Putanja za papir
Širina za skeniranje
Maks. širina skeniranja
Širina dokumenta
Maks. dužina skeniranja
Težina skenera
Dimenzije (Š x D x D)
Usaglašenost
Prednji/zadnji izlaz
Manipulisanje dokumentima – licem nagore/nadole
Debljina dokumenta
Brzina skeniranja 8-bitno nijanse sive i monohromatski pri 200 tpi
Skeniranje na računaru: Brzina skeniranja 24-bitno u boji pri 200 tpi
Kopiranje: Brzina skeniranja 24-bitno u boji pri 200 tpi
USB interfejs
Komande skenera
Brendiranje/boja
Isporučeni softver
Šta je u pakovanju?

TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
1.200 tpi	1.200 tpi
Ravno	Ravno
36" (914 mm)	36" (914 mm)
6" (150 mm)	6" (150 mm)
38" (965 mm)	38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg	7,8 kg
1.056 x 251 x 156 mm sa vodicom za vraćanje dokumenata	1.056 x 251 x 156 mm sa vodicom za vraćanje dokumenata
Evropa: oznaka CE, Ostale zemlje: sertifikat CB	Evropa: oznaka CE, Ostale zemlje: sertifikat CB
Zadnje (izbacivanje spredu uz vodicu za vraćanje dokumenata)	Zadnje (izbacivanje spredu uz vodicu za vraćanje dokumenata)
Nagore	Nagore
0,07-1 mm	0,07-1 mm
13 slika u sekundi	13 slika u sekundi
3 slike u sekundi	3 slike u sekundi
6 slika u sekundi	6 slika u sekundi
3 (unazad kompatibilno sa USB2)	3 (unazad kompatibilno sa USB2)
Zaustavljanje, premotavanje unapred/unazad, LED status	Zaustavljanje, premotavanje unapred/unazad, LED status
Nijedno / Canon crna	Nijedno / Canon crna
SmartWorks MFP V6	SmartWorks MFP V6
Skener Z36	Skener Z36
Nosač sa suspenzijom za štampač i nosač za sistemski komander	Nosač sa suspenzijom za štampač i nosač za sistemski komander
2 bočne vodice papira	2 bočne vodice papira
3 vodice za vraćanje dokumenata	3 vodice za vraćanje dokumenata
Sablon za kalibraciju	Sablon za kalibraciju
Vodič za sklapanje i početak rada	Vodič za sklapanje i početak rada
USB 3 kabl (2 metra)	USB 3 kabl (2 metra)
Napajanje	Napajanje
Sistemski komander od 15,6 inča	Sistemski komander od 15,6 inča
3:1 trokraki kabl za napajanje – zahteva 1 lokalni kabl za napajanje (nije priložen)	3:1 trokraki kabl za napajanje – zahteva 1 lokalni kabl za napajanje (nije priložen)
Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitni, Procesor: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Ekran: Višesenzorski od 15,6", 1.366 x 768, 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (pozadi).	Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitni, Procesor: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Ekran: Višesenzorski od 15,6", 1.366 x 768, 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (pozadi).

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača
Tehnologija štampe
Rezolucija štampe
Broj mlaznica
Tačnost linije
Veličina mlaznice
Veličina kapljice mastila
Kapacitet mastila
Tip mastila
OS kompatibilnost
Drugi podržani protokoli za prosledjivanje zadataka
Jezici štampača
Standardni interfejsi

5 boja, 36"	5 boja, 36"
Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrirani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrirani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
2.400 x 1.200 tpi	2.400 x 1.200 tpi
Ukupno: 15.360 mlaznica MBK; 5.120 mlaznica BK, C, M, Y; po 2.560 mlaznica	Ukupno: 15.360 mlaznica MBK; 5.120 mlaznica BK, C, M, Y; po 2.560 mlaznica
±0,1% ili manje	±0,1% ili manje
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.	Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
1.200 tpi (2 linije)	1.200 tpi (2 linije)
minimalno 5 pl po boji	minimalno 5 pl po boji
Priloženo početno mastilo: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)	Priloženo početno mastilo: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Komercijalno mastilo: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	Komercijalno mastilo: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y	Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y
32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022	64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13	Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Apple AirPrint	Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
USB A port: N/A	USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje)
USB B priključak: Hi-Speed USB	USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100base-TX) / IEEE802.3 (10base-T)	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100base-TX) / IEEE802.3 (10base-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija
Čvrsti disk

2 GB	128 GB
Otvor za proširenja: ne	(fizička memorija 2 GB) Otvor za proširenja: Ne
nije dostupno	500 GB (šifrovano)

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež:
Obični papir (A1):
Obični papir (A0):
Poster:
Obični papir (A0)
Teški premazani papir (A0)

0:17 (brzi ekonomični režim) 3,2 stranice u minuti	0:32 (brzi ekonomični režim) 0:41 (brzo) 1:08 (standardno)
0:37 (brzi ekonomični režim) 0:43 (brzo) 1:18 (standardno)	1:40 (brzo) 2:33 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija
Širina medija
Debljina medija
Minimalna dužina papira za štampanje
Maksimalna dužina papira za štampanje
Maksimalni prečnik rolne
Veličina jezgra medija
Preporučena površina margina

Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane
Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Papir u rolni: 203,2-917 mm
Tabak: 203,2-917 mm
Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Papir u rolni: 203,2 mm
Tabak: 279,4 mm
Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
Tabak: 1,6 m
150 mm
Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"

Površina margina za štampu

Kapacitet prenosa medija

Širina štampanja bez margina (samo rolna)

Maksimalni broj otisaka

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke (snag/pritisak)

Fizičke dimenzije i težina

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni: jedna rolna
Tabak: 1 list
[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Štampa] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika

Standardni položaj: 1 list
Savijeni položaj: Običan papir 20 listova na A1 uspravno / A0 uspravno
Ravni položaj: Obični papir 20 listova na A2 položeno / A1 položeno (ne uključuje čvrsto savijeni položaj)
100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)
Rad: 65 W ili manje
Režim mirovanja: 2,2 W
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Režim mirovanja: 2,2 W
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Temperatura: 15-30 °C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Tokom rada: približno 41 dB (A) (standardni obični papir, standardni režim, režim za linjski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje
Rad: 6,2 bela ili manje (standardni obični papir, standardni režim, režim za linjski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)
Š x D x V Glavna jedinica sa postoljem
1.285 x 885 x 1.060 mm (sa otvorenom korpom)
1.285 x 756 x 1.060 mm (sa zatvorenom korpom)
63 kg (uklj. komplet držača rolne; ne uklj. mastilo i glavu za štampanje)

Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obaveštenje za PosterArtist WEB
Softver koji je dostupan za preuzimanje sa weba

Držač rolne od 2"/3": RH2-35
Držač čitača (C kartica): RA-02

Rezervoar sa mastilom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Glava za štampanje: PF-06
Sečivo: CT-08
Kartridž za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. ™ i : Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

