



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

# PRESTANDA I NY TAPPNING

Effektivisera utskrifts- och scanningsarbetsflöden med en hållbar 36-tums multifunktions skrivare. Få användning med mindre brus, förbättrad produktivitet och intuitiva funktioner för att skapa professionella kvalitetsutskrifter med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Förbättra produktiviteten med integrerade scanningsfunktioner, med hög utskrifts- och scanningshastighet för ett effektivt arbetsflöde.

- **Integrerade funktioner**  
Effektivisera utskrifts- och scanningsprocessen med en förstklassig multifunktionsenhet. En 15,6-tums touchskärm på scannern och den senaste programvaran möjliggör smidig bearbetning av utskrift och scanning samtidigt
- **Professionell utskriftskvalitet**  
Använd stabila bildförbättringar för att skapa skarpa, tydliga linjer och nytt magentafärgat bläck för levande röd färg. Resultatet blir levande och exakta CAD-ritningar, affischer och utbildningsmaterial
- **Förbättrad produktivitet**  
Skapa CAD-utskrifter i A1 på bara 17 sekunder eller A1-affischer på 22 sekunder. Spara tid på att beskära överflödiga kanter med utskrifter utan kant i alla storlekar och tillgodose enkelt högre utskriftsbehov med större bläckbehållare, snabb bearbetningstid och snabb återställning från viloläge
- **Intuitiva funktioner**  
Följ enkla instruktioner och få viktig information som materialtyp, återstående material och bläckmängd på en 4,3-tums touchskärm. Spara tid genom att installera pappersrullar med snabb åtkomst via en platt övre lucka

**Canon**

---

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

## SCANNERTEKNIK

Scanningsteknik	En sensor
Maximal upplösning (dpi)	1200 dpi
Pappersbana	Platt
scanningsbredd	36 tum (914 mm)
Minsta scanningsbredd	6 tum (150 mm)
Dokumentbredd	38 tum (965 mm)
Största scanningslängd	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Scanners vikt	7,8 kg
Mått (B x D x H)	1 056 x 251 x 156 mm med dokumentärsändningsstyrning
Efterlevnad	Europa: CE-märkning, Andra länder: CB-certifiering
Främre/bakre utmatning	Baksida (främre utmatning via dokumentärsändningsstyrning)
Dokumenthantering - Texten uppåt/nedåt	Upp
Dokumentjocklek	0,07-1,0 mm
Scanningshastighet 8-bitars gråskala och svartvitt i 200 dpi	13 tum/sekund
Scanna till dator: scanningshastighet 24-bitars färg i 200 dpi	3ips
Kopiering: scanningshastighet 24-bitars färg i 200 dpi	6 tum/sekund
Gränssnitt USB	3.0 (bakåtkompatibel med USB2)
Scanningskontroller	Stopp, framåt, bakåt, LED-status
Varumärke/Färg	Ingen/Canon svart
Programvara som medföljer	SmartWorks MFP V6
Vad innehåller kartongen?	Scannern Z36 Upphångningsfäste för skrivare och fäste för systemstyrenhet 2 pappersstöd 3 dokumentärsändningsstyrningar Kalibreringsmål Handbok för montering och start Ethernet-kabel (2 meter) Strömförsörjning 15,6-tums systemstyrenhet 3:1 Trident-nät-kabel - kräver en lokal nät-kabel (medföljer ej)

## Systemstyrenhet

Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitars, Processor: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Bildskärm: 15,6-tums multi-touchskärm, 1 366 x 768, 3 x USB3 och 1 x USB2, 1 x GbE (baktil). Strömknapp och 1 x USB3 (framtil)	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp	36 tum med 5 färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK, 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
Linjexakt	±0,1 % eller mindre
Munstyckenas avstånd	Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Storlek på bläckdroppar	1 200 dpi (2 rader)
Bläckkapacitet	minst 5 pl per färg Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Bläcktyp	Pigmentbaserad bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15, macOS 13
Andra protokoll för jobsändning som stöds	Apple AirPrint
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## MINNE

Standardminne	2 GB
Expansionsplats: Nej	
Hårddisk	Ej tillämpligt

## TM-355 MFP Z36

En sensor	1200 dpi
Platt	
36 tum (914 mm)	
6 tum (150 mm)	
38 tum (965 mm)	
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
7,8 kg	
1 056 x 251 x 156 mm med dokumentärsändningsstyrning	
Europa: CE-märkning, Andra länder: CB-certifiering	
Baksida (främre utmatning via dokumentärsändningsstyrning)	
Upp	
0,07-1,0 mm	
13 tum/sekund	
3ips	
6 tum/sekund	
3.0 (bakåtkompatibel med USB2)	
Stopp, framåt, bakåt, LED-status	
Ingen/Canon svart	
SmartWorks MFP V6	
Upphångningsfäste för skrivare och fäste för systemstyrenhet	
2 pappersstöd	
3 dokumentärsändningsstyrningar	
Kalibreringsmål	
Handbok för montering och start	
Ethernet-kabel (2 meter)	
Strömförsörjning	
15,6-tums systemstyrenhet	
3:1 Trident-nät-kabel - kräver en lokal nät-kabel (medföljer ej)	
Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitars, Processor: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Bildskärm: 15,6-tums multi-touchskärm, 1 366 x 768, 3 x USB3 och 1 x USB2, 1 x GbE (baktil). Strömknapp och 1 x USB3 (framtil)	
36 tum med 5 färger	
Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	
2 400 x 1 200 dpi	
Totalt: 15 360 munstycken MBK, 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg	
±0,1 % eller mindre	
Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.	
1 200 dpi (2 rader)	
minst 5 pl per färg	
Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Pigmentbaserad bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y	
32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15, macOS 13	
Apple AirPrint	
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
USB A-port: inte tillämpligt	USB A-port: USB-minne (Direct Print)
USB B-port: Hi-Speed USB	
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T)	
Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN	
2 GB	128 GB
Expansionsplats: Nej	(fysiskt minne 2 GB) Expansionsplats: Nej
Ej tillämpligt	500 GB (krypterat)

## UTSKRIFTSKRAFTIGHET

CAD-ritning:	00:17 (snabbt ekonomiläge), 3,2 sidor/minut
Vanligt papper (A1):	00:32 (snabbt ekonomiläge)
Vanligt papper (A0):	00:41 (snabbt) 01:08 (standard)
Affisch:	
Vanligt papper (A0)	00:37 (snabbt ekonomiläge) 00:43 (snabbt) 01:18 (standard)
Tjockt bestrukt papper (A0)	01:40 (snabbt) 02:33 (standard)

## HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Media in- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtil Arkskuret: toppmatad, utskrift framtil (manuell matning med hjälp av lassparr för media)
Materialets bredd	Rullpapper: 203,2-917 mm Arkskuret: 203,2-917 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Maximal diameter för rulle	150 mm
Storlek innerhysla	Invärdig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

## Marginaler, utskrivbart område

Rullpapper: upptill: 3mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3mm, nedtill: 12,7mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Media inmatningskapacitet

Papper på rulle: en rulle Arkskuret: 1 ark
-----------------------------------------------

## Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)

[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 941 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum (Utskriftsbart) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Högsta antal levererade utskrifter

Standardläge: 1 ark Vikt läge: vanligt papper 20 ark på stående A1/A0 Platt läge: vanligt papper 20 ark på liggande A2/A1 (med undantag för starkt böjt läge)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strömförbrukning	Användning: 65 W eller mindre Viloläge: 2,2 W Standardinställning för tid för att aktivera viloläget: Cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	Drift: 69 W eller mindre Viloläge: 2,2 W Standardinställning för tid för att aktivera viloläget: Cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre

## Ljudnivå (ström/tryck)

Drift: cirka 41dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (Mått enligt ISO 7779-standard) Standby: 55 dB (A) eller lägre Användning: 6, 6 dB eller lägre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (Mått enligt ISO 7779-standard)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Mått och vikt

B x D x H huvudenhet med stativ	1 285 x 885 x 1 060 mm (korgen öppen) 1 285 x 756 x 1 060 mm (korgen stängd)
63 kg (inkl. rullhållarpaket, exkl. bläck och skrivhuvud)	

## VAD INGÅR

### Vad medföljer i leveransen?

Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Programvara som medföljer

Programvara finns att hämta på webben
---------------------------------------

## TILLVAL

Extra tillbehör	2/3-tums rullhållare: RH2-35 Hållare för IC-kortläsare: RA-02
-----------------	------------------------------------------------------------------

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål	Bläckbehållare: M:PF1-321(300 ml)/PF1-121(130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320(300 ml)/PF1-120(130 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CF-08 Underhållskassett: MC-31
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2023