



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PRESTANDA I NY TAPPNING

Effektivisera utskrifts- och scanningsarbetsflöden med en hållbar 36-tums multifunktions skrivare. Få användning med mindre brus, förbättrad produktivitet och intuitiva funktioner för att skapa professionella kvalitetsutskrifter med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Förbättra produktiviteten med integrerade scanningsfunktioner, med hög utskrifts- och scanningshastighet för ett effektivt arbetsflöde.

- **Integrerade funktioner**

Effektivisera utskrifts- och scanningsprocessen med en förstklassig multifunktionsenhet. En 15,6-tums touchskärm på scannern och den senaste programvaran möjliggör smidig bearbetning av utskrift och scanning samtidigt

- **Professionell utskriftskvalitet**

Använd stabila bildförbättringar för att skapa skarpa, tydliga linjer och nytt magentafärgat bläck för levande röd färg. Resultatet blir levande och exakta CAD-ritningar, affischer och utbildningsmaterial

- **Förbättrad produktivitet**

Skapa CAD-utskrifter i A1 på bara 17 sekunder eller A1-affischer på 22 sekunder. Spara tid på att beskära överflödiga kanter med utskrifter utan kant i alla storlekar och tillgodose enkelt högre utskriftsbehov med större bläckbehållare, snabb bearbetningstid och snabb återställning från viloläge

- **Intuitiva funktioner**

Följ enkla instruktioner och få viktig information som materialtyp, återstående material och bläckmängd på en 4,3-tums touchskärm. Spara tid genom att installera pappersrullar med snabb åtkomst via en platt övre lucka

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
SCANNERTEKNIK				
Scanningsteknik	En sensor			
Maximal upplösning (dpi)	1200 dpi			
Pappersbana	Platt			
scanningsbredd	36 tum (914 mm)			
Minsta scanningsbredd	6 tum (150 mm)			
Dokumentbredd	38 tum (965 mm)			
Största scanningslängd	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)			
Scanners vikt	7,8 kg			
Mått (B x D x H)	1 056 x 251 x 156 mm med dokumentätersändningsstyrning			
Efterlevnad	Europa, CE-märkning, Andra länder: CB-certifiering			
Främre/bakre utmatning	Baksida (främre utmatning via dokumentätersändningsstyrning)			
Dokumenthantering - Texten uppåt/nedåt	Upp			
Dokumentjocklek	0,07-1,0 mm			
Scanningshastighet 8-bitars gråskala och svartvitt i 200 dpi	13 tum/sekund			
Scanna till dator: scanningshastighet 24-bitars färg i 200 dpi	3 ips			
Kopiering: scanningshastighet 24-bitars färg i 200 dpi	6 tum/sekund			
Gränssnitt USB	3.0 (bakåtkompatibel med USB2)			
Scanningskontroller	Stopp, framåt, bakåt, LED-status			
Varumärke/Färg	Ingen/Canon svart			
Programvara som medföljer	SmartWorks MFP V6			
Vad innehåller kartongen?	Scannern Z36 Upphångningsfäste för skrivare och fäste för systemstyrenhet 2 pappersstöd 3 dokumentätersändningsstyrningar Kalibreringsmål Handbok för montering och start Ethernet-kabel (2 meter) Strömförsörjning 15,6-tums systemstyrenhet 3.1 Trident-nät-kabel - kräver en lokal nät-kabel (medföljer ej)			
Systemstyrenhet	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Bildskärm: 15,6-tums multitouchskärm, 1 366 x 768, 3 x USB3 och 1 x USB2, 1 x GbE (baktil). Strömknapp och 1 x USB3 (framtil)			
SKRIVARTEKNIK				
Skrivartyp	36 tum med 5 färger			
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)			
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi			
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg			
Linjeexakthet	±0,1% eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.			
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi (2 rader)			
Storlek på bläckdroppar	minst 5 pl per färg			
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y			
Bläcktyp				
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13			
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint			
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4		
Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	USB A-port: USB-minne (Direct Print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
MINNE				
Standardminne	2 GB Expansionsplats: Nej	128 GB (fysiskt minne 2 GB) Expansionsplats: Nej		
Hårddisk	Ej tillämpligt	500 GB (krypterat)		
UTSKRIFTSKRAFTIGHET				
CAD-ritning:				
Vanligt papper (A1):			00:17 (snabbt ekonomiläge), 3,2 sidor/minut	
Vanligt papper (A0):			00:32 (snabbt ekonomiläge) 00:41 (snabbt) 01:08 (standard)	
Affisch:			00:37 (snabbt ekonomiläge) 00:43 (snabbt) 01:18 (standard)	
Vanligt papper (A0)			01:40 (snabbt) 02:53 (standard)	
Tjockt bestruket papper (A0)				
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL				
Media in- och utmatning			Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtilt Arkskuret: toppmatad, utskrift framtilt (manuell matning med hjälp av lösspar för media)	
Materialiets bredd			Rullpapper: 203,2-917 mm Arkskuret: 203,2-917 mm	
Maxtjocklek på material			Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm	
Minsta utskrivbara längd			Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm	
Största utskrivbara längd			Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m	
Maximal diameter för rulle			150 mm	
Storlek innerhysa			Invärdig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum	
Marginaler, rekommenderad yta			Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm	
Marginaler, utskrivbart område			Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm	
Media inmatningskapacitet			Papper på rulle: en rulle Arkskuret: 1 ark	
Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)			[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum [Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Högsta antal levererade utskrift			Förutom ovan stöds utskrift utan kanter i alla format endast på rullpapper enligt användardefinition	
STRÖM- OCH DRIFTSKRAV				
Strömförsörjning			AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Strömförbrukning			Användning: 65 W eller mindre Violäge: 2,2 W Standardinställning för tid för att aktivera violäget: Cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre	Drift: 69 W eller mindre Standardinställning för tid för att aktivera violäget: Cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö			Temperatur: 15-30°C, luftfuktighet: 10-80% RH (utan kondensering)	
Ljudnivå (ström/tryck)			Drift: cirka 41dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (Mått enligt ISO7799-standard) Standby: 35 dB (A) eller lägre Användning: 6, dB eller lägre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (Mått enligt ISO7799-standard)	
Mått och vikt			B x D x H huvudenhet med stativ 1 285 x 885 x 1 060 mm (korgen öppen) 1 285 x 756 x 1 060 mm (korgen stängd) 63 kg (inkl. rullhållarpaket, exkl. bläck och skrivhuvud)	
VAD INGÅR				
Vad medföljer i leveransen?			Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB	
Programvara som medföljer			Programvara finns att hämta på webben	
TILLVAL				
Extra tillbehör			2/3-tums rullhållare: RH-25 Hållare för IC-kortläsare: RA-02	
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR				
Utbytbara föremål			Bläckbehållare: M:PF1-321(300 ml)/PF1-121(130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320(300 ml)/PF1-120(130 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskasset: MC-31	
Friskrivning				
			Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.	
			Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.	

