

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Sürdürülebilir 36 inç çok işlevli yazıcı ile baskı ve tarama iş akışlarını kolaylaştırın. Göz alıcı CAD çizimleri ve pazarlama materyalleri için mükemmel olan net, keskin çizgiler ve canlı kırmızı renklerle profesyonel kalitede baskılar oluşturmak için daha az gürültüyle çalışma, gelişmiş üretkenlik ve sezgisel işlevsellik özelliklerinden yararlanın. Verimli bir iş akışı için hızlı baskı ve tarama imkanı ve entegre tarama işleviyle üretkenliği artırın.

- **Entegre işlevsellik**
  Üstün bir çoklu görev cihazıyla baskı ve tarama işlemlerini kolaylaştırın. Tarayıcı üzerindeki 15,6 inç dokunmatik ekran paneli ve en son yazılım, eş zamanlı baskı ve tarama ile sorunsuz işlemeye olanak tanır

- **Profesyonel baskı kalitesi**
  Net, keskin çizgiler oluşturmak için sabit görüntü geliştirmelerini ve canlı kırmızı renkler için yeni macenta mürekkebi kullanın. Bu sayede, canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler ve eğitim materyalleri üretebilirsiniz.

- **Gelişmiş üretkenlik**
  A1 CAD baskılarını yalnızca 17 saniyede, A1 posterleri ise 22 saniyede üretin. Her boyutta kenarlıksız baskı alarak fazla kenar boşluklarını kırpmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha büyük mürekkep tankları, hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile yüksek baskı talebini kolayca karşılayın.

- **Sezgisel işlevsellik**
  Kolay talimatları izleyin ve 4,3 inç dokunmatik ekran panelinde medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görün. Düz üst kapaktan hızlı erişimle rulo kağıdı ayarlayarak zamandan tasarruf edin.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
Tarama Teknolojisi	Tek Sensör	
Maksimum Çözünürlük (dpi)	1.200 dpi	
Kağıt Yolu	Düz	
Tarama Genişliği	36 inç (914 mm)	
Min. Tarama Genişliği	6 inç (150 mm)	
Belge Genişliği	38 inç (965 mm)	
Maks. Tarama Uzunluğu	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Tarayıcının Ağırlığı	7,8 kg	
Boyut G x D x Y	1.056 x 199 x 118 mm Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm	
Uyumluluklar	Avrupa: CE işareti, Diğer ülkeler: CB Sertifikası	
Ön/Arka Çıkış	Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma)	
Belge Kullanımı - Yüz yukarı/aşağı	Yukarı	
Belge Kalınlığı	0,07 – 1,0 mm	
200 dpi'de 8 bit Gri Tonlamalı ve Siyah-Beyaz Tarama Hızı	13 ips	
PC'ye Tarama: 200 dpi'de 24 bit Renkli Tarama Hızı	3 ips	
Fotokopi: 200 dpi'de 24 bit Renkli Tarama Hızı	6 ips	
Arayüz USB	3.0 (USB2 ile geriye dönük uyumlu)	
Tarayıcı Kontrolleri	Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu	
Marka/Renk	Yok / Canon siyah	
Birlikte Verilen Yazılımlar	SmartWorks MFP V6	
Kutunun içeriği	Z36 tarayıcı Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası 2 kağıt kenar kılavuzu 3 Belge geri dönüş kılavuzu Kalibrasyon hedefi Montaj ve Başlangıç Kılavuzu USB3 kablosu (2 metre) Güç Kaynağı 15,6 inç sistem denetleyicisi 3:1 Üç dişli güç kablosu: 1 yerel güç kablosu gerektirir (Dahil değildir)	
Sistem Denetleyicisi	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Ekran: Çoklu dokunmatik 15,6 inç, 1.366 x 768. 3 adet USB 3, 1 adet USB 2 ve 1 adet GbE (arka). Güç düğmesi ve 1 adet USB 3 (Ön)	

YAZICI TEKNOLOJİSİ		
Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç	
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)	
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.	
Püskürtme Ucu	1.200 dpi (2 satır)	
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl	
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	
Desteklenen Diğer İş Gönderim Protokolleri	Apple AirPrint	
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: Yok	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı)
	USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	

HAFIZA		
Standart Bellek	2 GB Genişletme yuvası: Yok	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır
Sabit Sürücü	Yok	500 GB (Şifrelenmiş)

BASKI HIZI	TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
CAD Çizimi:		
Düz kağıt (A1):	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa	
Düz Kağıt (A0):	0:32 (Hızlı Ekonomi Modeli) 0:41 (Hızlı) 1:08 (Standart)	
Poster:		
Düz Kağıt (A0)	0:37 (Hızlı Ekonomi Modeli) 0:43 (Hızlı) 01:18 (Standart)	
Ağır Kuşe Kağıt (A0)	01:40 (Hızlı) 2:33 (Standart)	

MEDYA KULLANIMI	
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm Tabaka dijital: 203,2 - 917 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.) Tabaka dijital: 1,6 m
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
Önerilen Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Basılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir
Alınan maksimum baskı sayısı	Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: A1 dikey konumda /A0 dikey konumda 20 yaprak düz kağıt Düz konum: A2 yatay konumda / A1 yatay konumda 20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ		
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Güç Tüketimi	Çalışırken: 65 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W Uyku moduna girme süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: 0,1 W veya daha az	Çalışırken: 69 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W Uyku moduna girme süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: 0,1 W veya daha az
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmasız)	
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 41 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)	
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı ana ünite 1.285 x 885 x 1.060 mm (Sepet Açık) 1.285 x 756 x 1.060 mm (Sepet Kapalı) 63 kg (Rulo Tutma seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)	

İÇİNDEKİLER	
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yığın Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.

SEÇENEKLER	
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02

SARF MALZEMELERİ	
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31

Sorumluluk Reddi

Anlaşılırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. ™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V.,2025