



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αναβαθμίστε την εμπειρία εκτύπωσης με βελτιωμένη παραγωγικότητα, διαισθητική λειτουργικότητα και επαγγελματική ποιότητα εικόνας από μια περιβαλλοντικά βιώσιμη συσκευή. Αυτός ο εκτυπωτής 36" μπορεί να παράγει απρόσκοπτα εκτυπώσεις CAD ακριβείας με σαφείς γραμμές αλλά και εντυπωσιακό υλικό μάρκετινγκ. Έχει σχεδιαστεί για εταιρείες και μεγάλα τεχνικά/αρχιτεκτονικά γραφεία, καθώς και για τον τομέα της λιανικής πώλησης και της εκπαίδευσης.

- **Επαγγελματική ποιότητα εκτύπωσης**  
Εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία stable image enhancement για τη δημιουργία ευκρινών, καθαρών γραμμών και το νέο μελάνι ματζέντα για έντονο κόκκινο χρώμα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία σχεδίων CAD, πόστερ και εκπαιδευτικού υλικού με ζωηρά χρώματα και ακρίβεια.
- **Βελτιωμένη παραγωγικότητα**  
Δημιουργήστε εκτυπώσεις CAD A1 σε μόλις 17 δευτερόλεπτα ή πόστερ A1 σε 22 δευτερόλεπτα. Εξοικονομήστε χρόνο από την κοπή των άχρηστων περιθωρίων με εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια σε οποιοδήποτε μέγεθος και αντιμετωπίστε με ευκολία ακόμη και τις υψηλότερες απαιτήσεις εκτύπωσης με τις μεγαλύτερες δεξαμενές μελανιού, τον μικρό χρόνο επεξεργασίας και τη γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- **Διαισθητική λειτουργικότητα**  
Ακολουθήστε τις εύκολες οδηγίες και δείτε σημαντικές πληροφορίες, όπως τον τύπο του υλικού εκτύπωσης και την ποσότητα υλικού και μελανιού που απομένει, σε μια οθόνη αφής 4,3". Εξοικονομήστε χρόνο χάρη στη γρήγορη πρόσβαση για την τοποθέτηση του ρολού χαρτιού μέσω ενός καλύμματος με επίπεδη επάνω επιφάνεια.
- **Βελτιωμένη περιβαλλοντική βιωσιμότητα**  
Σύστημα με πιστοποίηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης EPEAT Gold\* για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, με μειωμένη κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή και συσκευασία χωρίς αφρό πολυστυρενίου. Χαμηλότερα επίπεδα θορύβου κατά την εκτύπωση - ιδανική επιλογή για ήσυχα γραφεία.

\* Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ

**Canon**

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή  
Τεχνολογία εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης  
Πλήθος ακροφυσίων

Ακρίβεια γραμμής

Βήμα ακροφυσίων  
Μέγεθος σταγονιδίου μελανιού

Χωρητικότητα μελανιού

Τύπος μελανιού  
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα

Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών

Γλώσσες εκτυπωτή

Στάνταρ διασυνδέσεις

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σχέδιο CAD

Απλό χαρτί (A1)

Απλό χαρτί (A0)

Πόστερ:

Απλό χαρτί (A0)

Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A0)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Πλάτος υλικών

Πάχος υλικών

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

TM-350

TM-355

5 χρώματα - 36"

Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

2.400 x 1.200dpi

Σύνολο: 15.360 ακροφύσια, MBK: 5.120 ακροφύσια BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο

±0.1% ή λιγότερο

Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.

1.200dpi x 2 γραμμές

Ελάχιστο 5pl ανά χρώμα

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 490ml (130ml για το MBK, 90ml x 4 για τα BK, C, M, Y) Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 300/130ml (MBK, BK, C, M, Y)

Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y

32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)

Θύρα USB A: Δ/Υ

Θύρα USB A: Μνήμη USB (Άμεση εκτύπωση)

Θύρα USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

2GB

Υποδοχή επέκτασης: Όχι

Δ/Υ

128GB

(Φυσική μνήμη 2GB)

Υποδοχή επέκτασης: Όχι

500GB (με κρυπτογράφηση)

Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)

Κανονισμοί

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενο συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη

TM-350

TM-355

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm

Κομμένα φύλλα (AppleAirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm

Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό

Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο

[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm

Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη

Στάνταρ θέση: 1 φύλλο

Θέση διπλωμάτος: Απλό χαρτί 20 φύλλα σε A1/A0 κατακόρυφα

Επίπεδη θέση: Απλό χαρτί 20 φύλλα σε A2/A1 οριζόντια (εξαιρούνται τα έντονα κυρτωμένα φύλλα)

AC 100-240V (50-60Hz)

Λειτουργία: 65W ή λιγότερο

Αναστολή λειτουργίας: 2,2W

Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά

Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο

Λειτουργία: 69W ή λιγότερο

Αναστολή λειτουργίας: 2,2W

Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά

Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)

Λειτουργία: περ. 41dB(A) (Στάνταρ απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση κατά το πρότυπο ISO7779)

Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο

Λειτουργία: 6,2Bd ή λιγότερο (Στάνταρ απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση κατά το πρότυπο ISO7779)

Σήμανση CE, σήμανση UKCA

Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

Π x Β x Υ

Κύρια μονάδα με βάση

1.285 x 885 x 1.060mm (Χωρίς ανάκλιση πίνακα χειρισμού προς τα επάνω/ανοικτό καλάθι)

1.285 x 756 x 1.060mm (Χωρίς ανάκλιση πίνακα χειρισμού προς τα επάνω/κλειστό καλάθι)

63,8kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)

Εκτυπώτης (Κύρια μονάδα με βάση και παλέτα): 1.462 x 1.122 x 801mm, 113kg

Εκτυπώτης, Βάση εκτυπωτή, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB

Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web

Φορέας ρολού 2"/3": RH2-35

Φορέας συσκευής ανάνηψης καρτών IC: RA-02

Δεξαμενές μελανιού: M: PFI-321 (300ml)/PFI-121 (130ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300ml)/PFI-120 (130ml)

Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06

Λεπίδα κοπής: CT-08

Κασέτα συντήρησης: MC-31

<sup>1</sup> Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

## Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομίωση για καλύτερη αναπαράγνωση. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. \* και \* Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συστήνει τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2023