



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

RENDIMIENTO REINVENTADO

Mejora la experiencia de impresión con una productividad mejorada, una funcionalidad intuitiva y una calidad de imagen profesional en un dispositivo sostenible. La impresora de 36" puede crear sin esfuerzo impresiones CAD precisas con líneas nítidas y materiales de marketing atractivos, por lo que es ideal para oficinas empresariales y de gran tamaño de AEC, tiendas minoristas y centros educativos.

- **Calidad de impresión profesional**
Utiliza las mejoras en la estabilidad de la imagen para crear líneas nítidas y la nueva tinta magenta para conseguir rojos intensos. Te permitirán imprimir dibujos CAD, carteles y materiales educativos precisos y con colores intensos
- **Productividad mejorada**
Produce impresiones CAD de tamaño A1 en apenas 17 segundos o carteles de tamaño A1 en 22 segundos. Ahorra tiempo recortando el exceso de márgenes con las impresiones sin bordes en cualquier tamaño y cumple con las demandas más exigentes de impresión con facilidad gracias a sus depósitos de tinta más grandes, el procesamiento rápido y la activación rápida desde el modo de suspensión
- **Funcionalidad intuitiva**
Sigue instrucciones sencillas y consulta información importante, como el tipo de soporte, el soporte restante y la cantidad de tinta gracias al panel con pantalla táctil de 4,3". Ahorra tiempo al colocar el rollo de papel mediante el acceso rápido desde la cubierta superior frontal
- **Sostenibilidad mejorada**
Dispositivo respetuoso con el medio ambiente con calificación EPEAT Gold* por su bajo consumo de energía, con reducción de potencia en estado de suspensión y embalaje sin espuma de poliestireno. El ruido de impresión reducido la convierte en la opción ideal para oficinas silenciosas

* EPEAT Gold, registrada en EE. UU.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Tipo de impresora

Tecnología de impresión

Resolución de impresión

Número de inyectores

Exactitud de línea

Paso de inyectores

Tamaño de gotas de tinta

Capacidad de tinta

Tipo de tinta

Compatibilidad de sistemas operativos

Otros protocolos de envío de trabajos compatibles

Lenguajes de impresión

Interfaces estándar

MEMORIA

Memoria estándar

Disco duro

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Dibujo de CAD

Papel normal (A1)

Papel normal (A0)

Cartel:

Papel normal (A0)

Papel revestido grueso (A0)

GESTIÓN DE SOPORTES

Alimentación y salida de papel

Ancho del soporte

Grosor del soporte

Longitud mínima que se puede imprimir

Longitud máxima que se puede imprimir

Diámetro máximo de bobina de soporte

Tamaño del soporte

Área de margen recomendada

TM-350

TM-355

5 colores, 36"
Tipo integrado de inyección de tinta Canon a demanda de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión)

2400 x 1200 ppp
Total: 15 360 inyectores MBK: 5120 inyectores BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno

±0,1% o menos
Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.

1200 ppp x 2 líneas

mínimo 5 pl por color

Tinta suministrada con la impresora: 490 ml (130 ml para MBK, 90 ml x 4 para BK, C, M, Y)
Tinta de venta: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y

32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Versión JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)
Puerto USB A: memoria USB (Direct Print)

Puerto USB B: USB de alta velocidad
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

2 GB

Ranura de expansión: no

128 GB

(memoria física: 2 GB)

Ranura de expansión: no

N/D

500 GB (cifrado)

0:17 (modelo económico rápido), 3,2 ppm

0:32 (modelo económico rápido)

0:41 (rápido)

1:08 (estándar)

0:37 (modelo económico rápido)

0:43 (rápido)

1:18 (estándar)

1:40 (rápido)

2:33 (estándar)

Papel en bobina: una bobina, carga superior, salida frontal
Hoja cortada: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)

Papel en rollo: 203,2-917 mm
Papel cortado: 203,2-917 mm

Papel cortado o en bobina: de 0,07 mm a 0,8 mm

Papel en bobina: 203,2 mm
Papel cortado: 279,4 mm

Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación)
Hoja cortada: 1,6 m

150 mm

Diámetro interno central de la bobina: 2"/3"

Papel en bobina: superior de 20 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm

Papel cortado (AppleAirPrint): superior de 20 mm; inferior de 31 mm; lateral de 3 mm

Papel cortado (otros): superior de 20 mm; inferior de 20 mm; lateral de 3 mm

Área de impresión de márgenes

Capacidad de alimentación

Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)

Número máximo de impresiones

REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Entorno operativo

Niveles de ruido (Potencia/presión)

Normativa

Normas medioambientales

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones físicas y peso

Dimensiones y peso del equipo embalado

CONTENIDO

Contenido del embalaje

Software incluido

OPCIONES

Elementos opcionales

CONSUMIBLES

Elementos sustituibles por el usuario

TM-350

TM-355

Papel en bobina: superior de 3 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm

Papel en rollo (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm

Papel cortado (AppleAirPrint): superior de 3 mm; inferior de 12,7 mm; lateral de 3 mm
Papel cortado (otros): superior de 3 mm; inferior de 20 mm; lateral de 3 mm

Papel en bobina: una bobina

Papel cortado: 1 hoja

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Aparte de lo anterior, la impresión sin bordes de tamaño libre solo está disponible para papel en rollo cuando lo selecciona el usuario

Posición estándar: 1 hoja
Posición de plegado: 20 hojas de papel normal en A1 vertical/A0 vertical

Posición plana: 20 hojas de papel normal en A2 horizontal/A1 horizontal (se excluye el papel muy curvado)

100-240 V de CA (50-60 Hz)

En funcionamiento: 65 W o menos

Modo de suspensión: 2,2 W

Ajuste predeterminado para el modo de suspensión:

aprox. 5 minutos

Apagada: 0,1 W o menos

En funcionamiento: 69 W o menos

Modo de suspensión: 2,2 W

Ajuste predeterminado para el modo de suspensión:

aprox. 5 minutos

Apagada: 0,1 W o menos

Temperatura: 15-30 °C, humedad: 10-80 % de HR (sin condensación)

En funcionamiento: aprox. 41 dB (A) (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (Medido de acuerdo con la norma ISO7779)

En espera: 35 dB(A) o menos

En funcionamiento: 6,2 belios o menos (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (Medido de acuerdo con la norma ISO7779)

Marca CE, marca UKCA

Certificación CB, EPEAT GOLD¹⁾

An. x Pr. x Al.

Unidad principal con soporte

1285 x 885 x 1060 mm (con el panel de control abatido y la cesta abierta)

1285 x 756 x 1060 mm (con el panel de control abatido y la cesta cerrada)

63,8 kg (incluido el soporte de rollo; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)

Impresora (unidad principal con soporte y papel): 1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Impresora, soporte de impresora, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, guía de instalación, folleto de seguridad/normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de apilado de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist

Software disponible como descarga desde la web

Soporte de rollo de 2/3": RH2-35
Soporte del lector de tarjetas IC: RA-02

Depósito de tinta: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)

Cabezal de impresión: PF-06

Cuchilla de corte: CT-08

Cartucho de mantenimiento: MC-31

¹⁾ EPEAT Gold, registrada en EE. UU.

Declaración de exención de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2023