



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Unaprijedite doživljaje ispisivanja uz poboljšanu produktivnost, intuitivnu funkcionalnost i profesionalnu kvalitetu slike koje pruža održiv uređaj. 36-inčni pisač jednostavno može izraditi precizne CAD ispise s oštrim linijama i privlačne marketinške materijale namijenjene korporacijskim i većim arhitektonskim, inženjerskim i građevinskim uredima te sektoru maloprodaje i obrazovanja.

- **Profesionalna kvaliteta ispisivanja**  
Upotrijebite stabilna poboljšanja slike kako biste kreirali oštre, jasne linije i novu magenta tintu za živopisne crvene boje. Dobit ćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i edukacijske materijale
- **Poboljšana produktivnost**  
Izradite A1 CAD ispise za samo 17 sekundi ili A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispise bez obruba bilo kojeg formata i lako zadovoljite veće zahtjeve za ispisivanjem uz veće spremnike s tintom, brzu obradu i brz oporavak iz stanja mirovanja
- **Intuitivna funkcionalnost**  
Na dodirnom zaslonu od 4,3 inča pratite jednostavne upute i važne informacije kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Uštedite vrijeme brzim postavljanjem papira u roli zahvaljujući brzom pristupu na plošnom poklopcu
- **Napredna održivost**  
Ekološki prihvatljiv uređaj s oznakom EPEAT Gold\* za malu potrošnju energije, s manjom potrošnjom energije u stanju pripravnosti i pakiranjem bez polistirenske pjene. Tiše ispisivanje čini ga idealnim za tihe urede

\* EPEAT Gold registriran u SAD-u

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## TEHNOLOGIJA PISAČA

### Vrsta pisača

### Tehnologija ispisivanja

### Razlučivost ispisivanja

### Broj mlaznica

### Preciznost linije

### Razmak mlaznica

### Veličina kapljice tinte

### Kapacitet tinte

### Tip tinte

### Kompatibilni operativni sustavi

### Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka

### Jezici pisača

### Standardna sučelja

## MEMORIJA

### Standardna memorija

### Tvrđi disk

## BRZINA ISPISIVANJA

### CAD crtež

### Obični papir (A1)

### Obični papir (A0)

### Poster:

### Obični papir (A0)

### Teški papir s premazom (A0)

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Ulaganje medija i ispisivanje

### Širina medija

### Debljina medija

### Minimalna duljina za ispis

### Maksimalna duljina za ispisivanje

### Maksimalni promjer medija u roli

### Veličina špule

### Preporučljivo područje margina

## TM-350

## TM-355

36-inčni s 5 boja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

2400 x 1200 dpi

Ukupno: 15 360 mlaznica, MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

±0,1 % ili manje

Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

1200 dpi x 2 linije

Minimalno 5 pl po boji

Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)

Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

USB A priključak: N/A

USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)

USB B priključak: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

2 GB  
Utor za proširenje: ne

128 GB  
(fizička memorija 2 GB)  
Utor za proširenje: ne

Nije dostupno

500 GB (šifrirano)

0:17 (brzi ekonomični način rada) 3,2 ppm

0:32 (brzi ekonomični način rada)

0:41 (brzo)

1:08 (standardno)

0:37 (brzi ekonomični način rada)

0:43 (brzo)

1:18 (standardno)

1:40 (brzo)

2:33 (standardno)

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda

Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Papir u roli: 203,2 - 917 mm

Pojedinačni listovi: 203,2 - 917 mm

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm

Papir u roli: 203,2 mm

Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Papir u roli: 18 m

(ovisno o operativnom sustavu i programu)

Pojedinačni listovi: 1,6 m

150 mm

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm  
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

### Područje ispisivanja margina

### Kapacitet za ulaganje medija

### Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

### Maksimalni broj ispisa

## NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

### Napajanje

### Potrošnja energije

### Radno okruženje

### Buka (Snaga/tlak)

### Propisi

### Ekološki certifikati

## DIMENZIJE I MASA

### Fizičke dimenzije i masa

### Dimenzije i masa pakiranja

### SADRŽAJ PAKIRANJA

### Sadržaj pakiranja

### Isporučeni softver

### OPCIJE

### Dodatne stavke

## POTROŠNI MATERIJAL

### Stavke koje korisnik može zamijeniti

## TM-350

## TM-355

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm  
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm

Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm  
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: jedna rola

Pojedinačni listovi: 1 list

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm

(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj: 1 list

Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1/A0 okomito

Položeno: obični papir 20 listova na A2/A1 vodoravno (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Tijekom rada: 65 W ili manje

Stanje mirovanja: 2,2 W

Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta

Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Tijekom rada: 69 W ili manje

Stanje mirovanja: 2,2 W

Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta

Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)

Tijekom rada: pribl. 41 dB(A) (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjereno na temelju standarda ISO7779)

Prilagodno stanje: 35 dB (A) ili manje

Tijekom rada: 6,2 Bela ili manje (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjereno na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

Š x D x V

Glavna jedinica s postoljem

1285 x 885 x 1060 mm (upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara otvorena)

1285 x 756 x 1060 mm (upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara zatvorena)

63,8 kg (uključujući komplet držača role, bez tinte i ispisne glave)

Pisač (glavna jedinica s postoljem i paletom): 1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Držač role od 2"/3": RH2-35

Držač čitača IC kartice: RA-02

Spremnik s tintom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Ispisna glava: PF-06

Rezač: CT-08

Spremnik za održavanje: MC-31

<sup>1</sup> EPEAT Gold registriran u SAD-u

### Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođača razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. \* i †: svi nazivi tvrtki i proizvođača zaštićeni su znaci i/ili registrirani zaštićeni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2023