



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

ÚJRAGONDOLT TELJESÍTMÉNY

Emelje magasabb szintre a nyomtatási élményt a megnövelt termelékenységgel, az intuitív funkciókkal és a professzionális képminőséggel – mindezt egy fenntartható eszközben. A vállalatok és nagyméretű építőipari irodák, valamint a kiskereskedelmi és oktatási szektor számára kínált 36"-es nyomtató éles vonalú, pontos CAD-nyomatok és szemet gyönyörködtető marketinganyagok zökkenőmentes kivitelezésére alkalmas eszköz.

- **Professzionális nyomtatási minőség**
A stabil képkiemelési funkciók éles, pontos vonalakat biztosítanak, az új magenta tinta pedig élénk piros színeket eredményez. Így élénk színű és pontos CAD-rajzokat, posztereket és oktatóanyagokat készíthet
- **Nagyobb produktivitás**
A1-es CAD-nyomatok előállítása mindössze 17 másodperc alatt, vagy A1-es poszterek nyomtatása 22 másodperc alatt. A szegély nélküli, bármilyen méretű nyomatokkal időt takaríthat meg a margók levágásán, a nagyobb tintatartályoknak, a gyors feldolgozási időnek és az alvó üzemmódból való gyors visszatérésnek köszönhetően pedig könnyedén kielégítheti a nyomtatási igényeket nagyobb mennyiségben is
- **Átlátható funkcionalitás**
Az egyszerű utasításokat követve a 4,3"-os érintőkijelzőn leolvashatja az olyan fontos információkat, mint a hordozó típusa, a hordozók fennmaradó méter mennyisége és a tinta mennyisége. Időt takaríthat meg, ha a papírtekerceszt a gyorsan hozzáférhető lapos felső fedélen keresztül tölti be
- **Jobb fenntarthatóság**
Környezettudatos EPEAT Gold* minősítésű készülék alacsony energiafogyasztással, csökkentett energiafelhasználással készenléti állapotban és polisztírol hab nélküli csomagolással. A kevesebb zajjal járó nyomtatás révén ideális választás a csendes irodák számára

* Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtató típusa

Nyomtatási technológia

Nyomtatási felbontás

Fúvókák száma

Vonalpontosság

Fúvókátávolság

Tintacseppek mérete

Tintakapacitás

Tintatípus

Kompatibilis operációs rendszerek

Egyéb támogatott munkaküldési protokoll

Nyomtatónyelvek

Szabványos csatlakozófelületek

MEMÓRIA

Normál memória

Merevlemez

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

CAD-rajz

Normál papír (A1)

Normál papír (A0)

Poszter:

Normál papír (A0)

Vastag bevonatú papír (A0)

HORDOZÓKEZELÉS

Hordozóadagolás és -kiadás

Hordozószelesség

Hordozóvastagság

Legkisebb nyomtatható hossz

Maximális nyomtatható hossz

Hordozótekeres maximális átmérője

Nyomathordozó mag mérete

Ajánlott margótávolság

TM-350

TM-355

5 színű 36"-es Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)	5 színű 36"-es Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)
2400x1200 dpi	2400x1200 dpi
Összesen: 15 360 fúvóka; MBK (mattfekete): 5120 fúvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fúvóka	Összesen: 15 360 fúvóka; MBK (mattfekete): 5120 fúvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fúvóka
±0,1% vagy kevesebb Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznie a beállításoknál használtakkal.	±0,1% vagy kevesebb Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznie a beállításoknál használtakkal.
1200 dpi x 2 sorban	1200 dpi x 2 sorban
színenként legalább 5 pikoliter	színenként legalább 5 pikoliter
Csomagban lévő induló tinta: 490 ml (130 ml: MBK/matt fekete; 4x90 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 300 /130 ml (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)	Csomagban lévő induló tinta: 490 ml (130 ml: MBK/matt fekete; 4x90 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 300 /130 ml (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)	Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint	Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	HP-GL/2, HP RTL, PDF 1.7 verzió), JPEG (Verzió: JFIF 1.02), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)
USB A Port: N.a.	USB, A típusú port: USB-memória (közvetlen nyomtatás)
USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.

Nyomtatható margóterület

Hordozóadagolási kapacitás

Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekeres)

Az előállított nyomatok maximális száma

TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás

Energiafogyasztás

Üzemeltetési feltételek:

Akusztiikus zaj (Teljesítmény/nyomás)

Szabályozás Környezetvédelmi tanúsítványok

MÉRET ÉS TÖMEG

Méret és tömeg

Méret és tömeg csomagolva

A CSOMAG TARTALMA

A doboz tartalma

A csomag részét képező szoftverek

OPCIÓK

Opcionális elemek

FOGYÓESZKÖZÖK

Felhasználó által cserélhető elemek

TM-350

TM-355

Papírtekeres: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm
Papírtekeres (szegély nélküli): felső: 0 mm, alsó: 0 mm,
oldalsó: 0 mm
Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm,
oldalsó: 3 mm
Vágott lapos (egyéb): felső: 3 mm, alsó: 20 mm,
oldalsó: 3 mm

Papírtekeres: egy tekeres
Vágott iv: 1 lap

[ajánlott] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15",
16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm,
800 mm

A fentiekől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen
méret esetében csak a felhasználó által meghatározott
tekerces papírra lehetséges

Normál pozíció: 1 lap
Hajtogatási pozíció: normál papír 20 lap A1-es álló
tájolással/AO álló tájolással
Lapos pozíció: 20 lap A2 fekvőnél/A1 fekvőnél
(nem számítva az erősen ívelt pozíciót)

100-240 V AC (50-60 Hz)

Működés közben: legfeljebb

65 W

Alvó mód: 2,2 W

Az alvó állapotba lépéshez

szükséges idő

alapértelmezett beállítás:

kb. 5 perc

Kikapcsolt állapotban:

legfeljebb 0,1 W

Működés közben: legfeljebb

69 W

Alvó mód: 2,2 W

Az alvó állapotba lépéshez

szükséges idő

alapértelmezett beállítás:

kb. 5 perc

Kikapcsolt állapotban:

legfeljebb 0,1 W

Hőmérséklet: 15-30 °C, páratartalom:
10-80% relatív páratartalom
(páralecsapódás nélkül)

Működés közben: kb. 41 dB (A) (normál papír, normál
üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód)
(Az ISO7779 szabvány alapján mérve)
Készenléti állapotban: 35 dB (A) vagy kevesebb
Működés közben: legfeljebb 6,2 Bel (normál papír, normál
üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód)
(Az ISO7779 szabvány alapján mérve)

CE-jelölés, UKCA-jelölés

CB tanúsítvány, EPEAT ARANY¹

szé. x mé. x ma.

Nyomtató egység állvánnyal

1285x885x1060 mm

(A kezelőpanel nincs felfelé döntve/a kosár nyitva van)

1285x756x1060 mm

(A kezelőpanel nincs felfelé döntve/a kosár zárva van)

63,8 kg

(tekercestartó készlettel, tinta és nyomtatófej nélkül)

Nyomtató (fő egység állvánnyal és raklappal):

1462x1122x801 mm, 113 kg

Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel,
1 tintatartály-kezdőkészlet, telepítési útmutató, biztonsági/
környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur cimlap,
fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési
útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos
értesítés

Az internetről további szoftverek tölthetők le

2/3" tekercestartó: RH2-35

IC kártyaolvasó tartó: RA-02

Tintatartály: M:PF1-321 (300 ml)/PF1-121 (130 ml),

MBK/BK/C/Y:PF1-320 (300 ml)/PF1-120 (130 ml)

Nyomtatófej: PF-06

Vágóké: CT-08

Karbantartó kazetta: MC-31

¹ Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el

Jogi felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul.
Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piaca bocsátása előtt készült. A végső adatok
külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnev és/vagy terméknev az adott gyártó védjegyének és/vagy
bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országokban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a
nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023