



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

ОДНОВО ДЕФИНИРАНИ ПЕРФОРМАНСИ

Подобрете го печатењето со подобрена продуктивност, интуитивни функции и професионален квалитет на слика од одржлив уред. Печатачот од 36" може беспрекорно да создаде прецизно отпечатени CAD-материјали со остри линии и впечатливи рекламни материјали за големи и корпоративни АЕС-канцеларии, како и секторот за малопродажба и образование.

- **Професионален квалитет на печатење**
Користете стабилно подобрување на слика за да создадете остри и јасни линии, како и ново магента мастило за живописна црвена боја. Како резултат, ќе произведете живописни и прецизни CAD-цртежи, постери и образовни материјали
- **Зголемена продуктивност**
Произведете отпечатени материјали CAD во A4-формат за само 17 секунди, или постери во A1-формат за 22 секунди. Заштедете време на отсекување вишок маргини со отпечатени материјали без рабови од која било големина и лесно задоволете ги барањата за извршување повеќе задачи за печатење со поголеми резервоари за мастило, брзо време на обработка и брзо враќање од режим на мирување
- **Интуитивни функции**
Следете лесни упатства и погледнете важни информации како вид на медиум, преостанати медиуми и количина на мастило на екран на допир од 4,3". Заштедете време на поставување хартија во ролна со брз пристап преку капак со рамна горна страна
- **Подобрена одржливост**
Еколошки уред со ознака EPEAT Gold* за мала потрошувачка на енергија, со намалување на користењето енергија за време на режим на подготвеност и пакување без стиропор. Печатењето со помалку бучава го прави идеален за тивки канцеларии

* Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач
Технологија за печатење

Резолуција на печатење
Број на млазници

Прецизност на линиите

Растояние помеѓу
млазниците

Големина на капка мастило
Капацитет за мастило

Тип на мастило
Компатибилност со
оперативни системи

Други поддржани протоколи
за испраќање задачи

Јазичи на печатачот

Стандардни интерфејси

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

Хард диск

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Цртеж од CAD

Обична хартија (A1)

Обична хартија (A0)

Постер:

Обична хартија (A0)

Тешка обложена хартија
(A0)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување
медиуми

Ширина на медиуми

Дебелина на медиуми

Минимална должина на која
може да се печати

Максимална должина на која
може да се печати

Максимален дијаметар на
медиуми со ролна

Големина на јадро на
медиуми

Препорачана површина за
маргини

TM-350

5 бои 36"
BubbleJet on Demand со 6 бои од интегриран тип од Сапон
(6 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)
2.400 x 1.200 dpi
Вкупно: 15360 млазници MBK: 5120 млазници
BK, C, M, Y: по 2560 млазници за секоја
±0,1% или помалку
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

1.200 dpi x 2 линии
минимум 5 pl по боја
Вклучено почетно мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml за BK, C, M, Y)
Продажно мастило: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Мастило со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(вер. JFIF 1.02), CALS G4
(испраќање само преку FTP)

Приклучок USB A: нема
Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

2 GB
Отвор за проширување: нема

Нема

0:17 (брз економичен режим) 3,2 стр./мин.

0:32 (брз економичен режим)

0:41 (брзо)

1:08 (стандардно)

0:37 (брз економичен режим)

0:43 (брзо)

1:18 (стандардно)

1:40 (брзо)

02:33 (стандардно)

Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна
Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна
(Рачно полнење со помош на рачката за заклучување на медиуми)

Хартија во ролна: 203,2 - 917 mm

Сечена хартија: 203,2 - 917 mm

Ролна/сечена: 0,07 mm - 0,8 mm

Хартија во ролна: 203,2 mm

Сечена хартија: 279,4 mm

Хартија во ролна: 18 m

(се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)

Сечена хартија: 1,6 m

150 mm

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm,

странично: 3 mm

Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm,

долу: 31 mm, странично: 3 mm

Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm,

странично: 3 mm

TM-355

Површина на маргини врз
која може да се печати

Капацитет за снабдување со
медиуми
Ширина на печатење без
рабови (само ролна)

Максимален број на
отпечатени материјали

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА
РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување
Потрошувачка на енергија

Работни услови

Акустичен шум
(моќ/притисок)

Регулативи

Сертификати за животната
средина

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии и
тежина

Димензии и тежина на
паketот

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги
замени корисникот

TM-350

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm,
странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm,
странично: 0 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm,
долу: 12,7 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (други): горе: 3 mm, долу: 20 mm,
странично: 3 mm
Хартија во ролна: една ролна
Сечена хартија: 1 лист
[[Препорачано] 515 mm(JIS B2), 728 mm(JIS B1),
594 mm(ISO A1), 841 mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"]
[[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4),
297 mm(ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm(ISO A2), 515 mm(JIS B3), 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции
Стандардна положба: 1 лист
Положба на преклопување: 20 листови обична хартија на вертикален формат A1 / A0
Рамна положба: 20 листови обична хартија на хоризонтален формат A2 / A1 (освен во положба на премногу завиткана хартија)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

При работа: 65 W или помалку

Режим на мирување: 2,2 W

Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути

Исклучено напојување: 0,1 W или помалку

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

При работа: прибл. 41 dB(A) (стандардна обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст)

(Измерено врз основа на стандардот ISO7779)

Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку

При работа: 6,2 бели или помалку (стандардна обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст)

(Измерено врз основа на стандардот ISO7779)

Ознака CE, ознака UKCA

Сертификат CB, EPEAT GOLD¹⁾

Ш x Д x В
Главен уред со држач

1285 x 885 x 1060 mm
(Оперативниот панел не е закосен нагоре/Отворена корпа)

1285 x 756 x 1060 mm
(Оперативниот панел не е закосен нагоре/Затворена корпа)

63,8 kg
(со вклучен комплет со држач за ролни, без мастило и глава на печатач)

Печатач (главен уред со држач и палета):
1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/ стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држач со полици за печатач, известување за PosterArtist WEB

Софтвер што може да се преземе од интернет

Држач за вајалци од 2"/3": RH2-35

Држач за читач за IC-картички: RA-02

Резервоар за мастило: M:PF1-32(300 ml) / PF1-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320(300 ml) / PF1-120(130 ml)

Глава за печатење: PF-06

Сечило за сечење: CT-08

Картриџ за одржување: MC-31

¹⁾ Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Сапон. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компани и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Сапон ви препорачува да користите медиуми на Сапон за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2023