



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PERFORMANCE REIMAGINED

Verbeter uw printervaringen met verbeterde productiviteit, intuïtieve functionaliteit en professionele beeldkwaliteit met een duurzaam apparaat. De 36-inch printer kan naadloos nauwkeurige CAD-prints maken met scherpe lijnen en opvallende marketingmaterialen, voor grote en grote AEC-kantoren en de detailhandel- en onderwijssector.

- **Professionele printkwaliteit**

Gebruik stabiele afbeeldingsverbeteringen om scherpe, heldere lijnen te creëren en nieuwe magenta inkt voor levendige rode kleuren. Hierdoor produceert u levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters en educatief materiaal.

- **Verbeterde productiviteit**

Produceer A1 CAD-prints in slechts 17 seconden of A1-posters in 22 seconden. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overtollige marges met printen zonder witrand van elk formaat en voldoe eenvoudig aan de hogere printvraag met grotere inkt tanks, een korte verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand.

- **Intuïtieve functies**

Volg eenvoudige instructies en zie in een oogopslag belangrijke informatie, zoals het mediatype, het resterende materiaal en de hoeveelheid inkt, op een 4,3-inch touchscreen. Bespaar tijd door papierrollen te plaatsen met snelle toegang via een vlakke bovenkant.

- **Verhoogde duurzaamheid**

Apparaat met milieuvriendelijk EPEAT Gold*-certificaat voor een laag energieverbruik, met energiebesparing tijdens stand-by en een verpakking zonder polystyreenschuim. De printer maakt minder lawaai en is daardoor ideaal voor stille kantoren.

* EPEAT Gold-registratie in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PRINTERTECHNOLOGIE	TM-350	TM-355	TM-350	TM-355
Printertype	5 kleuren 36 inch		Printbaar gebied van marges	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)		Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm	
Printresolutie	2400 x 1200 dpi		Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur		Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.		Media-invoercapaciteit	
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen		Papierrol: één rol Losse vellen: 1 vel	
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur		[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch	
Inktcapaciteit	Gebundelde starterset inkt: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)		[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Inktype	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker	
Compatibiliteit besturingssystemen	Apple AirPrint		Standaardpositie: 1 vel Vouwpositie: Normaal papier 20 vel op A1 staand / A0 staand Vlakke positie: Normaal papier 20 vellen op A2 liggend / A1 liggend (exclusief sterke gekrulde positie)	
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken			VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (Indiening alleen via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Versie 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (Indiening alleen via FTP)	Voeding	
Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t.	USB A-poort: USB-geheugen (direct printen)	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
	USB B-poort: Hi-Speed USB	Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	In gebruik: 65 W of minder Slaapmodus: 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder	
	*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN		In gebruik: 69W of minder Slaapmodus: 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder	
GEHEUGEN			Gebrieksomgeving	
Standaardgeheugen	2 GB	128 GB	Temperatuur: 15-30°C, luchtvochtigheid: 10-80% RV (geen condensatie)	
	Uitbreidingsleuf: nee	(Fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingsleuf: nee	In bedrijf: ca. In gebruik: 41dB (A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening / tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,2 dB of minder (standaard papier, standaardmodus, lijntekening / tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard)	
Harde schijf	N.v.t.	500 GB (gecodeerd)	Voorschriften	
PRINTSNELHEID			CE-markering, UKCA-markering CB-certificering, EPEAT GOLD ¹	
CAD-tekening			AFMETINGEN EN GEWICHT	
Normaal papier (A1)	0:17 (Modus Fast Economy), 3,2 ppm		Fysieke afmetingen en gewicht	
Normaal papier (A0)	0:32 (Modus Fast Economy) 0:41 (Fast) 1:08 (Standaard)		b x d x h	
Poster:			Hoofdeenheid met standaard	
Normaal papier (A0)	0:37 (Modus Fast Economy) 0:43 (Fast) 1:18 (Standaard)		1.285 x 885 x 1.060 mm (Het bedieningspaneel is niet omhoog gekanteld / opvangmand open)	
Zwaar gecoat papier (A0)	1:40 (Snel) 2:33 (Standard)		1.285 x 756 x 1.060 mm (Het bedieningspaneel is niet omhoog gekanteld / opvangmand dicht)	
MEDIAVERWERKING			63,8 kg (inclusief rolhouder, exclusief inkt en printkoppen)	
Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)		Printer (hoofdeenheid met standaard en pallet): 1.462 x 1.122 x 801 mm, 113 kg	
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Losse vellen: 203,2 - 917 mm		AFMETINGEN EN GEWICHT met verpakking	
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm		MEEGELIVERD	
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm		Inhoud van de doos:	
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m		Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB	
Maximale diameter van rol papier	150 mm		Meegeleverde software	
Formaat mediakern	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch		Software vanaf internet te downloaden	
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm		OPTIES	
			Optionele items	
			2/3-inch rolhouder: RH2-35 Houder voor IC-kaartlezer: RA-02	
			CONSUMABLES	
			Door de gebruiker te vervangen	
			Inkttank: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31	

¹ EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®]: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023