



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

EN NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Forbedre utskriftsopplevelsen med bedre produktivitet, intuitiv funksjonalitet og profesjonell bildekvalitet fra en bærekraftig enhet. Skriveren på 36 tommer kan sømløst lage nøyaktige CAD-utskrifter med skarpe linjer og iøynefallende markedsføringsmateriell for større bedrifter og kontorer innen arkitekt-, ingeniør-, bygge-, butikk- og utdanningssektoren.

- **Profesjonell utskriftskvalitet**

Bruk stabile bildeforbedringer for å lage skarpe, klare linjer med det nye magentablekket som leverer en levende rødfarge. Resultatet er at du vil produsere klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriell

- **Forbedret produktivitet**

Produser A1 CAD-utskrifter på bare 17 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på å slippe å beskjære ekstramarger med kantløse utskrifter i alle størrelser, og dekk enkelt behovet for storskalautskrift med større blekkassetter, rask behandlingstid og rask aktivering fra dvalemodus

- **Intuitiv funksjonalitet**

Følg enkle instruksjoner og få viktig informasjon som medietype, gjenværende medier og blekkmengde på en 4,3-tommers berøringsskjerm. Følg enkle instruksjoner og få viktig informasjon som medietype, gjenværende medier og blekkmengde på en 4,3-tommers berøringsskjerm.

- **Mer bærekraftig**

En miljøvennlig EPEAT Gold*-klassifisert enhet som bruker lite strøm, med strømsparing i ventemodus og emballasje uten polystyrenskum. Mindre støy under utskrift gjør den perfekt for stille kontorer

* EPEAT Gold er registrert i USA

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype

Utskriftsteknologi

Utskriftsoppløsning

Antall dyser

Linjenøyaktighet

Dyseavstand

Blekkdråpestørrelse

Blekkkapasitet

Blekktype

OS-kompatibilitet

Andre støttede jobbsendingsprotokoller

Skriverspråk

Standardgrensesnitt

MINNE

Standard minne

Harddisk

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-tegning

Vanlig papir (A1)

Vanlig papir (A0)

Plakat:

Vanlig papir (A0)

Tungt bestrøket papir (A0)

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating

Mediebredde

Medietykkelse

Minste papirlengde for utskrift

Største papirlengde for utskrift

Maksimal diameter på rullpapir

Kjernerstørrelse på media

Marger for anbefalt område

TM-350

TM-355

5 farger, 36 tommer	
Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)	
2400 x 1200 dpi	
Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver	
±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.	
1200 dpi x 2 linjer	
Minst 5 pl per farge	
Medfølgende startblekk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y	
32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	
Apple AirPrint	
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)
USB A Port: Ikke aktuelt	USB A-port: USB-minne (direkte utskrift)
USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket	
2 GB Utvidelsesspor: Nei	128 GB (Fysisk minne på 2 GB) Utvidelsesspor: Nei 500 GB (kryptert)
Ikke tilgjengelig	
0:17 (rask økonomimodus), 3,2 sider/min	
0:32 (rask økonomimodell) 0:41 (rask) 1:08 (standard)	
0:37 (rask økonomimodell) 0:43 (rask) 1:18 (standard)	
1:40 (rask) 2:33 (standard)	
Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating (Manuell mating ved hjelp av låsehendel for medier)	
Rullpapir: 203,2–917mm Enkle ark: 203,2–917 mm	
Rullpapir / enkle ark: 0,07–0,8 mm	
Rullpapir: 203,2 mm Rullpapir: 203,2 mm	
Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m	
150 mm	
Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer	
Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	

Marger for utskriftsområde

Mediematningskapasitet

Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

Maksimalt antall leverte utskrifter

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

Strømforbruk

Driftsmiljø

Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Forskrifter

Miljøsertifisering

MÅL OG VEKT

Fysisk mål og vekt

Innpakket mål og vekt

INNHALD

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

TM-350

TM-355

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	
Rullpapir: én rull Enkle ark: 1 ark	
[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer	
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker	
Standardposisjon: 1 ark Bretteposisjon: Vanlig papir 20 ark i stående A1/A0-format Flat posisjon: Vanlig papir 20 ark i liggende A2/A1-format (utelukker svært bøyd tilstand)	
AC 100–240 V (50–60 Hz)	
Driftsmodus: 65 W eller mindre Dvalemodus: 2,2 W Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,1 W eller mindre	Driftsmodus: 69 W eller mindre Dvalemodus: 2,2 W Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,1 W eller mindre
Temperatur: 15–30 °C, fuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)	
Driftsmodus: Ca. 41 dB (A) (vanlig standardpapir, standardmodus, strektingning/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standarden) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,2 bel eller mindre (vanlig standardpapir, standardmodus, strektingning/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standarden)	
CE-merke, UKCA-merke CB-sertifisering, EPEAT GOLD ¹	
(B x D x H) Hovedenhet med stativ 1285 x 885 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / åpen kurv) 1285 x 756 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / lukket kurv) 63,8 kg (inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivehoder)	
Skriver (hovedenhet med stativ og pall): 1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg	
Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB	
Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet	
2-/3-tommers rullholder: RH2-35 Holder for IC-kortleser: RA-02	
Blekkasset: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Skrivehode: PF-06 Kuttekni: CT-08 Vedlikeholdskasset: MC-31	

¹ EPEAT Gold er registrert i USA

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet for produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel™ og ®. Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023