



imagePROGRAF TM-350/TM-355

DESEMPENHO REIMAGINADO

Eleve a experiência de impressão com uma produtividade melhorada, funcionalidades intuitivas e qualidade de imagem profissional a partir de um equipamento sustentável. A impressora de 36" pode criar impressões CAD precisas com linhas nítidas e materiais de marketing apelativos, para escritórios AEC empresariais de grande dimensão e para os setores de retalho e educação.

- **Qualidade de impressão profissional**
Utilize melhoramentos de imagem estáveis para criar linhas nítidas e a nova tinta magenta para cores vermelhas vivas. Como resultado, poderá produzir desenhos CAD, pósteres e materiais educacionais vívidos e precisos
- **Produtividade melhorada**
Produza impressões A1 CAD em apenas 17 segundos ou pósteres A1 em 22 segundos. Poupe tempo a cortar margens excessivas com a impressão sem margens de qualquer tamanho e satisfaça facilmente necessidades de impressão de elevado valor com tinteiros maiores, tempo de processamento rápido e retorno imediato do modo de suspensão
- **Funcionalidade intuitiva**
Siga as instruções e obtenha informações importantes como o tipo de suportes, papel e tinta restantes, num ecrã tátil de 4,3". Poupe tempo a carregar o papel de rolo com o acesso rápido através da tampa superior plana
- **Sustentabilidade melhorada**
Este equipamento ecológico de classificação EPEAT Gold* com um baixo consumo de energia e redução da energia gasta durante o modo de espera, é entregue numa embalagem sem espuma de poliestireno. A impressão com menor ruído torna-o ideal para escritórios silenciosos

* Registo EPEAT Gold nos EUA

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA

Tipo de impressora

Tecnologia de impressão

Resolução de impressão

Número de ejetores de tinta

Precisão de linha

Intervalo dos ejetores de tinta

Tamanho das gotas de tinta

Capacidade dos tinteiros

Tipo de tinta

Compatibilidade com sistemas operativos

Outros protocolos de envio de trabalhos suportados

Linguagens da impressora

Interfaces standard

MEMÓRIA

Memória standard

Disco rígido

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Desenho CAD

Papel normal (A1)

Papel normal (AO)

Póster:

Papel normal (AO)

Papel revestido grosso (AO)

GESTÃO DOS SUPORTES

Alimentação e saída dos suportes

Largura dos suportes

Espessura dos suportes

Comprimento do papel na área mínima de impressão

Comprimento imprimível máximo

Diâmetro máximo do rolo de papel

Diâmetro interno dos suportes

Área das margens recomendada

TM-350

TM-355

36", 5 cores
Canon Bubblejet a pedido, 6 cores de tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)
2400 x 1200 dpi
Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK: 5120 ejetores de tinta BK, C, M, Y; 2560 ejetores de tinta cada
±0,1 % ou menos
Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.

1200 dpi x 2 linhas
Mínimo de 5 pl por cor
Tinteiros de iniciação incluídos: 490 ml (130 ml para MBK, 90 ml x4 para BK, C, M, Y)
Tinteiros para venda: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
5 cores de tinta pigmentada: MBK/BK/C/M/Y

32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versão JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)
HP-GL/2, HP RTL, PDF (versão 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)
Porta USB A: N/A
Porta USB A: Memória USB (impressão direta)

Porta USB B: USB de alta velocidade
Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)
LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

2 GB
Ranhura de expansão: não
N/D
128 GB (Memória física: 2 GB)
Ranhura de expansão: não
500 GB (encriptado)

00:17 (Modo económico rápido), 3,2 ppm
00:32 (Modo económico rápido)
00:41 (Rápido)
01:08 (Standard)
00:37 (Modo económico rápido)
00:43 (Rápido)
01:18 (Normal)
01:40 (Rápido)
02:33 (Normal)

Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal
Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (Alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)

Papel de rolo: 203,2 - 917 mm
Folha cortada: 203,2 - 917 mm
Rolo/Folha cortada: 0,07 mm - 0,8 mm
Papel de rolo: 203,2 mm
Folha cortada: 279,4 mm
Papel de rolo: 18 m (Varia conforme o sistema operativo e a aplicação)
Folha cortada: 1,6 m
150 mm

Diâmetro interior da parte central do rolo: 2"/3"
Papel de rolo: superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 20 mm, inferior: 31 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (outros): superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm

Área imprimível das margens

Capacidade de alimentação dos suportes

Largura da impressão sem margens (apenas rolo)

Número máximo de impressões feitas

REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação

Consumo de energia

Ambiente de funcionamento

Ruído acústico (potência/pressão)

Regulamentos

Certificados ambientais

DIMENSÕES E PESO

Dimensões físicas e peso

Dimensões e peso do produto embalado

O QUE INCLUI

Conteúdo da caixa

Software incluído

OPÇÕES

Itens opcionais

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo utilizador

TM-350

TM-355

Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm
Papel de rolo (sem margens): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (outros): superior: 3 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm

Papel de rolo: um rolo
Folha cortada: 1 folha
[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Outros além dos acima, a impressão sem margens de tamanho livre é suportada apenas em papel de rolo por definição do utilizador

Posição standard: 1 folha
Posição de dobragem: papel normal de 20 folhas em A1 retrato/AO retrato
Posição plana: papel normal de 20 folhas em A2 horizontal/A1 horizontal (excluindo a posição de papel muito enrolado)

CA 100-240 V (50-60 Hz)

Funcionamento: 65 W ou menos
Modo de suspensão: 2,2 W
Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos
Desligada: 0,1 W ou menos
Funcionamento: 69 W ou menos
Modo de suspensão: 2,2 W
Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos
Desligada: 0,1 W ou menos

Temperatura: 15-30 °C; humidade: 10 - 80% HR (sem condensação)

Funcionamento: aprox. 41 dB (A) (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)
Em espera: 35 dB (A) ou menos
Funcionamento: 6,2 bels ou menos (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)

Marca CE, marca UKCA
Certificação CB, EPEAT GOLD¹

L x P x A
Unidade principal com suporte
1285 x 885 x 1060 mm (o painel de controlo não está inclinado para cima/cesto aberto)
1285 x 756 x 1060 mm (o painel de controlo não está inclinado para cima/cesto fechado)

63,8 kg (incluindo suporte do rolo; excluindo tinta e cabeça de impressão)
Impressora (unidade principal com suporte e paleta): 1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Impressora, pedestal de suporte para impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de endereços LFP EUR, ficha de informações importantes, manual de configuração do suporte empilhador da impressora, aviso para o PosterArtist WEB

Software disponível como transferência a partir da Internet

Suporte para rolo de 2"/3": RH2-35
Suporte do leitor de cartões IC: RA-02

Tinteiros: M:PF1-321 (300 ml)/PF1-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PF1-320 (300 ml)/PF1-120 (130 ml)
Cabeça de impressão: PF-06
Lâmina de corte: CT-08
Cartridge de manutenção: MC-31

¹ Registo EPEAT Gold nos EUA

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. ™ e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023