



imagePROGRAF TM-350/TM-355

DESEMPENHO REIMAGINADO

Eleve a experiência de impressão com uma produtividade melhorada, funcionalidades intuitivas e qualidade de imagem profissional a partir de um equipamento sustentável. A impressora de 36" pode criar impressões CAD precisas com linhas nítidas e materiais de marketing apelativos, para escritórios AEC empresariais de grande dimensão e para os setores de retalho e educação.

- **Qualidade de impressão profissional**
Utilize melhoramentos de imagem estáveis para criar linhas nítidas e a nova tinta magenta para cores vermelhas vivas. Como resultado, poderá produzir desenhos CAD, pósteres e materiais educacionais vívidos e precisos
- **Produtividade melhorada**
Produza impressões A1 CAD em apenas 17 segundos ou pósteres A1 em 22 segundos. Poupe tempo a cortar margens excessivas com a impressão sem margens de qualquer tamanho e satisfaça facilmente necessidades de impressão de elevado valor com tinteiros maiores, tempo de processamento rápido e retorno imediato do modo de suspensão
- **Funcionalidade intuitiva**
Siga as instruções e obtenha informações importantes como o tipo de suportes, papel e tinta restantes, num ecrã tátil de 4,3". Poupe tempo a carregar o papel de rolo com o acesso rápido através da tampa superior plana
- **Sustentabilidade melhorada**
Este equipamento ecológico de classificação EPEAT Gold* com um baixo consumo de energia e redução da energia gasta durante o modo de espera, é entregue numa embalagem sem espuma de poliestireno. A impressão com menor ruído torna-o ideal para escritórios silenciosos

* Registo EPEAT Gold nos EUA

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA	TM-350	TM-355	Área imprimível das margens
Tipo de impressora	36", 5 cores		
Tecnologia de impressão	Canon Bubblejet a pedido, 6 cores de tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)		Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Papel de rolo (sem margens): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi		Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm
Número de ejetores de tinta	Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK: 5120 ejetores de tinta BK, C, M, Y; 2560 ejetores de tinta cada		Folha cortada (outros): superior: 3 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm
Precisão de linha	±0,1 % ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.		Papel de rolo: um rolo Folha cortada: 1 folha
Intervalo dos ejetores de tinta	1200 dpi x 2 linhas		[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
Tamanho das gotas de tinta	Mínimo de 5 pl por cor		[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Capacidade dos tinteiros	Tinteiros de iniciação incluídos: 490 ml (130 ml para MBK, 90 ml x4 para BK, C, M, Y) Tinteiros para venda: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) 5 cores de tinta pigmentada: MBK/BK/C/M/Y		Outros além dos acima, a impressão sem margens de tamanho livre é suportada apenas em papel de rolo por definição do utilizador
Tipo de tinta	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		Posição standard: 1 folha Posição de dobragem: papel normal de 20 folhas em A1 retrato/A0 retrato Posição plana: papel normal de 20 folhas em A2 horizontal/A1 horizontal (excluindo a posição de papel muito enrolado)
Compatibilidade com sistemas operativos	Apple AirPrint		
Outros protocolos de envio de trabalhos suportados	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versão JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)		
Linguagens da impressora	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versão 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)		
Interfaces standard	Porta USB A: N/A Porta USB B: USB de alta velocidade Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
MEMÓRIA	*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios		
Memória standard	2 GB Ranhura de expansão: não		
Disco rígido	N/D		
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	128 GB (Memória física: 2 GB) Ranhura de expansão: não 500 GB (encriptado)		
Desenho CAD			
Papel normal (A1)	00:17 (Modo económico rápido), 3,2 ppm		
Papel normal (A0)	00:32 (Modo económico rápido) 00:41 (Rápido) 01:08 (Standard)		
Póster:			
Papel normal (A0)	00:37 (Modo económico rápido) 00:43 (Rápido) 01:18 (Normal)		
Papel revestido grosso (A0)	01:40 (Rápido) 02:33 (Normal)		
GESTÃO DOS SUPORTES			
Alimentação e saída dos suportes	Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (Alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)		
Largura dos suportes	Papel de rolo: 203,2 - 917 mm Folha cortada: 203,2 - 917 mm		
Espessura dos suportes	Rolo/Folha cortada: 0,07 mm - 0,8 mm		
Comprimento do papel na área mínima de impressão	Papel de rolo: 203,2 mm Folha cortada: 279,4 mm		
Comprimento imprimível máximo	Papel de rolo: 18 m (Varia conforme o sistema operativo e a aplicação) Folha cortada: 1,6 m		
Diâmetro máximo do rolo de papel	150 mm		
Diâmetro interno dos suportes	Diâmetro interior da parte central do rolo: 2"/3"		
Área das margens recomendada	Papel de rolo: superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 20 mm, inferior: 31 mm, lateral: 3 mm Folha cortada (outros): superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm		
Consumo de energia	CA 100-240 V (50-60 Hz)		
Funcionamento	Funcionamento: 65 W ou menos Modo de suspensão: 2,2 W Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos Desligada: 0,1 W ou menos		Funcionamento: 69 W ou menos Modo de suspensão: 2,2 W Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos Desligada: 0,1 W ou menos
Temperatura e humidade	Temperatura: 15-30 °C; humidade: 10 - 80% HR (sem condensação)		
Ruído acústico (potência/pressão)	Funcionamento: aprox. 41 dB (A) (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779) Em espera: 35 dB (A) ou menos Funcionamento: 6,2 bels ou menos (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)		
Regulamentos	Marca CE, marca UKCA		
Certificados ambientais	Certificação CB, EPEAT GOLD ¹		
DIMENSÕES E PESO	L x P x A		
Dimensões físicas e peso	Unidade principal com suporte 1285 x 885 x 1060 mm (o painel de controlo não está inclinado para cima/cesto aberto) 1285 x 756 x 1060 mm (o painel de controlo não está inclinado para cima/cesto fechado) 63,8 kg (incluindo suporte do rolo; excluindo tinta e cabeça de impressão)		
Dimensões e peso do produto embalado	Impressora (unidade principal com suporte e paleta): 1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg		
O QUE INCLUI	Impressora, pedestal de suporte para impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de endereços LFP EUR, ficha de informações importantes, manual de configuração do suporte empilhador da impressora, aviso para o PosterArtist WEB		
Conteúdo da caixa	Software disponível como transferência a partir da Internet		
Software incluído	Suporte para rolo de 2"/3": RH2-35 Suporte do leitor de cartões IC: RA-02		
OPÇÕES			
Itens opcionais			
CONSUMÍVEIS			
Itens substituíveis pelo utilizador	Tinteiros: M:PF1-321 (300 ml)/PF1-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PF1-320 (300 ml)/PF1-120 (130 ml) Cabeça de impressão: PF-06 Lâmina de corte: CT-08 Cartridge de manutenção: MC-31		

¹ Registo EPEAT Gold nos EUA

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. "™" e "®": todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023