



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PERFORMANȚĂ REGÂNDITĂ

Îmbunătățiți experiența de imprimare cu productivitate sporită, funcționalitate intuitivă și calitate profesională a imaginii de la un dispozitiv sustenabil. Imprimanta de 36" poate crea fără probleme imprimări CAD precise, cu linii clare și materiale de marketing atrăgătoare pentru birourile mari și corporatiste de arhitectură, inginerie și construcții și pentru sectorul de comerț cu amănuntul și educație.

- **Calitate profesională a imprimării**
Utilizați îmbunătățiri stabile ale imaginii pentru a crea linii clare și precise și cerneală magenta nouă pentru tonuri roșii vii. Ca rezultat, veți produce desene CAD vii și precise, afișe și materiale educaționale
- **Funcționalitate intuitivă**
Urmați instrucțiuni simple și aflați informații importante, cum ar fi tipul de suport, suporturile rămase și cantitatea de cerneală, pe ecranul tactil de 4,3". Economisiți timp încărcând hârtia rolă cu acces rapid printr-un capac superior plat
- **Productivitate îmbunătățită**
Produceți imprimări CAD A1 în doar 17 de secunde sau afișe A1 în 22 de secunde. Economisiți timp la tăierea marginilor nedorite cu imprimări fără margini de orice format și satisfaceți cu ușurință o cerere mai mare de imprimare cu rezervoarele de cerneală mai mari, timpul rapid de procesare și reactivarea rapidă din modul de inactivitate
- **Sustenabilitate îmbunătățită**
Dispozitiv certificat EPEAT Gold* ecologic, cu consum scăzut de energie, reducerea consumului de energie în standby și ambalaj fără spumă de polistiren. Imprimarea mai silențioasă îl face ideal pentru birourile liniștite

* EPEAT Gold înregistrat în SUA

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

TEHNOLOGIA IMPRIMANTEI

Tip imprimantă
Tehnologie de imprimare

Rezoluție de imprimare
Număr de duze

Acuratețe linii

Densitate duză

Dimensiune picătură de cerneală

Capacitate cerneală

Tip de cerneală

Compatibilitate SO

Alte protocoale acceptate de
trimitere a lucrărilor

Limba de imprimare

Interfețe standard

MEMORIE

Memorie standard

Unitate hard disk

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Desen în CAD

Hârtie simplă (A1)

Hârtie simplă (AO)

Afiș:

Hârtie simplă (AO)

Carton cretat (AO)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru
hârtie

Lățimea hârtiei

Grosimea hârtiei

Lungime minimă de imprimare

Lungime maximă de imprimare

Diametru maxim rolă de hârtie

Dimensiuni suport rolă

Margini pentru suprafața
recomandată

TM-350

5 culori, 36"
Tip integrat Canon BubbleJet on Demand cu 6 culori
(6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
2.400 x 1.200 dpi
Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze
BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare
±0,1% sau mai puțin
Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și
suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele
utilizate pentru reglaje.
1.200 dpi x 2 linii
minimum 5 pl pe culoare

Cerneală inițială inclusă: 490 ml (130 ml pentru MBK,
90 ml x 4 pentru BK, C, M, Y)
Cerneală din comerț: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Cerneluri pe bază de pigment: 5 culori MBK/BK/C/M/Y
32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows
11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(ver. JFIF 1.02), CALS G4
(trimitere numai prin FTP)
Port USB A: nu se aplică
Port USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u
(10BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei
wireless LAN

2 GB
Slot de expansiune: nu
Nu este cazul
128 GB
(memorie fizică 2 GB)
Slot de expansiune: nu
500 GB (criptat)

TM-355

Margini pentru suprafața
imprimabilă

Capacitate de alimentare cu
hârtie

Lățime imprimare fără margini
(numai pentru rolă)

Număr maxim de imprimări
livrate

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNȚIONARE

Sursă de alimentare

Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot acustic
(Putere/Presiune)

Reglementări

Certificate de mediu

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și
greutatea

Dimensiuni ambalate și
greutate

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite
de utilizator

TM-350

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm
Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm
Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm,
lateral: 3 mm
Hârtie pretăiată (alte): sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Hârtie rolă: o rolă
Hârtie pretăiată: 1 coală

[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în
format liber este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o
setare definită de utilizator

Poziție standard: 1 coală
Poziție de pliere: hârtie simplă 20 de coli în format A1
portret / A0 portret
Poziție plată: hârtie simplă 20 de coli în format A2 peisaj /
A1 peisaj (mai puțin hârtia puternic ondulată)

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

Funcționare: 65 W sau mai puțin
Modul inactiv: 2,2 W
Setare implicită pentru
durata până la comutarea la
modul inactiv: aprox.
5 minute
Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Funcționare: 69 W sau mai puțin
Modul inactiv: 2,2 W
Setare implicită pentru
durata până la comutarea la
modul inactiv: aprox.
5 minute
Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % umiditate
relativă
(fără condens)

În timpul funcționării: aprox. 41 dB(A) (hârtie simplă
standard, modul standard, modul desen linii/text)
(măsurat conform standardului ISO7779)
Standby: 35 dB(A) sau mai puțin
Funcționare: 6,2 beli sau mai puțin (hârtie simplă standard,
modul standard, modul desen linii/text)
(măsurat conform standardului ISO7779)

Marcaj CE, marcaj UKCA

Certificare CB, EPEAT GOLD¹

l x A x H

Unitate principală cu suport

1285 x 885 x 1060 mm

(panoul de operare nu este înclinat în sus/coș deschis)

1285 x 756 x 1060 mm

(panoul de operare nu este înclinat în sus/coș închis)

63,8 kg

(inclusiv suportul de rolă, mai puțin cerneala și capul
de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu suport și palet):
1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare,
cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale,
ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde
privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații
importante, ghid de configurare a suportului imprimantei,
notificare pentru PosterArtist WEB

Software disponibil pentru descărcare de pe web

Suport rolă 2"/3": RH2-35
Suport cititor de carduri IC: RA-02

Rezervor de cerneală: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml),
MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Cap de imprimare: PF-06
Lamă de tăiere: CT-08
Cartuș de mentenanță: MC-31

¹ EPEAT Gold înregistrat în SUA

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard
Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile
finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. * și *: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale
și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de
compatibilitate a suporturilor (hârtie) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2023