



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# PREPRACOVANÝ VÝKON

Zlepšite tlačové činnosti pomocou vysokej produktivity, intuitívnej funkčnosti a profesionálnej kvality obrazu z udržateľného zariadenia. 36" tlačiareň dokáže bez problémov vytvárať presné výtlačky CAD s ostrými líniami a pútavé marketingové materiály, je navrhnutá pre firemné a veľké kancelárie AEC a maloobchodný a vzdelávací sektor.

- **Profesionálna kvalita tlače**  
Využite stabilné vylepšenia obrazu na vytváranie ostrých a rázných línii, a nový purpurový atrament pre živú červenú farbu. Výsledkom je, že získate živé a presné výkresy CAD, plagáty a vzdelávacie materiály
- **Intuitívna funkčnosť**  
Postupujte podľa jednoduchých pokynov a sledujte dôležité informácie, ako je typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu, na 4,3" paneli dotykovej obrazovky. Ušetrite čas nastavením zvitkového papiera s rýchlym prístupom cez plochý horný kryt
- **Vysoká produktivita**  
Vytvorte výtlačky CAD vo formáte A1 už za 17 sekúnd alebo plagáty vo formáte A1 za 22 sekúnd. Ušetrite čas orezávaním okrajov pomocou bezokrajových výtlačkov akejkoľvek veľkosti a jednoducho splňte vyššie požiadavky tlače s väčšími atramentovými zásobníkmi, nízkym časom potrebným na spracovanie a rýchlym návratom z režimu spánku
- **Skvalitnenie udržateľnosti**  
Ekologické zariadenie s hodnotením EPEAT Gold\* s nízkou spotrebou energie, redukciou spotreby energie počas pohotovostného režimu a balením bez polystyrénovej peny. Nižší hluk počas tlače je ideálny pre tiché kancelárie

\* EPEAT Gold registrované v USA

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

### Typ tlačiarnie

### Technológia tlače

### Rozlíšenie tlače

### Poččet dýz

### Presnosť čiar

### Odstup dýz

### Veľkosť kvapôčky atramentu

### Kapacita atramentu

### Typ atramentu

### Kompatibilita s operačnými systémami

### Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh

### Jazyky tlačiarnie

### Štandardné rozhrania

## PAMÄŤ

### Štandardná pamäť

### Pevný disk

## RÝCHLOSŤ TLAČE

### Výkresy CAD

### Obyčajný papier (A1)

### Obyčajný papier (A0)

### Plagát:

### Obyčajný papier (A0)

### Ťažký kriedový papier (A0)

## MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

### Podávanie a výstup médií

### Šírka média

### Hrúbka média

### Minimálna dĺžka tlače

### Maximálna dĺžka tlače

### Maximálny priemer rolky s médiom

### Veľkosť osi médií

### Odporúčaná šírka okrajov

## TM-350

## TM-355

5-farebná 36"  
Canon BubbleJet on Demand, 6-farebná, integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)

2 400 x 1 200 dpi  
Spolu: 15360 dýz MBK: 5120 dýz BK, C, M, Y: 2560 dýz každá

±0,1 % alebo menej  
Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.

1 200 dpi x 2 riadky  
minimálne 5 pl na farbu

Dodávaný základný atrament: 490 ml (130 ml pre MBK, 4x 90 ml pre BK, C, M, Y)  
Atrament v predaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y

32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13  
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)

USB A Port: nie je k dispozícii

USB B Port: vysokorychlostné USB  
Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)

Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

2 GB  
Rozširujúci slot: nie je

Nie je k dispozícii

128 GB  
Fyzická pamäť 2 GB)  
Rozširujúci slot: nie je

500 GB (šifrované)

0:17 (rýchly ekonomický režim) 3,2 str./min  
0:32 (rýchly ekonomický režim)  
0:41 (rýchly režim)  
1:08 (štandardný režim)

0:37 (rýchly ekonomický režim)  
0:43 (rýchly režim)  
1:18 (štandardný)

1:40 (rýchly režim)  
2:33 (štandardný režim)

Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zvrchu, výstup spredu  
Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (Manuálne vkladanie pomocou uzamykacej páky médií)

Zvitkový papier: 203,2 - 917 mm  
Voľné háčky: 203,2 - 917 mm

Zvitok/hárok: 0,07 mm - 0,8 mm  
Zvitkový papier: 203,2 mm  
Voľné háčky: 279,4 mm

Zvitkový papier: 18 mm (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)  
Voľné háčky: 1,6 mm

150 mm

Vnútrotný priemer zvitkového jadra: 2"/3"

Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm  
Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm

Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

### Maximálna oblasť tlače na okrajoch

### Kapacita podávania médií

### Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

### Maximálny počet vyhotovených výťažkov

## POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

### Napájací zdroj

### Spotreba energie

### Prevádzkové podmienky

### Akustický hluk (intenzita/tlak)

### Predpisy

### Environmentálne certifikáty

## ROZMERY A HMOTNOSŤ

### Fyzické rozmery a hmotnosť

### Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

## SÚČASŤI BALENIA

### Obsah balenia

### Dodávaný softvér

## MOŽNOSTI

### Voliteľné položky

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

### Položky vymeniteľné používateľom

® EPEAT Gold registrované v USA

## Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papier) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

## TM-350

## TM-355

Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm

Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm  
Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 3 mm, dole: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm

Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

Zvitkový papier: jeden zvitok  
Voľné háčky: 1 hárok

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1) 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa

Štandardná poloha: 1 hárok  
Skladacia poloha: obyčajný papier 20 hárok na portrét A1/A0  
Ploché rozloženie: obyčajný papier 20 hárok na A2/A1 na šírku (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 65 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Prevádzka: 69 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: pribl. 41 dB (A) (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,2 belu alebo menej (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD<sup>1</sup>

Š x H x V

Hlavná jednotka so stojanom

1285 x 885 x 1060 mm (ovládaci panel nie je vyklonený nahor/otvorený kôš)

1285 x 756 x 1060 mm (ovládaci panel nie je vyklonený nahor/zatvorený kôš)

63,8 kg

(vrátane súpravy držiaka zvitku, bez atramentu a tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka so stojanom a paletou):

1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarní Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarnie, poznámka k softvéru PosterArtist WEB

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-35

Držiak čítačky kariet IC: RA-02

Atramentový zásobník: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)

Tlačová hlava: PF-06

Rezačka: CT-08

Zásobník na realizáciu údržby: MC-31



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2023