



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PREOBLIKOVANA ZMOGLJIVOST

Z izboljšano produktivnostjo, intuitivno funkcionalnostjo in profesionalno kakovostjo slike iz trajnostne naprave izboljšajte izkušnjo tiskanja. 36-palčni tiskalnik lahko preprosto ustvari natančne natise CAD z ostrimi linijami in privlačnim tržnim materialom, ki je zasnovan za poslovne in velike pisarne AEC ter trgovine in izobraževalne ustanove.

- **Profesionalna kakovost tiskanja**

S stabilnimi izboljšavami slike ustvarite ostre in jasne črte ter z novim magenta črnilom živahne rdeče barve. Zato boste ustvarili žive in natančne risbe CAD, plakate in izobraževalno gradivo.

- **Visoka produktivnost**

Izdelajte natise CAD formata A1 v samo 17 sekundah ali plakate formata A1 v 22 sekundah. S tiskanjem brez obrobe katere koli velikosti prihranite čas pri obrezovanju odvečnih robov in preprosto zadovoljite večje zahteve po tiskanju z večjimi črnilnimi vložki, hitrim časom obdelave in hitro vrnitvijo iz načina mirovanja.

- **Intuitivna funkcionalnost**

Upoštevajte preprosta navodila in na 4,3-palčnem zaslonu na dotik vnesite pomembne informacije, kot so vrsta medija, preostali mediji in količina črnila. Prihranite čas z nastavitvijo papirja v zvitku s hitrim dostopom prek ploskega zgornjega pokrova.

- **Izboljšajte trajnost**

Okolju prijazna naprava EPEAT Gold* za nizko porabo energije z zmanjšanjem moči v stanju pripravljenosti in embalažo brez polistirenske pene. Zaradi tiskanja z manj šuma je popoln za tihe pisarne.

* Zlato priznanje EPEAT je registrirano v ZDA.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

TEHNOLOGIJA TISKALNIKA

Vrsta tiskalnika

Tehnologija tiskanja

Ločljivost tiskanja

Število šob

Natančnost črte

Razmik med šobami

Velikost kapljice črnila

Kapaciteta črnila

Vrsta črnila

Združljivost z operacijskimi sistemi

Drugi podpirajo protokol za oddajo opravila

Jeziki tiskalnika

Standardni vmesniki

POMNILNIK

Standardni pomnilnik

Trdi disk

HITROST TISKANJA

Risanje CAD

Navadni papir (A1)

Navadni papir (A0)

Plakat:

Navadni papir (A0)

Težek premazan papir (A0)

DELO Z MEDIJI

Podajanje medijev in izhod

Širina medijev

Debelina medijev

Najmanjša dolžina tiskanja

Največja dolžina tiskanja

Največji premer zvitka za medije

Velikost jedra medijev

Prilagočeno območje robov

TM-350

TM-355

5 barv 36 palcev
Kapljična tehnologija Canon Bubblejet na zahtevo – 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)

2400 x 1200 dpi
Skupno: 15360 šob, MBK: 5120 šob, BK, C, M, Y: vsaka 2560 šob

±0,1% ali manj
Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.

1200 dpi x 2 vrstici
Najmanj 5 pl na barvo

Priložena začetna kartuša: 490 ml (130 ml za MBK, 4 x 90 ml za BK, C, M, Y)
Kartuša v prosti prodaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y

32-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4 (samo oddaja prek strežnika FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (razl. 1.7), JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4 (samo oddaja prek strežnika FTP)

Vrata USB A: ni na voljo
Vrata USB B: pomnilnik USB (neposredno tiskanje)
Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.

2 GB
Razširitvena reža: ne

Ni na voljo

128 GB
Fizični pomnilnik 2 GB)
Razširitvena reža: ne

500 GB (šifrirano)

00:17 (hiter varčni način) 3,2 strani na minuto
00:32 (hiter varčni način)
00:41 (hiter način)
1:08 (standardni način)

00:37 (hiter varčni način)
00:43 (hiter način)
01:18 (standardni način)

1:40 (hiter način)
02:33 (standardni način)

Papir v zvitku: en zvitek, nalaganje z zgornje strani, natis spredaj
Rezani listi: nalaganje z zgornje strani, natis spredaj (Zaporna ročica za ročno podajanje)

Papir v zvitku: 203,2-917 mm
Rezani listi: 203,2-917 mm

Zvitke/rez: 0,07-0,8 mm
Papir v zvitku: 203,2 mm
Rezani listi: 279,4 mm

Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in programa)
Rezani listi: 1,6 m

150 mm

Notranji premer jedra zvitka: 2 ali 3 palci

Papir v zvitku: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, stranici 3 mm
Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 3 mm, spodaj: 31 mm, stranici: 3 mm

Rezani listi (drugo): zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm

Območje tiskanja na robovih

Kapaciteta za podajanje medijev

Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)

Največje število dostavljenih natisov

ZAHTEV ZA NAPAJANJE IN DELOVANJE

Napajanje

Poraba električne energije

Delovno okolje

Ravni hrupa (moč/tlak)

Predpisi

Okoljski certifikati

DIMENZIJE IN TEŽA

Fizične dimenzije in teža

Mere in teža paketa

KAJ JE VKLJUČENO

Vsebina embalaže

Priložena programska oprema

MOŽNOSTI

Dodatna oprema

POTROŠNI MATERIAL

Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik

¹⁾ Zlato priznanje EPEAT je registrirano v ZDA.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. Ta letak in specifikacije izdelka so bili razviti pred uvedbo izdelka na trg. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si oglejte na seznamu združljivosti medijev (papirja).

TM-350

TM-355

Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, stranici 3 mm
Papir v zvitku (brez obrobo): zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, stranici: 0 mm

Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 3 mm, spodaj: 12,7 mm, stranici: 3 mm
Rezani listi (drugo): zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm

Papir v zvitku: en zvitek
Rezani listi: 1 list

[Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 palcev, 14 palcev, 17 palcev, 24 palcev, 36 palcev

[Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 palcev, 12 palcev, 16 palcev, 20 palcev, 30 palcev, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Razen zgoraj navedenega je tiskanje neomejenih velikosti brez robov po uporabniških definicijah usmerjeno samo na papir v zvitku

Standardni položaj: 1 list
Položaj za zlaganje: navađen papir 20 listov na navpični postavitvi A1/A0
Ploski položaj: navađen papir 20 listov na ležeči postavitvi A2/A1 (izključuje močen naguban položaj)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Delovanje: 65 W ali manj
Način mirovanja: 2,2 W
Privzeta nastavitve časa za preklon v način mirovanja: pribl. 5 minut
Pri izklopljeni napravi: 0,1 W ali manj

Delovanje: 69 W ali manj
Način mirovanja: 2,2 W
Privzeta nastavitve časa za preklon v način mirovanja: pribl. 5 minut
Pri izklopljeni napravi: 0,1 W ali manj

Temperatura: od 15 do 30 °C, vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Med delovanjem: približno 41dB (A) (standardni navadni papir, standardni način, način risbe/besedila) (izmerjeno s skladu s standardom ISO7779) v načinu pripravljenosti: 35 dB (A) ali manj
Delovanje: 6,2 B ali manj (standardni navadni papir, standardni način, risanje crt/besedilni način) (izmerjeno s skladu s standardom ISO7779)

Oznaka CE, oznaka UKCA
Certifikat CB, zlato priznanje EPEAT¹⁾

Š x G x V

Glavna enota s stojalom
1285 x 885 x 1060 mm
(Nadzorna plošča ni nagnjena navzgor/košara odprta)
1285 x 756 x 1060 mm
(Nadzorna plošča ni nagnjena navzgor/košara zaprta)
63,8 kg
(vključno s kompletom nosilca zvitka in brez črnila ter tiskalnih glav)

Tiskalnik (glavna enota s stojalom in paletu):
1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Tiskalnik, stojalo za tiskalnik, 1 tiskalna glava, napajalni kabel, 1 komplet začetnih črnilnih vložkov, navodila za namestitve, letak za varnost/standardno okolje, naslov za LFP Eur, list s pomembnimi informacijami, navodila za namestitve stojala za tiskalnik, obvestilo za PosterArtist WEB

Programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta

2/3-palčni nosilec valja: RH2-35
Nosilec bralnika kartic IC (namestitve): RA-02

Črnilni vložek: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)
Tiskalna glava: PF-06
Rezalniki: CT-08
Kartuša za vzdrževanje: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2023