



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Përmirësoni përvojat e printimit me produktivitet më të lartë, funksionalitet intuitiv dhe cilësi profesionale imazhi nga një pajisje e qëndrueshme. Printeri 36-inçësh mund të krijojë më së miri skica të sakta CAD me vijëzime të mprehta dhe materiale mbresëlënëse marketingu për korporatat, zyrat e mëdha të arkitekturës, inxhinierisë dhe ndërtimit, si dhe për sektorin e shitjeve me pakicë dhe sektorin e arsimit.

- **Cilësi profesionale printimi**  
Përdorni përmirësime të qëndrueshme të imazhit për të krijuar vijëzime të mprehta e të qarta, si dhe bojën e re rozë për ngjyrë të kuqe të ndezur. Si rezultat, do të krijoni skica vibrante dhe të sakta CAD, postera dhe materiale arsimore
- **Funksionaliteti intuitiv**  
Ndiqni udhëzime të thjeshta dhe merrni informacione të rëndësishme si p.sh. lloji i materialit, materiali i mbetur dhe sasia e bojës në panelin e ekranit me prekje 4,3". Kurseni kohë duke vendosur rulin e letrës me akses të shpejtë nëpërmjet një kapaku me pjesën e sipërme të sheshtë
- **Prodhimtari e lartë**  
Krijoni printime A1 CAD për vetëm 17 sekonda ose postera në formatin A1 për 22 sekonda. Kurseni kohën e prerjes së bordurave të tepërta, me printime pa bordura të çdo përmase dhe përbushni kërkesa më të mëdha printimi me depozita më të mëdha boje, kohë të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv
- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**  
Mjeti ekologjik EPEAT Gold\* e ka vlerësuar pajisjen për konsum të ulët energjie, me reduktim të energjisë gjatë modalitetit pasiv dhe me paketim pa shumë polistireni. Më pak zhurmë gjatë printimit e bën atë ideal për zyra të qeta

\* EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit  
Teknologjia e printimit

Rezolucioni i printimit  
Numri i spërkatëseve

Përpikëria e vizës

Hapi i spërkatëses  
Madhësia e pikës së bojës  
Kapaciteti i bojës

Tipi i bojës  
Pajtueshmëria me sistemet operative

Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve

Gjuhët e printerit

Ndërfaqe standarde

## MEMORIA

Memorie standarde

Njësia e diskut

## SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

CAD Drawing

Letër e thjeshtë (A1)

Letër e thjeshtë (A0)

Poster:

Letër e thjeshtë (A0)

Letër e rëndë e veshur (A0)

## PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Gjerësia e materialit

Trashësia e materialit

Gjatësia minimale e printueshme

Gjatësia maksimale e printueshme

Diametri maksimal i rullit të materialit

Madhësia e qendrës së materialit

Zona e rekomanduar e marzheve

## TM-350

## TM-355

5-ngjyrësh, 36"  
I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)  
2400x1200 dpi  
Total : 15360 spërkatëse MBK : 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila  
±0,1% e poshtë  
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.  
1,200 dpi x 2 rreshta  
minimumi 5 pl për ngjyrë  
Boja fillestare e përfshirë: 490 ml (130 ml për MBK, 90 ml x 4 për BK, C, M, Y)  
Boja në shitje: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y  
32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10  
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13  
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimi vetëm nëpërmjet FTP)  
HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimi vetëm nëpërmjet FTP)  
USB A Port: N/A  
Porta USB A: Memoria USB (Printim i drejtpërdrejtë)  
Foleja USB B: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/kaktivizimin e LAN me valë

2 GB  
Fole zgjerimi: Jo  
i papërcaktuar  
128 GB  
(Memoria fizike 2 GB)  
Fole zgjerimi: Jo  
500 GB (e enkriptuar)

0:17 (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 3,2 ppm  
0:32 (Modeli i shpejtë ekonomik)  
0:41 (1 shpejtë)  
1:08 (Standard)  
0:37 (Modeli i shpejtë ekonomik)  
0:43 (1 shpejtë)  
1:18 (Standard)  
1:40 (1 shpejtë)  
2:33 (Standard)

Rul letre: një rul, ngarkimi i lart, dalja përpara  
Letër e prerë: ngarkimi i lart, dalja përpara  
(Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)  
Rul letre: 203,2 - 917 mm  
Letër e prerë: 203,2 - 917 mm  
Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm  
Rul letre: 203,2 mm  
Letër e prerë: 279,4 mm  
Rul letre: 18 m  
(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)  
Letër e prerë: 1,6 m  
150 mm  
Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"  
Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm  
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm  
Letër e prerë: (Të tjera): Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm

Zona e printueshme e marzheve

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/presioni)

Rregulloret

Certifikatat mjedisore

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Përmasat e paketimit dhe pesha

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

## TM-350

## TM-355

Rul letre: Lart: 3 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm  
Rul letre (pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm  
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm  
Letër e prerë (Të tjera): Lart: 3 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm  
Rul letre: një rul  
Letra e prerë: 1 fletë  
[Të rekomanduara] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm  
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura mbështetet vetëm në rulin e letrës sipas përkufizimit të përdoruesit  
Pozicioni standard: 1 fletë  
Pozicioni i palosjes: Letër e thjeshtë, 20 fletë në portret A1/portret A0  
Pozicioni i rrafshët: Letër e thjeshtë, 20 fletë në A2 horizontale/A1 horizontale (përfshihet pozicioni me valëzime të forta)

AC 100-240 V (50-60 Hz)  
Gjatë punës: 65 W e poshtë  
Modaliteti i fjetjes: 2.2 W  
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta  
Fikja: 0,1 W e poshtë  
Gjatë punës: 69 W e poshtë  
Modaliteti i fjetjes: 2.2 W  
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta  
Fikja: 0,1 W e poshtë  
Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)  
Gjatë punës: afro 41dB(A) (letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)  
Pritje: 35 dB(A) ose më pak  
Funksionimi: 6,2 Bel e poshtë (Letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)  
Shenja CE, shenja UKCA  
Certifikimi CB, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

Gj x Th x L  
Njësia kryesore me mbështetësen  
1285 x 885 x 1060 mm  
(Paneli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e hapur)  
1285 x 756 x 1060 mm  
(Paneli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e mbyllur)  
63,8 kg  
(me kompletin e mbajtësës së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit)  
Printeri (Njësia kryesore me mbështetësen dhe paletën):  
1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur: fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetësës për stivose të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB  
Programet ofrohen për shkarkim nga interneti  
Mbajtëse rulli 2"/3": RH2-35  
Mbajtëse e lexuesit të kartës IC: RA-02  
Depozita e bojës: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)  
Koka e printimit: PF-06  
Thika e prerjes: CT-08  
Kutia e mirëmbajtjes: MC-31

<sup>1</sup> EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

## Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023